

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԵՆԹԻՔՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	"ТВИСТ-Офф"	"ТВИСТ-Офф"	"ТВИСТ-Офф" Модель УУ-5Н	"ТВИСТ-Офф"	Twist-off վակուումային ծածկող սարքը (այսուհետ՝ «Twist-off» սարքը) բաղկացած է վակուումային խցիկից, վակուումային պոմպից և հենարանի վրա տեղադրված շարժիչից: «Twist-off» սարքը կարող է հագեցած լինել վակուումային խցիկի համար փոխարինելի ներդիրներով՝ տարբեր կոնֆիգուրացիաների ապակե տարաները փակելու համար: Ծածկման գործընթացում օպերատորը ձեռքով դնում է արտադրանքով լցված ապակե տարաներ վակուումային խցիկի մեջ

				և ծածկում է տարան կափարիչով: Այնուհետև, իջեցնելով շարժիչի լծակը, այն կնքում է խցիկը և միացնում վակուումային և տարաների կնքման համակարգը: Տարայի մեջ վակուումի աստիճանը վերահսկվում է վակուումաչափի միջոցով: Դրանից հետո օպերատորն անջատում է վակուումային համակարգը, բացում է խցիկը և հանում կնքված ապակե տարաներ: Վակուումային խցիկի վակուումի սահմանը, բարձրաց 0,2-ից 0,7 Ընդհանուր չափերը (առանց կոմպրեսորի), մմ՝ 600×300×450 Քաշը (առանց կոմպրեսորի), կգ 13 Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը՝ 220 Վ, 50 Հց, 0,3 կՎտ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ментикор в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	"Твист-Офф"	"Твист-Офф"	"Твист-Офф" Модель УУ-5Н	"Твист-Офф"	Устройство укупорки (далее укупорщик «Твист - офф») состоит из вакуумной камеры, вакуумного насоса и привода, смонтированных на стойке. Укупорщик «Твист - офф» может комплектоваться сменными вкладышами к вакуумной камере для укупорки банок разной конфигурации. В процессе укупорки, оператор вручную устанавливает наполненную продуктом банку в вакуумную камеру и накрывает тару крышкой. Затем, опуская рычаг привода, герметизирует камеру, включает

					систему вакууммирования и укупорки тары. Степень разрежения в таре контролируется с помощью вакуумметра. После этого оператор отключает систему вакууммирования, открывает камеру и вынимает укупоренную банку. Разрежение в вакуумной камере, бар` 0,2 до 0,7 Габаритные размеры (без компрессора), мм ` 600×300×450 Масса (без компрессора), кг 13 Электропитание ` 220 В, 50 Гц, 0,3 кВт Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. По согласованию с заказчиком перед поставкой. Поставка на надлежащих условиях. Поставщик должен установить устройство.
--	--	--	--	--	---