

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ 400x420x40 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ Դեկորատիվ պլաստիկ թափանցիկ ցանց: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ),

					աշխատանքային լարում՝ 24վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՍՊԻՏԱԿԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C:
--	--	--	--	--	---

					Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում`
--	--	--	--	--	---

					պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УР-ЕУУУУ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ 400x420x40 КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм. Декоративная пластиковая прозрачная сетка. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ ДЮРАЛИГТ, диаметр: 13 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее

						напряжение: 24 В (переменный/постоянный ток), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. БЕЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА - режим свечения: мигающий (каждый 7-й диод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головной части: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 24 В. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают
--	--	--	--	--	--	--

					перепады температур от -25 до +40°С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, сертификат. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Модели изделия должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию минимум на 6 месяцев, ремонт товара в течение гарантийного срока, восстановление, сохранение первоначального внешнего вида товара, а в случае невозможности ремонта, замену на новый.
--	--	--	--	--	--

