

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 300x300x40 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 1.5մմ, 8 մմ մետաղյա ձողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°

միացման իզոլյացիայի գույնը՝  
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
աշխատանքային լարում՝ 220Վ  
(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30  
LED/մ: SUՔ ՍՊԻՏԱԿ  
ԼՈՒՍԱԴԻՈԴՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման  
ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր  
7-րդ դիոդը), լարի գույնը՝  
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,  
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,  
փաթաթվածքների միջև քայլը՝  
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝  
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով  
մոդելների համար անհրաժեշտ  
լուսադիոդային համակարգերը (այդ  
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման  
պլաստիկ միացուցիչները,  
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)  
պետք է ունենան ջրակայունության  
և փոշեկայունության առնվազն IP65  
մակարդակ: Նախատեսված լինեն  
բացօթյա զարդարման լուսային  
շարան կազմելու, լուսավորության և  
լանդշաֆտային ձևավորման,  
այգիների, հրապարակների և  
շենքերի ճակատների ձևավորման

համար՝ շղթայական միացման  
հնարավորությամբ: Կարող են  
դիմակայել ջերմաստիճանային  
փոփոխությունների  $-25 +40^{\circ}\text{C}$ :  
Ապրանքը պետք է լինի  
երկարակյաց, բազմակի  
օգտագործման, վերանորոգման  
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի  
սոր, չօգտագործված,  
գործարանային արտադրության  
/մոդել, ապրանքային նշան/ և  
գործարանային երաշխիքով,  
հնարավորության դեպքում  
ներկայացնել նաև հավաստագիր,  
ապրանքի վերջնական տեսքը  
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի  
մոդելները պետք է գրեթե  
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական  
բնութագրում ներկայացված  
պատկերները և  
համապատասխանեն  
նկարագրության մեջ նշված  
չափանիշերին: Մոդելների  
կարկասները պետք է լինեն  
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝  
նախապես համաձայնեցված  
Պատվիրատուի հետ:  
3.Մատակարարը պետք է

					տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սրկություն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 300x300x40 КАРКАС: металлическая конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, металлические прутки 8 мм, металлические полосы толщиной 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - WARM WHITE DURALIGHT, диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции

соединения: прозрачный, материал  
провода: ПВХ (с силиконовым  
составом), рабочее напряжение:  
220 В (перем./пост. ток),  
количество светодиодов: 30  
светодиодов/м. Светодиодная  
гирлянда тёплого белого цвета -  
режим свечения: мигание (каждый  
7-й диод), цвет провода:  
прозрачный, материал провода:  
ПВХ (с силиконовым составом),  
форма головки: выпуклая, шаг  
между светодиодами: 10 см, шаг  
между витками: 3-5 см, рабочее  
напряжение: 220 В. 1.  
Светодиодные системы,  
необходимые для моделей с  
представленным дизайном  
(включая сами светильники,  
пластиковые разъёмы для их  
крепления, шнуры питания и  
другие комплектующие), должны  
иметь степень  
водонепроницаемости и  
пылезащиты не ниже IP65. Они  
предназначены для наружного  
декоративного освещения,  
освещения и ландшафтного  
дизайна, оформления садов,

площадей и фасадов зданий, с  
возможностью цепочного  
соединения. Выдерживают  
перепады температур от -25 до +40  
°С. Изделие должно быть прочным,  
многоразовым, ремонтпригодным.  
Изделие должно быть новым, не  
бывшим в употреблении,  
заводского изготовления (модель,  
товарный знак) и иметь заводскую  
гарантию, по возможности с  
предоставлением сертификата.  
Внешний вид изделия должен быть  
согласован с Заказчиком. 2. Модели  
товара должны практически  
полностью повторять изображения,  
представленные в технических  
характеристиках, и  
соответствовать критериям,  
указанным в описании. Рамы  
моделей должны быть окрашены  
порошковой краской нейтрального  
серого цвета, предварительно  
согласованной с Заказчиком. 3.  
Поставщик обязан предоставить  
гарантию не менее 6 месяцев,  
ремонт товара в течение  
гарантийного срока, реставрацию,  
сохранение первоначального

					внешнего вида товара, а в случае невозможности ремонта - замену товара на новый.
--	--	--	--	--	--