

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ Բարձրությունը՝ 490, տրամագիծը՝ 340 ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ երկաթյա կոնստրուկցիա, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 1.5մմ, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր, մետաղյա ցանցեր, ոսկեգույն փայլփլուն ծոպավոր շղթաներ : ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ

					ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), (Երեխաների համար հասանելի հատվածներում՝ 24Վ), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: (Երեխաների համար հասանելի հատվածներում՝ 24Վ) 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65
--	--	--	--	--	--

					մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված
--	--	--	--	--	---

					զափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УР-ЕУДЧР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: Высота: 490, диаметр: 340 КАРКАС: металлическая конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, металлическая конструкция, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, металлические листы толщиной 3 мм, металлическая сетка, цепи с блестящей бахромой золотистого цвета. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - WARM WHITE

						DURALIGHT, диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции подключения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (переменный/постоянный ток), (в зонах, доступных для детей: 24 В), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета – режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головки: выпуклая, расстояние между светодиодами: 10 см, шаг обмотки: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В (24 В в местах, доступных для детей). 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и другие детали), должны иметь степень водонепроницаемости и
--	--	--	--	--	--	--

					пылезащиты не менее IP65. Они должны быть предназначены для создания уличной декоративной гирлянды, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживать перепады температур от -25 до +40 °С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, с предоставлением сертификата. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно
--	--	--	--	--	--

					согласованной с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт изделия в течение гарантийного срока, реставрацию с сохранением первоначального внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта – замену на новое.
--	--	--	--	--	--