

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վարմէքս ՍՊԸ-ն ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Vision	6FM100D-X	Vision	HONG KONG CENTER POWER TECH.CO.,LTD.	Ապակե մետ (AGM) տեխնոլոգիա, որը ապահովում է գազի միսջև 99%-անոց արդյունավետ վերամիավորում և ազատում է Էլեկտրոլիտի պահպանման կամ ջուր ավելացնելու անհրաժեշտությունից: Օդային փոխադրման համար սահմանափակված չէ՝ համապատասխանում է IATA/ICAO հատուկ դրույթ A67-ին UL ճանաչված կոմպոնենտ: Ցանկացած դիրքում հնարավոր է մոնտաժում: Կապարային, կալցիում-պղնձի համաձուլվածքով ցանց,

համակարգչային նախագծմամբ՝
 բարձր էներգիայի խտության
 համար: Երկար սպասարկման
 ժամկետ՝ հարմար ինչպես
 ֆլոտային, այնպես էլ ցիկլային
 կիրառությունների համար:
 Պահպանում-ազատ աշխատանք,
 Ցածր ինքնանվազում:
 Կատարողական բնութագրեր,
 Նոմինալ լարման արժեք-12V,
 Բջիջների քանակ-6 Ծրագրային
 շահագործման ժամկետ-10 տարի
 Նոմինալ հզորություն 770F (25°C) 20
 hour rate (5.00A, 10.8V) -20 ժամ
 տևողությամբ հոսանք/հզորություն
 (5.00A, 10.8V)-100Ա 10 hour rate
 (9.50A, 10.8V) -10 ժամ
 տևողությամբ հոսանք/հզորություն
 (9.50A, 10.8V)-95.0Ա 1 hour rate
 (17.4A, 10.5V) - 5 ժամ
 տևողությամբ հոսանք/հզորություն
 (17.4A, 10.5V)-87.0Ա 1 hour rate
 (65.2A, 9.6V) -1 ժամ տևողությամբ
 հոսանք/հզորություն (65.2A,
 9.6V)-65.2Ա: Ներքին դիմադրություն
 Fully Charged battery 770F (250C) -
 Ամբողջությամբ լիցքավորված
 մարտկոց: 770F (25°C)- 5մՕհմ
 Ինքնանվազում 3% of capacity

				declined per month at 200C (avarage) -20°C-ում մարտկոցի կարողության մոտ 3 % կորուստ յուրաքանչյուր ամսում (միջին): Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք Discharge - Լիցքաթափում-20~600C Charge - Լիցքավորում--10~600C Storage - Պահեստավորում -20~600C Մաքս. լիցքաթափման հոսանք 770F (25°C)- 900Ա(5վրկ) Կարճ միացման հոսանք--2100Ա Լիցքավորման մեթոդներ: Կայուն լարման լիցքավորում 770F (25°C) Ցիկլային օգտագործում Maximum charging current - Մաքս. լիցքավորման հոսանք Temperature compensation - Ջերմաստիճանի կոմպենսացիա-2.30-2.35VPC (լարում մեկ բջջի վրա) 30Ա -30մՎ/0C Սպասարկման ռեժիմ Temperature compensation-Ջերմաստիճանի կոմպենսացիա-2.23-2.27 VPC (լարում մեկ բջջի վրա) -20 մՎ/0C Չափեր և քաշ Երկարություն (մմ/դյույմ)- 330/12.99 Լայնություն (մմ/դյույմ)- 171/6.73 Բարձրություն (մմ/դյույմ)- 215/8.46 Ընդհանուր բարձրություն (մմ/դյույմ)- 220/8.66 Մոտավոր քաշ (կգ/լբ)- 32/70.5
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Вармэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЕZO-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Vision	6FM100D-X	Vision	HONG KONG CENTER POWER TECH.CO.,LTD.	