

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 3	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 400x400x60 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 1.5մմ: ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°, միացման իզոյացիայի գույնը` թափանցիկ, լարի նյութը` PVC

(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
աշխատանքային լարում՝ 24Կ  
(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30  
LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ  
ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման  
ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝  
ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,  
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,  
փաթաթվածքների միջև քայլը՝  
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝  
24Կ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ-  
լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող  
(յուրաքանչյուր 7-րդ դիոդը), լարի  
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC  
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),  
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,  
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,  
փաթաթվածքների միջև քայլը՝  
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝  
24Կ: 1.Ներկայացված դիզայնով  
մոդելների համար անհրաժեշտ  
լուսադիոդային համակարգերը (այդ  
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման  
պլաստիկ միացուցիչները,  
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)  
պետք է ունենան ջրակայունության  
և փոշեկայունության առնվազն IP65

մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների  $-25 +40^{\circ}\text{C}$ : Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված

				<p>չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор3	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 400x400x60 КАРКАС: металлическая конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ И ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ DURALIGHT. Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода:

ПВХ (с силиконовым составом),  
рабочее напряжение: 24 В  
(перем./пост. ток), количество  
светодиодов: 30 светодиодов/м.  
Светодиодная гирлянда тёплого  
белого цвета — режим свечения:  
постоянный, цвет провода:  
золотой, материал провода: ПВХ (с  
силиконовым покрытием), форма  
головки: выпуклая, расстояние  
между светодиодами: 10 см,  
расстояние между витками: 3-5 см,  
рабочее напряжение: 24 В.  
Светодиодная гирлянда белого  
цвета — режим свечения:  
мигающий (каждый 7-й светодиод),  
цвет провода: прозрачный,  
материал провода: ПВХ (с  
силиконовым покрытием), форма  
головки: выпуклая, расстояние  
между светодиодами: 10 см,  
расстояние между витками: 3-5 см,  
рабочее напряжение: 24 В. 1.  
Светодиодные системы,  
необходимые для моделей с  
представленным дизайном  
(включая светильники,  
пластиковые разъёмы для их  
крепления, шнуры питания и

другие детали), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они должны быть предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и благоустройства территорий, садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Они должны выдерживать перепады температур от -25 до +40 °С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, также сертификат. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены

				<p>порошковой краской нейтрального серого цвета по предварительному согласованию с Заказчиком. 3. Поставщик должен предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт и реставрацию изделия в течение гарантийного срока, сохраняя первоначальный внешний вид изделия, а в случае невозможности ремонта - замену на новое.</p>
--	--	--	--	--