ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 5	ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ Գնդի տրամագիծը՝ 350 (3D մոդել) ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 1.5մմ, 6-8 մմ մետաղյա ձողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝

						թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ (երեխաների համար հասանելի հատվածներում՝ 24Վ)։ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360^{0}, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ։ 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ։ Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և

						շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:

					3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում ՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО «САН-САРА»	ООО «САН-САРА»	Рождественский декор 5	ООО «САН-САРА»	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: Диаметр шара: 350 (3D модель) КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 20х20 мм, толщина стенки: 2 мм, квадратные трубы 15х15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, металлические прутки 6-8 мм, металлические листы толщиной 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть произведены под брендами TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА ТЕПЛОГО БЕЛОГО ЦВЕТА - режим свечения: постоянный, цвет провода: прозрачный, материал

						провода: ПВХ (с силиконовым составом), форма головной части: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В (24 В в местах, доступных для детей). БЕЛЫЙ ДЮРАЛАЙТ, Диаметр: 10 мм, Режим свечения: постоянный, Угол распространения света: 360º, Цвет изоляции соединения: прозрачный, Материал провода: ПВХ (с силиконовой композицией), Рабочее напряжение: 24 В (AC/DC), Количество светодиодов: 30 светодиодов/м. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие детали) должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не ниже IP65. Они должны быть предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и благоустройства, садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью

						цепочного соединения. Они должны выдерживать перепады температур -25 +40°С. Изделие должно быть прочным, многоразовым и ремонтопригодным. Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности, также необходимо предоставить сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета по предварительному согласованию с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт и реставрацию изделия в течение гарантийного срока,

					сохраняя первоначальный внешний вид изделия, а в случае невозможности ремонта – замену на новое.