

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ | ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ | Ամանորյա զարդարանքի դեկոր 15 | ՍԱՆ-ՍԱՌԱ ՍՊԸ | ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 360x350x35 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ: ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը` թափանցիկ, լարի նյութը` PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում` 220Վ |

(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30
LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ
ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող
(յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,
փաթաթվածքների միջև քայլը՝
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով
մոդելների համար անհրաժեշտ
լուսադիոդային համակարգերը (այդ
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման
պլաստիկ միացուցիչները,
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)
պետք է ունենան ջրակայունության
և փոշեկայունության առնվազն IP65
մակարդակ: Նախատեսված լինեն
բացօթյա զարդարման լուսային
շարան կազմելու, լուսավորության և
լանդշաֆտային ձևավորման,
այգիների, հրապարակների և
շենքերի ճակատների ձևավորման
համար՝ շղթայական միացման
հնարավորությամբ: Կարող են
դիմակայել ջերմաստիճանային
փոփոխությունների -25 +40°C:
Ապրանքը պետք է լինի

երկարակյաց, բազմակի
օգտագործման, վերանորոգման
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործված,
գործարանային արտադրության
/մոդել, ապրանքային նշան/ և
գործարանային երաշխիքով,
հնարավորության դեպքում
ներկայացնել նաև հավաստագիր,
ապրանքի վերջնական տեսքը
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի
մոդելները պետք է գրեթե
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
բնութագրում ներկայացված
պատկերները և
համապատասխանեն
նկարագրության մեջ նշված
չափանիշերին: Մոդելների
կարկասները պետք է լինեն
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝
նախապես համաձայնեցված
Պատվիրատուի հետ:
3.Մատակարարը պետք է
տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս
երաշխիք, երաշխիքային
ժամկետում ապրանքի
վերանորոգում, վերականգնում՝
պահպանելով ապրանքի

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | ООО «САН-САРА» | ООО «САН-САРА» | Рождественский декор 15 | ООО «САН-САРА» | РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 360x350x35 КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубки 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОГНИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ DURALIGHT, Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол распространения: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 |

светодиодов/м. БЕЛАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ СТРИПС - режим
свечения: мигание (каждый 7-й
светодиод), цвет провода:
прозрачный, материал провода:
ПВХ (с силиконовым составом),
форма головки: выпуклая, шаг
между светодиодами: 10 см, шаг
между витками: 3-5 см, рабочее
напряжение: 220 В. 1.

Светодиодные системы, требуемые
для моделей с представленным
дизайном (включая светильники,
пластиковые разъемы для их
крепления, шнуры питания и
другие детали), должны иметь
уровень водонепроницаемости и
пылезащиты не менее IP65. Они
предназначены для наружного
декоративного освещения,
освещения и ландшафтного
дизайна, оформления садов,
площадей и фасадов зданий, с
возможностью цепочного
соединения. Выдерживают
перепады температур от -25 до
+40°C. Изделие должно быть
прочным, многоразовым,
ремонтпригодным. Изделие

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления /модель, торговая марка/ и с заводской гарантией, по возможности, также должен быть предоставлен сертификат, окончательный внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически идентично повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованного с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 6 месяцев, осуществить ремонт или восстановление товара в течение гарантийного срока, сохранив первоначальный внешний вид товара, а в случае невозможности ремонта – замену на новый.</p> |
|--|--|--|--|--|