

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/124 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ,,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ,,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Ամանորյա զարդարանք 2,TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ,,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 500x160սմ ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 1,5մմ, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը` թափանցիկ, լարի նյութը` PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ),

					աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման
--	--	--	--	--	--

					հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների $-25 + 40^{\circ}\text{C}$: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս
--	--	--	--	--	---

					երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով: Նախապես Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված և հիմնավորված ± 5 % շեղումը ընդունելի է: Առաջնային /նմուշ/ տարբերակը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

М-М Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/124 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО «М-М Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Рождественское украшение 2, TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 500x160 см КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, толщина металлических слоёв: 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ДУРАЛИГТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение:

					220 В (перем./пост. ток), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого и белого цвета – режим свечения: мигающий (каждый 7-й светодиод), светодиодная гирлянда красного цвета, режим свечения: постоянный, цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым покрытием), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая сами светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и благоустройства территорий, садов, площадей и
--	--	--	--	--	---

					фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, также с сертификатом. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованной с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт изделия в течение гарантийного срока, реставрацию с сохранением первоначального
--	--	--	--	--	--

					внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта – замену на новое. Допускается отклонение в размере $\pm 5\%$, предварительно согласованное и обоснованное с Заказчиком. Первоначальный /образцовый/ вариант должен быть заранее согласован с Заказчиком.
--	--	--	--	--	--