

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	TS-100C	BOECO GMBH	"Ջերմաշարժիչ սարք՝ սառեցմամբ միկրոխողովակների համար, ամբողջական հավաքածու, ներառյալ փոխարինելի բլոկ SC-24NC` 24 x 1,5 մլ փորձանոթների համար - 1 հատ և փոխարինելի բլոկ SC-24C` 24 x 2,0 մլ փորձանոթների համար - 1 հատ Ջերմաշարժիչ տաքացման և սառեցման հնարավորությամբ: Պելտիե տեխնոլոգիայով ակտիվ սառեցումը առաջարկում է ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք +4°C-ից մինչև +100°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և խառնման ռեժիմները կարող են օգտագործվել միաժամանակ և անկախ: Կառավարվում է միկրոպրոցեսորով և ունի Էկրան, որը ցույց է տալիս միաժամանակ սահմանված և իրական ժամանակը, ջերմաստիճանը և թափահարման արագությունը: Ցածր լարման Էլեկտրամատակարարումը հնարավորություն է տալիս անվտանգ աշխատել սառնարանային սենյակում կամ ինկուբատորում: Կիրառելի է ԴՆԹ-ի վերլուծության, սպիտակուցների, պոլիսախարիդների, լիպիդների և այլ բջջային բաղադրիչների արդյունահանման համար: Տեխնիկական բնութագրեր՝ Արագության միջակայք՝ 250 - 1400 պտ/րոպե, աճ՝ 10

		պտ/րոպե Արագացման ժամանակ՝ 3 վայրկյան Օրբիտի չափս՝ 2 մմ Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայք՝ սենյակային ջերմաստիճանից 15°C ցածր: մինչև +100°C Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ +4°C- ից մինչև 100°C Միջին տաքացման արագություն՝ 5°C / րոպե (+25-ից մինչև +100°C 15 րոպեում) Միջին սառեցման արագություն՝ +100°C-ից մինչև +25°C՝ 5°C / րոպե +25°C-ից մինչև +4°C՝ 1.8°C / րոպե ժամաչափ ձայնային ազդանշանով՝ թվային, 1 րոպե - 96 ժամ, աճ՝ 1 րոպե Հզորություն (արտաքին). DC 12 V. 5 A Ընդհանուր չափսեր՝ ոչ ավել 205 x 230 x 130 մմ (լայնություն x խորություն x բարձրություն) Քաշ՝ ոչ ավել 3.7 կգ
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQ94-ЕУХУՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	TS-100C	BOECO GMBH	"Ջերմաշարժիչ սարք՝ սառեցմամբ միկրոխողովակների համար, ամբողջական հավաքածու, ներառյալ փոխարինելի բլոկ SC-24NC՝ 24 x 1,5 մլ փորձանոթների համար - 1 հատ և փոխարինելի բլոկ SC-24C՝ 24 x 2,0 մլ փորձանոթների համար - 1 հատ Ջերմաշարժիչ տաքացման և սառեցման հնարավորությամբ: Պելտիե տեխնոլոգիայով ակտիվ սառեցումը առաջարկում է ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք +4°C-ից մինչև +100°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և խառնման ռեժիմները կարող են օգտագործվել միաժամանակ և անկախ: Կառավարվում է միկրոպրոցեսորով և ունի էկրան, որը ցույց է տալիս միաժամանակ սահմանված և իրական ժամանակը, ջերմաստիճանը և թափահարման արագությունը: Ցածր լարման էլեկտրամատակարարումը հնարավորություն է տալիս անվտանգ աշխատել սառնարանային սենյակում կամ ինկուբատորում: Կիրառելի է ԴՆԹ-ի վերլուծության, սպիտակուցների, պոլիսախարիդների, լիպիդների և այլ բջջային բաղադրիչների արդյունահանման համար: Տեխնիկական բնութագրեր՝ Արագության միջակայք՝ 250 - 1400 պտ/րոպե, աճ՝ 10

		պտ/րոպե Արագացման ժամանակ՝ 3 վայրկյան Օրբիտի չափս՝ 2 մմ Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայք՝ սենյակային ջերմաստիճանից 15°C ցածր: մինչև +100°C Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ +4°C- ից մինչև 100°C Միջին տաքացման արագություն՝ 5°C / րոպե (+25-ից մինչև +100°C 15 րոպեում) Միջին սառեցման արագություն՝ +100°C-ից մինչև +25°C՝ 5°C / րոպե +25°C-ից մինչև +4°C՝ 1.8°C / րոպե ժամաչափ ձայնային ազդանշանով՝ թվային, 1 րոպե - 96 ժամ, աճ՝ 1 րոպե Հզորություն (արտաքին). DC 12 V. 5 A Ընդհանուր չափսեր՝ ոչ ավել 205 x 230 x 130 մմ (լայնություն x խորություն x բարձրություն) Քաշ՝ ոչ ավել 3.7 կգ
--	--	---