

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԱԶ ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ	ՀԱՅԿԱԿԱՆ	ՏԵՂԱԿԱՆ	ԱԶ ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ	Ծավալը 1100 և կամ 1,1 մ 3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/: Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), 1360մմ+/-10%: Խորությունը (ներառյալ ծիսիկները),մմ 1050 +/- 10%: Բարձրությունը, մմ 1460 +/- 10%:Քաշը` ոչ ավելին 115 կգ: Բեռնունակությունը, կգ Ոչ պակաս 440: Գույնը արծաթագույն: Տարայի պատյանը` Նյութը` պողպատ, իրանի միացման տեսակը` եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով,

					գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: Ամբողջական տարայի և կափարիչի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.2 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) 10 Տարայի կափարիչը՝ Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները
--	--	--	--	--	---

					մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ծեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնմամբ բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): Պտտվող անիվային հենարաններ՝ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով :Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի,որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակությունը
--	--	--	--	--	--

				յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնմամբ: Աղբարկղերը պետք է լինեն սոր, արտադրությունը ոչ պակաս 2024թ., նախկինում չպետք է օգտագործված լինեն, ներկված հատվածներ չպետք է լինեն, ունենան անձնագիր և որակի սերտիֆիկատ` փորձաքննության արդյունքներով, որոնց ներկայացումը պարտադիր է, աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում:</p> <p>Երաշխիք` նվազագույնը 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП ГАРЕГИН АГАБЕКЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQUQF-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Частный предприниматель ГАРЕГИН АГАБЕКЯН	АРМЯНСКИЙ	МЕСТНЫЙ	Частный предприниматель ГАРЕГИН АГАБЕКЯН	Объем 1100 л или 1,1 м ³ +/- 5% /из-за возможных отклонений габаритов/. Ширина (включая боковой поворотный), 1360 мм +/- 10%. Глубина (включая петли), мм 1050 +/- 10%. Высота, мм 1460 +/- 10%. Масса: не более 115 кг. Грузоподъемность, кг Не менее 440. Цвет серебристый. Корпус контейнера: Материал: сталь, тип соединения кузова: сварной, вся поверхность, включая сварные детали, обработана методом горячего цинкования, с полным погружением в гальваническую

					ванну, ГОСТ-9.307-2021 или ИСО 1461, толщина слоя цинкового покрытия не менее 40 мкм. Корпус контейнера и его боковые стенки должны иметь жесткие штампованные элементы. Ручки для переноски мусорного контейнера, не менее 4 шт., должны быть металлическими и приваренными к корпусу мусорного контейнера. Верхний край корпуса должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2 мм. Толщина металла соединений боковых петель не менее 1,5 мм. Толщина стенки трубы петли не менее 4 мм. Длина рабочей части петли не менее 65 мм. Толщина стенки всего контейнера и крышки, мм Не менее 1,2 (без оцинкованного покрытия) 10 Крышка контейнера: Материал - сталь, тип соединения - сварное, вся поверхность, включая сварные детали, обработана методом горячего цинкования, с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-9.307-2021 или ИСО 1461, толщина слоя цинкового покрытия не менее 40 мкм. Крышка
--	--	--	--	--	---

						должна быть оснащена механизмом открывания с 2-мя спиральными пружинами, открывающимися и закрывающимися с помощью рычагов, вручную и механически (при загрузке/выгрузке мусорного контейнера с задней загрузкой). Вращающиеся колесные опоры: 4 обрезиненных колеса с независимым вращением, диаметром 200 мм. Как минимум 2 колеса должны быть оснащены тормозным механизмом. Ширина дна мусорного контейнера должна иметь дополнительное усиление металлическим поясом толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм, на котором должны быть закреплены 4 независимо вращающихся колеса. Колеса должны быть изготовлены из пластика, динамическая грузоподъемность которого на каждой колесной оси должна быть не менее 200 кг. Колесные подшипники должны быть усилены в нижней части корпуса контейнера, толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм.
--	--	--	--	--	--	---

				Опора колесного подшипника должна быть изготовлена из треугольного металла толщиной не менее 3 мм. Требования к разгрузке контейнера Разгрузка контейнера должна обеспечиваться задней загрузкой транспортных средств. Мусорные баки должны быть новыми, не старше 2024 года выпуска, не бывшими в употреблении, не иметь крашенных деталей, иметь паспорт и сертификат качества с результатами экспертизы, предъявление которых обязательно. Внешний вид бака представлен на приложенном фото. Гарантия: не менее 1 года.
--	--	--	--	---