

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
131	Sino-Hero	iS10 Express	Sino-Hero(Shenzhen) Bio-Medical Electronics Co., LTD	Մուտքային լարումը՝ 100V-240V AC, մուտքային հաճախականությունը 50Hz/60Hz, մուտքային հոսանքի ուժը՝ 1.7A -0.8A, ապահովիչ T 2A/250V, հոսանքի համապատասխանությունը IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2 ստանդարտներին: Ունի գունավոր TFT LCD տեսակի էկրան 12.1 դյույմ, 800x600 փիքսել լուծելիությամբ: Ունի տպիչ, որն աշխատում է Ջերմային կետերի զանգվածային մեթոդով: Հորիզոնական լուծելիությունը 16 կետ/մմ, վերտիկալ լուծելիությունը 8 կետ/մմ, տպելու արագությունները 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, տպագրման ալիքները 3, տպագրման ռեժիմները Real-time / periodic / alarm recording: Ունի վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց 11.1 V/4Ah, որը ապահովում է 210 րոպե անխափան աշխատանք: Մարտկոցի վերալիցքավորման ժամանակը

6 ժամ մինչև 100% լիցքավորման դեպքում: Ունի հիշողության հետևյալ ծավալները՝ պահպանում է ահագանգների 128 խումբ իրենց կից ալիքներով: Պահպանում է 168 ժամ թրենդ, 1 բուպե լուծելիությամբ և 2 ժամում 5 վայրկյան լուծելիությամբ: NIBP-ն ունի 1000 խմբի հնարավորություն: Ունի մկնիկի և ստեղնաշարի հետ աշխատելու հնարավորություն: Ունի բարկոդ սկաների հնարավորություն USB միակցիչով: Ունի 1 ստանդարտ RJ45 ինտերֆեյս: Ունի 2 USB միակցում: Ունի Nurse call 1 RJ11 միակցում: Ունի դեֆիբրիլյատորի հետ սինխրոնիզացիոն գործառույթ 1 BNC միակցումով: Ունի ECG հետևյալ արտածումները՝ 3 lead: I, II, III, 5 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx, 12 lead: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6: Արտածումների ստանդարտները AHA, IEC: Ռեզոլյուցիոն $\times 0.125$, $\times 0.25$, $\times 0.5$, $\times 1$, $\times 2$, $\times 4$, Auto: CMRR-ը դիագնոստիկ ռեժիմում ≥ 89 dB, մոնիտորինգի ռեժիմում ≥ 105 dB, վիրահատության ռեժիմում ≥ 105 dB: Bandwidth-ը դիագնոստիկ ռեժիմում 0.05 Hz to 150 Hz, մոնիտորինգի ռեժիմում 0.5 Hz to 40 Hz, վիրահատության ռեժիմում 1 Hz to 25Hz: Մուտքային դիմադրությունը ≥ 5.0 M Ω : ECG ազդանշանի միջակայքը ± 10.0 mV: Էլեկտրոդների օֆսեթ պոտենցիալը ± 500 mV: Հիվանդի արտահոսքի հոսանք < 10 μ A: Համակարգի աղմուկ ≤ 30 μ Vpp (RTI): Ազդանշանի ստանդարտիզացում 1 mV $\pm 5\%$: Հիմնական վերականգնում մոնիտորինգի ռեժիմ՝ ≤ 3 վրկ, վիրահատության ռեժիմ՝ ≤ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյացիայից հետո վերականգնման ժամանակը. ալիքի ձևը վերականգնվում է սկզբնական մակարդակին 10

				վայրկյանում: Sweep արագությունը 6,25 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Ունի ST սեգմենտի չափման հետևյալ ուղիները՝ Calculating I, II, V- lead etc. at the same time: Լռելայն չափում է II lead-ը: Չափման միջակայքը -2.0 mV to +2.0 mV: Ճշգրտությունը -0.8 mV to +0.8 mV: ± 0.02 mV or $\pm 10\%$: Լուծելիությունը 0.01mV: Սրտի զարկերի չափում: Չափման միջակայքը մեծահասակների համար 10 bpm to 300 bpm, մանկաբուժական և նեոնատալ 10 bpm to 350 bpm: Ճշգրտությունը $\pm 1\%$ or ± 1 bpm: Առիթմիաների վերլուծություն: ASYSTOLE, VENT FIB/TACH, PAC, RUN PVCs, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R on T, TACHY, BRADY, MISSED, BEATS, MULRI PACs, PNP, PNC, NOISE, VPB, ST HIGH, ST LOW, VTACH, PVCs HIGH գործառույթների առկայություն: Շնչառության չափում: Իրականացվում է I (RA-LA) կամ II (RA-LL) արտածումներով: Չափումների միջակայքը 0 rpm to 150 rpm: Sweep արագություն 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s: Ճշգրտություն ± 2 rpm or $\pm 2\%$: Ապնոե ազդանշանի հետաձգում 10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60s: NIBP: Համապատասխանում է IEC 80601-2-30 ստանդարտին: Չափման մեթոդը ավտոմատ օսցիլոմետրիա: Չափման ռեժիմները՝ մանուալ, ավտոմատ և STAT: Ավտոմատ չափման ինտերվալները 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90min, 2/4/8/12h. STAT ռեժիմի ցիկլի ժամանակահատվածը պահպանվում է 5 րոպե, 5 վայրկյան միջակայքերով: Սիստոլիկ միջակայք՝ մեծահասակների համար 30 to 270 mmHg, մանկաբուժական 30 to 235 mmHg, նեոնատալ 30 to 135 mmHg: Դիաստոլիկ միջակայք՝
--	--	--	--	---

մեծահասակների համար 10 to 220 mmHg,
 մանկաբուժական 10 to 220 mmHg, նեոնատալ 10 to 110
 mmHg: Մանժետի ճնշման միջակայքը 0-300mmHg:
 Պոլսի չափման միջակայքը 40 bpm - 240 bpm: SPO2-ի
 չափման միջակայք՝ 0% ~ 100%: Լուծելիություն 1%:
 Ճշգրտություն 70% ~ 100% ±2%: Պերֆուզիոն ինդեքսի
 չափման միջակայք 0.05% to 20%: Պոլսի
 հաճախականություն 20 bpm - 250 bpm: Լուծելիություն
 1 bpm: Ջերմաստիճանի չափման ստանդարտ
 ISO80601-2-56: Չափման եղանակը թերմալ
 դիմադրություն: Չափման միջակայք 0.0°C to 50.0°C(32°F
 to 122°F): Ունի գազերի չափման մոդուլ CO2, N2O, O2,
 agent (ISO,ENF,SEV,HAL,DES) գազերի չափման համար:
 Կոմպենսացիաներ՝ Ավտոմատ ճնշման փոխհատուցում,
 ջերմաստիճան և CO2-ի վրա ընդլայնող
 ազդեցություններ: Տրամաչափարկման համար
 անհրաժեշտ չէ ինֆրակարմիր տիրույթ:
 Տրամաչափարկումն իրականացվում է ավտոմատ զրո
 ռեֆերենսով, որն իրականացվում է սարքավորման
 միացման ընթացքում այնուհետև 1-3 անգամ օրեկան:
 Տաքացման ժամանակահատվածը չի գերազանցում 20
 վայրկյանը: Տիպիկ վերելքի ժամանակը՝ CO2≤300ms,
 N2O, O2,ISO, ENF, SEV, DES ≤ 400 ms, HAL≤ 500 ms:
 Համակարգը չափում է տարբեր գազեր որոշակի
 միջակայքերում և ճշգրտությամբ: CO2-ը չափվում է
 0-15%-ով՝ ±(0.2% + 2%) ճշգրտությամբ: N2O-ն չափվում
 է 0-100%-ով՝ ±(2% + 2%): Հալոտանը, Էնֆլուրանը և
 իզոֆլուրանը տատանվում են 0-25%-ի սահմաններում,
 ճշգրտությունը՝ ±(0.15% + 5%) մինչև 8%: Սևոֆլուրանը

				չափվում է 0-25%-ով՝ ճշգրտությամբ՝ $\pm(0.15\% + 5\%)$ մինչև 10%, և նշված չէ վերևում: Դեսֆլուրանը չափվում է 0-25%-ով՝ ճշգրտությամբ՝ $\pm(0.15\% + 5\%)$ մինչև 22%: O2-ը չափվում է 0-100%-ով՝ $\pm(1\% + 2\%)$: Հարուցիչի նուսնականացումը տևում է <20 վրկ, իսկ համակարգի արձագանքը՝ <4 վրկ՝ 2 մ Nomoline օդուղիների ադապտերի դեպքում: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմ սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և հետագա սպասարկումների ու վերանորոգումների իրականացման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս:
ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДЗД 12P-2025/16-26-С 1P< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական սպասարկման և հետագա սպասարկումների ու վերանորոգումների իրականացման համար: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս:
131				