

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Vacuubrand	Vacuubrand	MZ2CNT	Vacuubrand	Բացառիկ քիմիական դիմադրություն և գոլորշու նկատմամբ գերազանց հանդուրժողականություն բարձր արդյունավետություն նույնիսկ ցածր վակուումային մակարդակներում օպտիմալացված վակուում նույնիսկ գազային բալաստով՝ կոնդենսատի մաքրման համար, շշուկով լուռ և ցածր թրթռում, երկար դիաֆրագմայի ծառայության ժամկետ, սպասարկման կարիք չունեցող շարժիչ համակարգ: Առավելագույն պոմպի արագություն՝ 50 Հց մինչև 2 մ3/ժ Առավելագույն

					պոմպի արագություն՝ 60 Հց մինչև 1.4 կՖմ Ամենաբարձր վակուում մինչև 7 մբար / 5 տոր Ամենաբարձր վակուում գազային բալաստով մինչև 12 մբար / 9 տոր Գլխիկների քանակը՝ 2 Փուլերի քանակը՝ 2 Ստորին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝ 10 °C Վերին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝ 40 °C Ստորին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (պահպանման)՝ -10 °C Վերին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (պահեստավորում)՝ 60 °C Առավելագույն Հետադարձ ճնշում (աբս.) մինչև 1.1 բար Մուտքի միացում Խողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ Ելքի միացում Խողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ Խողովակներն առկա են, մինչև 2 մ երկարությամբ: Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝ մինչև 0.18 կՎտ Շարժիչի նոմինալ արագություն 50/60 Հց հաճախականությամբ՝ 1500/1800 ռոպե-1 Պաշտպանության դաս՝ IEC 60529 IP 40 Մոտ 243 մմ x 243 մմ x 198 մմ Քաշ՝ մոտ 11.1 կգ Շշուկ (ձայնային ճնշման մակարդակ) dBA-ով 50 Հց-ում կամ
--	--	--	--	--	---

				1500 պտ/րոպե/62% (VARIO)/1500 պտ/րոպե (VARIO-SP)/12500 Սրմ (VACUU·PURE®)՝ մոտ 45 dBA ATEX համապատասխանություն II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Ներքին մթնոլորտային ճնշման միայն NRTL հավաստագիր, Պոմպը լիովին տեղադրված է, պատրաստ է օգտագործման, ձեռնարկով: Գլխավոր ցանցի լարման միջակայքը՝ 230 Վ Գլխավոր ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրողի հավաստագրի առկայությամբ, համապատասխանում է ISO9001, ISO14001, ISO17025 ստանդարտներին, DAKKS հավաստագրի առկայություն: Փաթեթը մատակարարել է չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 Ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Vacuubrand	Vacuubrand	MZ2CNT	Vacuubrand	Բացառիկ քիմիական դիմադրություն և գոլորշու նկատմամբ գերազանց հանդուրժողականություն բարձր արդյունավետություն նույնիսկ ցածր վակուումային մակարդակներում օպտիմալացված վակուում նույնիսկ գազային բալաստով՝ կոնդենսատի մաքրման համար, շշուկով լուռ և ցածր թրթռում, երկար դիաֆրագմայի ծառայության ժամկետ, սպասարկման կարիք չունեցող շարժիչ համակարգ: Առավելագույն պոմպի արագություն՝ 50 Հց մինչև 2 մ3/ժ Առավելագույն

					պոմպի արագություն՝ 60 Հց մինչև 1.4 կՖմ Ամենաբարձր վակուում մինչև 7 մբար / 5 տոր Ամենաբարձր վակուում գազային բալաստով մինչև 12 մբար / 9 տոր Գլխիկների քանակը՝ 2 Փուլերի քանակը՝ 2 Ստորին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝ 10 °C Վերին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (աշխատանքային)՝ 40 °C Ստորին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (պահպանման)՝ -10 °C Վերին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան (պահեստավորում)՝ 60 °C Առավելագույն Հետադարձ ճնշում (աբս.) մինչև 1.1 բար Մուտքի միացում Խողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ Ելքի միացում Խողովակի ծայրակալ DN 8-10 մմ Խողովակներն առկա են, մինչև 2 մ երկարությամբ: Շարժիչի նոմինալ հզորություն՝ մինչև 0.18 կՎտ Շարժիչի նոմինալ արագություն 50/60 Հց հաճախականությամբ՝ 1500/1800 ռոպե-1 Պաշտպանության դաս՝ IEC 60529 IP 40 Մոտ 243 մմ x 243 մմ x 198 մմ Քաշ՝ մոտ 11.1 կգ Շշուկ (ձայնային ճնշման մակարդակ) dBA-ով 50 Հց-ում կամ
--	--	--	--	--	---

				1500 պտ/րոպե/62% (VARIO)/1500 պտ/րոպե (VARIO-SP)/12500 Սրմ (VACUU·PURE®)՝ մոտ 45 dBA ATEX համապատասխանություն II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Ներքին մթնոլորտային ճնշման միայն NRTL հավաստագիր, Պոմպը լիովին տեղադրված է, պատրաստ է օգտագործման, ձեռնարկով: Գլխավոր ցանցի լարման միջակայքը՝ 230 Վ Գլխավոր ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրողի հավաստագրի առկայությամբ, համապատասխանում է ISO9001, ISO14001, ISO17025 ստանդարտներին, DAKKS հավաստագրի առկայություն: Փաթեթը մատակարարել է չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 Ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--