

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Canon EOS R7 + Canon RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM + Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	Canon	EOS R7 + RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	Canon Inc.	տեսակ՝ APS-C անփայլքային փոխանակվող օբյեկտիվով ֆոտոխցիկ; մատրիցա՝ CMOS 32,5 ՄՊ (արդյունավետ), Dual Pixel CMOS AF II՝ մինչև 100 % ծածկույթով; պրոցեսոր՝ DIGIC X; ներկառուցված 5-առանցքանի պատկերի կայունացում (IBIS) մինչև 7 աստիճան; շարունակական նկարահանում՝ մինչև 15 կադր/վրկ մեխանիկական փականով և մինչև 30 կադր/վրկ Էլեկտրոնայինով; RAW Burst Mode՝ նախնական կադրագրման ֆունկցիայով; վիդեոնկարահանում՝ 4K UHD մինչև

					60p (7K oversampling մինչև 30p, Canon Log, HDR-PQ), Full HD մինչև 120p; ISO միջակայք՝ 100–32 000 (ընդարձակվող մինչև 51 200); օպտիկական տեսադիտակ՝ OLED 2,36 մլն կետ, 100 % ծածկույթ, մեծացում՝ 1,15x; դիսփլեյ՝ լիովին պատվող սենսորային LCD 3"՝ 1,62 մլն կետ լուծաչափով; փականի արագություն՝ մինչև 1/8000 վրկ (մեխ.) և մինչև 1/16000 վրկ (էլեկտրոն.); հիշողության քարտի բնիկներ՝ 2xSD UHS-II; ինտերֆեյսներ՝ USB-C 3.2 Gen 2 (լիցքավորում և տվյալների փոխանցում), micro-HDMI, միկրոֆոնի և ականջակալների միակցիչներ, Wi-Fi 2,4 ԳՀց, Bluetooth 4.2; մարտկոց՝ LP-E6NH, մինչև 660 կադր (CIPA, LCD); քաշ՝ մոտ 612 գ մարտկոցով և քարտով; կորպուս՝ մագնեզիում-պլաստիկ, փոշուց և խոնավությունից պաշտպանված; համատեղելիություն՝ RF և RF-S օբյեկտիվներ (EF և EF-S՝ ադապտերով); հավելյալ հնարավորություններ՝ բրեկետինգ, աբերացիաների շտկում,
--	--	--	--	--	--

					լուսավորության ավտոձևավորում, anti-flicker, ծրագրային թարմացում: Հեռահար զուգ օբյեկտիվ՝ RF բայոնետի համար (լրիվ ֆրեյմ, L շարք); ֆոկուսային հեռավորության միջակայք՝ 100-500 մմ (APS-C համարժեք $\approx$ 160-800 մմ); առավելագույն բացվածք՝ f/4.5 (100 մմ) և f/7.1 (500 մմ); նվազագույն բացվածք՝ f/32-54; օպտիկական սխեմա՝ 20 էլեմենտ 14 խմբում (1 Super UD և 6 UD էլեմենտ, ֆտորային ծածկույթ); պատկերի օպտիկական կայունացում՝ մինչև 5 աստիճան (3 ռեժիմ); ավտոֆոկուս՝ Dual Nano USM՝ լիարժեք ձեռքով ճշգրտման հնարավորությամբ; նվազագույն ֆոկուսավորման հեռավորություն՝ 0,9 մ (100 մմ) և 1,2 մ (500 մմ), առավելագույն մեծացում՝ 0,33x; չափեր՝ 93,8 x 207,6 մմ (ծավաձ վիճակում), քաշ՝ 1365 գ առանց ստատիվի օղակի; կորպուսը՝ ջրակայուն և փոշեկայուն, առջևի օպտիկական տարրերը՝ ֆտորային պաշտպանիչ ծածկույթով; համատեղելի է RF 1.4x և 2x էքստենդերների հետ (միայն 300-500 մմ միջակայքում);
--	--	--	--	--	--

					կոմպլեկտում՝ ET-83FW III բլենդա, LZ1328 պայուսակ, RF և E-77 II կափարիչներ, հանվող ստատիվի օղակ: Ունիվերսալ զուլմ օբյեկտիվ՝ RF-S (APS-C) բայոնետի համար, համարժեք 29-240 մմ լրիվ ֆրեյմում; պատկերի օպտիկական կայունացում՝ մինչև 4.5 աստիճան (մինչև 7 աստիճան՝ IBIS համակարգով միասին); քայլային STM ավտոֆոկուսի շարժիչ՝ լուռ և հարթ աշխատանքի համար; բացվածք՝ f/3.5 (18 մմ) – f/6.3 (150 մմ), նվազագույն՝ f/22-40; օպտիկական սխեմա՝ 17 տարր 13 խմբում (1 UD, 2 ասֆերիկ), հակափայլային Super Spectra ծածկույթ; 7 թերթիկով կլոր դիաֆրագմա; նվազագույն ֆոկուսավորման հեռավորություն՝ 0.17 մ, մաքրո մեծացում՝ մինչև 0.44x (0.59x ձեռքի ռեժիմում՝ 35 մմ); քաշ՝ 310 գ, չափեր ($\emptyset \times$ երկարություն)՝ 69 x 84.5 մմ (ծալված վիճակում); ֆիլտրի տրամագիծ՝ 55 մմ; կոմպլեկտում՝ E-55 և RF կափարիչներ, EW-60F բլենդա, LP-1016 պատյան; չի ապահովում ջրից և փոշուց
--	--	--	--	--	--

					պաշտպանություն; թեթև, կոմպակտ, իդեալական է ճանապարհորդական, բնակարային, դիմանկարային և մաքրո նկարահանումների համար: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Canon EOS R7 + Canon RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM + Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	Canon	EOS R7 + RF 100-500MM F4.5-7.1 L IS USM + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	Canon Inc.	Тип: камера со сменным объективом APS-C; матрица: КМОП 32,5 МП (эффективная), Dual Pixel CMOS AF II со 100% охватом кадра; процессор: DIGIC X; встроенная 5-осевая стабилизация изображения (IBIS) до 7 ступеней; серийная съемка до 15 кадров/с с механическим затвором и до 30 кадров/с с электронным; режим серийной съемки RAW с функцией захвата предварительных кадров; запись видео: 4K UHD до 60p (7K передискретизация до 30p, Canon Log, HDR-PQ), Full HD до 120p;

					диапазон ISO: 100-32 000 (расширяется до 51 200); оптический видоискатель: OLED 2,36 млн точек, 100% охват, увеличение: 1,15х; Дисплей: сенсорный ЖК-дисплей с полным переменным углом наклона 3 дюйма с разрешением 1,62 млн точек; выдержка: до 1/8000 с (механическая) и до 1/16000 с (электронная); слоты для карт памяти: 2×SD UHS-II; интерфейсы: USB-C 3.2 Gen 2 (зарядка и передача данных), micro-HDMI, разъемы для микрофона и наушников, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2; аккумулятор: LP-E6NH, до 660 снимков (CIPA, ЖК-дисплей); вес: прибл. 612 г с аккумулятором и картой; корпус: магниевый пластик, пыле- и влагозащищенный; совместимость: объективы RF и RF-S (EF и EF-S с адаптером); дополнительные функции: брекетинг, коррекция аббераций, автоматическое формирование яркости, антимерцание, обновление ПО: телеобъектив с переменным
--	--	--	--	--	---

						фокусным расстоянием для крепления RF (полный кадр, серия L); диапазон фокусных расстояний: 100–500 мм (эквивалент APS-C ≈ 160–800 мм); максимальная диафрагма: f/4,5 (100 мм) и f/7,1 (500 мм); минимальная диафрагма: f/32–54; оптическая схема: 20 элементов в 14 группах (1 Super UD и 6 UD-элементов, фторсодержащее покрытие); оптическая стабилизация изображения: до 5 ступеней (3 режима); автофокусировка: Dual Nano USM с возможностью ручной коррекции; минимальная дистанция фокусировки: 0,9 м (100 мм) и 1,2 м (500 мм), максимальное увеличение: 0,33х; размеры: Ø93,8 × 207,6 мм (в сложенном виде), вес: 1365 г без штативного кольца; корпус водо- и пылезащищённый, передние оптические элементы с фторсодержащим покрытием; совместим с экстендерами RF 1,4х и 2х (только в диапазоне 300–500 мм); комплект В комплект входят бленда ET-83FW III, сумка LZ1328, крышки RF и E-77 II, съёмное
--	--	--	--	--	--	--

					штативное кольцо. Универсальный зум-объектив для байонета RF-S (APS-C), эквивалент 29-240 мм на полном кадре; оптическая стабилизация изображения до 4,5 ступеней (до 7 ступеней с IBIS); шаговый мотор автофокусировки STM для бесшумной и плавной работы; диафрагма: f/3,5 (18 мм) – f/6,3 (150 мм), минимальная: f/22-40; оптическая схема: 17 элементов в 13 группах (1 UD, 2 асферических), антибликовое покрытие Super Spectra; 7-лепестковая круговая диафрагма; минимальная дистанция фокусировки: 0,17 м, кратность: до 0,44x (0,59x с рук при 35 мм); вес: 310 г, размеры (Ø x длина): 69 x 84,5 мм (в сложенном виде); диаметр фильтра: 55 мм; в комплекте крышки E-55 и RF, бленда EW-60F, чехол LP-1016; не имеет водо- и пылезащитного покрытия; лёгкий, компактный, идеально подходит для путешествий, пейзажной и портретной съёмки, а также для съёмки с высоким разрешением.
--	--	--	--	--	---

					Установка устройства должна осуществляться поставщиком.
--	--	--	--	--	--