

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվան ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | աթոռ՝<br>գրասենյակային | PC-10               | IZO     | Comfur LLC             | Աթոռը բաղկացած է մետաղական<br>հենասյունից, նստատեղից և<br>մեջքից: Հենասյունը ամուր<br>եռակցված մետաղական կարկաս է,<br>որը պատրաստված է հարթավուն-<br>օվալաձև պողպատե<br>խողովակներից՝ 30×15 մմ<br>հաստությով և 1,2 մմ հաստությամբ<br>(ոտքեր, մեջք) և 16 մմ տրամագծով<br>խողովակներից՝ 1,2 մմ<br>հաստությամբ (անցքեր/կապեր):<br>Ոտքերի վրա տեղադրված են<br>պլաստիկ կափարիչներ, որոնք<br>ապահովում են աթոռի<br>կայունությունը և պաշտպանում |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հատակի ծածկույթը մաշվելուց:<br/>Հենասյան պատյանների մշակումն<br/>իրականացվում է գալվանիկ<br/>ծածկույթով և փոշային ներկով:<br/>Հնարավոր է նաև փոշային ներկի<br/>վրա լրացուցիչ լաքապատում՝<br/>երկարաժամկետ պաշտպանիչ<br/>շերտի համար: Գալվանիկ<br/>ծածկույթը առանձնանում է բարձր<br/>կարծրությամբ, մաշակայունությամբ<br/>և պաշտպանում է մետաղի<br/>մակերեսը ժանգոտումից՝ մի քանի<br/>անգամ երկարացնելով<br/>արտադրանքի ծառայության<br/>ժամկետը: Նստատեղն ու մեջքը<br/>պատրաստված են քառաշերտ<br/>ծաված-սոսնձված հիմքից՝ 20 մմ<br/>հաստությամբ փրփուրի միջուկով:<br/>Փափուկ երեսպատման նյութը<br/>հիմքին ամրացվում է կեռիկներով:<br/>Մեջքի հետնամասը և նստարանի<br/>ներքևի մասը փակված են պլաստիկ<br/>ծածկերով: Մետաղական կարկասին<br/>ամրացվում են պտուտակներով և<br/>ինքնահալման պտուտակներով:<br/>Աթոռը կարող է պատրաստվել<br/>տարբեր երեսացուներով: Գույների<br/>բազմազանությունը<br/>հնարավորություն է տալիս ընտրել</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | անհատական ճաշակին<br>համապատասխան: Աթոռի<br>ընդհանուր չափերը (Իզո մոդել).<br>Լայնություն՝ 530 մմ Խորություն՝ 600<br>մմ Բարձրություն՝ 810 մմ<br>Նստատեղի բարձրություն՝ 470 մմ<br>Նստատեղի լայնություն՝ 470 մմ<br>Նստատեղի խորություն՝ 405 մմ<br>Մեջքի լայնություն՝ 480 մմ Մեջքի<br>բարձրություն՝ 400 մմ Աթոռի քաշ՝ 5<br>կգ Առավելագույն<br>ծանրաբեռնվածություն՝ 100 կգ |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Леван ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |