

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յոր ՍԵՂՖ Հաուս ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1. ԻՆ-ՎԻ, 2. ԻՆ-ՎԻ, 3. EKF, 4. Էլեկտրիկա Գոուլպ, 5. CNC, 6. EKF, 7 EKF, 8. ЦветМеталл, 9. EKF, 10. EKF, 11. EKF, 12. OPTIMA:	1.1*240mm NYY-U/R (BBГHГ (A)-LS),2.1*95mm NYY-U/R (BBГHГ (A)-LS),3.Օդային անջատիչ VA-45 2000/1600 3P 80kA անջատվող EKF PROxima,4.Պահարանի չափսերն են 2060x600x600 մմ, IP54,դռներին առկա է կողպեք:,5.ATS CNC YCQ9Ms-800M Գնահատված հոսանք (In), A YCQ9Ms-800M 4P 630A 630 YCQ9Ms-800M 4P 800A 800 Սարքի տեսակը՝ ավտոմատ փոխանցման անջատիչ (մեքենայով) Բևեռների քանակը՝ 4 Գնահատված լարումը՝ AC 400 V Հոսանքի հաճախականություն՝ 50/60 Հց Տեղադրում՝ վահանակի վրա / պահարանում Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -5°C-ից մինչև +40°C Ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 20 տարի Արտադրող՝ CNC Electric (Չինաստան),6.Անագապատ պղնձե ծայրակալ TML DIN 240-16 EKF PROxima,7.Անագապատ պղնձե ծայրակալ TML DIN 95-10 EKF PROxima,8.Պղնձե պալասա M1T 5x40x4000 մմ EKF PROxima,9.SM-40 մեկուսիչ առանց պտուտակի 475A 12kV EKF Basic,10.ԿՊ 120/60,11.DIN ռելս պերֆորացված TH35(TS35), 35x7.5x1մմ, պերֆորացված 18x6.3 - 25մմ, L=2մ, սառը ցինկապատ պողպատ 8μm,12.OptiSave L-220-UKHL4 ավտոմատ փոխանցման անջատիչ սարք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ИОР СЕЙФ АУС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQ72P-25/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	1. ЁЛ-ЧР, 2. ЁЛ-ЧР, 3. EKF, 4. Ёлблорррлш Фннлш, 5. CNC, 6. EKF, 7. EKF, 8. ЦветМеталл, 9. EKF, 10. EKF, 11. EKF, 12. OPTIMA:	1.1*240mm NYU-U/R (BBГнг (A)-LS),2.1*95mm NYU-U/R (BBГнг (A)-LS),3.Выключатель воздушный автоматический BA-45 2000/1600 3P 80kA выкатной EKF PROxima,4.Габариты шкафа 2060x600x600 мм, степень защиты IP54, двери оснащены замками,5.ABP CNC YCQ9Ms-800M Номинальный ток (In), A YCQ9Ms-800M 4P 630A 630 YCQ9Ms-800M 4P 800A 800 Тип устройства: автоматический ввод резерва (моторизированный) Количество полюсов: 4 Номинальное напряжение: AC 400 В Частота тока: 50/60 Гц Установка: на панель / в шкаф Рабочая температура: от -5°C до +40°C Срок службы: не менее 20 лет Производитель: CNC Electric (Китай),6.Наконечник медный луженый ТМЛ DIN 240-16 EKF PROxima,7.Наконечник медный луженый ТМЛ DIN 95-10 EKF PROxima,8.Медный Шина M1T 5x40x4000 мм EKF PROxima,9.Изолятор SM-40 без болта 475A 12кВ EKF Basic,10.ТУТ нг 120/60,11.DIN-рейка перфорированная TH35(TS35), 35x7.5x1mm, перф. 18x6.3 - 25mm, L=2m, сталь хол. оцинк. 8µm,12.Блок автоматического ввода резерва OptiSave L-220-УХЛ4: