

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՉԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Կայունացուցիչը՝ պետք է համապատասխանի առաջարկվող տեսախցիկներին, մասնավորապես՝ վերջին սերնդի Canon-ներին, Sony- ներին, Panasonic - ներին: Գիմբալը պետք է լինի թեթև և հեշտ տեղափոխելի, ինչպես նաև կարողանա պահել առնվազն 4.5 կգ բեռ՝ հարմար լինելով ծանր տեսախցիկների համար: Առանցքների քանակը՝ Երեք՝ թեքություն/ պտտում/շեղում (պանորամային) Պտտման միջակայք՝ մեխանիկական անկյուն՝ 335° (-95-ից 240°), թեքություն

					(անկյուն)՝ 326° (-112-ից 214°), անկյունային շեղում (պանորամային)՝ 360°, անսահմանափակ Ներառի ֆոկուսային շարժիչ, որը ապահովում է ճշգրիտ ֆոկուսի կառավարում՝ կինեմատոգրաֆիկ նկարահանումների համար: Օգտագործողի հարմար ինտերֆեյս՝ OLED թաչսքրին և ավտոմատ կողպեքի ֆունկցիա՝ անվտանգության և հարմարավետության համար: Հարմարեցված լինի նաև ուղղահայաց վիդեոների համար, ինչպիսիք են Instagram Reels և YouTube Shorts: Պետք է ունենա ավտոմատացված առանցքների կողպեք, որը կհեշտացնի տեղադրումը և տեղափոխումը՝ ավտոմատ կողպելով առանցքները, երբ գիմբալը չի օգտագործվում: Մուտքեր/Ելքեր՝ 3x USB-C (կառավարման) ելք, 1x USB-C (սնուցման) Անլար՝ Bluetooth 5.0 և ավելի, *ներկառուցված Մարտկոցի տեսակը՝ ներկառուցված (1950 mAh և ավելի): Ռեժիմների փոխարկման ջոյսթիք կամ Bluetooth ճկուն
--	--	--	--	--	---

					կառավարման տարբերակներ, համատեղելի լինի առաջադեմ աքսեսուարների հետ, ինչպիսիք են անլար փոխանցիչները և LiDAR-ը: Կայունացուցիչը պետք է ունենա տեֆլոնի (PTFE) պատվածք, ինչը նվազեցնում է շփումը առանցքների և այլ մասերի միջև և ապահովում է հարթ և անխափան շարժում՝ նվազեցնելով մաշվածությունը: Պետք է ունենա նաև ActiveTrack Pro առաջադեմ հետևման տեխնոլոգիա՝ շարժվող օբյեկտները շրջանակում և ֆոկուսում պահելու համար: Կայունացուցիչը պետք է կարողանա ապահովել երկարատև մարտկոցի աշխատանք՝ երկար նկարահանումների համար առանց հաճախակի լիցքավորման Մարտկոցի տեսակը՝ 1x լիթիում-իոնային պոլիմեր Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 12 ժամ և ավելի Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ մինչև 1.5 ժամ Փաթեթում լրացուցիչ ներառվում է Ronin պատկերի փոխանցիչ, ֆոկուս շարժիչ, պտուտակային հավաքածու բռնակ, ստորին արագ ամրացվող
--	--	--	--	--	---

					թիթեղ (երկարացված), փոխադրման պատյան, մալուխներ, սնուցման մալուխ, արագ թողարկվող ափսե, հեռախոսի կրիչ և այլ պարագաներ որոնք ըստ տվյալ մոդելի նախատեսված են վաճառքի փաթեթում: Կայունացուցիչը պետք է լինի նոր, օրիգինալ և առնվազն 1 տարվա երաշխիքով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/214 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Guanjou Framelink Electronic technologi	Стабилизатор должен быть совместим с рекомендуемыми камерами, особенно с камерами Canon, Sony и Panasonic последнего поколения. Подвес должен быть легким и удобным для транспортировки, а также выдерживать нагрузку не менее 4,5 кг, подходящую для тяжелых камер. Количество осей: три: наклон/тангаж/рыскание (панорамный) Диапазон вращения: механический угол: 335° (-95 до 240°), наклон (угол): 326° (-112 до 214°), Угловое отклонение

					(панорамное): 360°, неограниченно Оснащен мотором фокусировки, который обеспечивает точное управление фокусировкой для кинематографической съемки. Удобный интерфейс сенсорного OLED-дисплея и функция автоматической блокировки для безопасности и удобства. Он также должен подходить для вертикальных видеороликов, таких как Instagram Reels и YouTube Shorts. Он должен иметь автоматическую блокировку осей, которая облегчит настройку и транспортировку, автоматически блокируя оси, когда подвес не используется. Входы/выходы: 3х выхода USB-C (управление), 1х USB- C (питание) Беспроводная связь: Bluetooth 5.0 и выше, *встроенная Тип аккумулятора: встроенный (1950 мАч и более). Гибкие возможности управления, такие как джойстик или переключатель режима Bluetooth, совместимость с передовыми аксессуарами, такими как беспроводные передатчики и LiDAR. Стабилизатор должен иметь
--	--	--	--	--	---

					тефлоновое (ПТФЭ) покрытие, которое снижает трение между осями и другими деталями и обеспечивает плавное и бесперебойное движение, снижая износ. Камера также должна иметь усовершенствованную технологию отслеживания ActiveTrack Pro, позволяющую удерживать движущиеся объекты в кадре и в фокусе. Стабилизатор должен обеспечивать длительное время работы аккумулятора для продолжительной съемки без частой подзарядки. Тип батареи: 1x литий-ионный полимерный Срок службы батареи: не менее 12 часов и более Время зарядки аккумулятора: до 1,5 часов В комплект поставки дополнительно входят передатчик изображения Ronin, мотор фокусировки, ручка с винтовым набором, нижняя быстросъемная площадка (удлиненная), чехол для переноски, кабели, кабель питания, быстросъемная площадка, держатель для телефона и другие аксессуары, которые входят в
--	--	--	--	--	--

					комплект поставки в зависимости от модели. Стабилизатор должен быть новым, оригинальным и иметь гарантию не менее 3 лет. Поставщик должен постоянно поддерживать связь с Заказчиком, согласовать все технические параметры, и только после получения письменного подтверждения осуществить поставку.
--	--	--	--	--	--