ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dexin	Dexin	Dexin NDS3975C HD IRD	Dexin Digital Technology Corp. Ltd	1. Ընդհանուր դրույթներ 1.1 Ապրանքի անվանումը DVB-S/S2 երկու մուտքանի արբանյակային ընդունիչ 1.2 Քանակը 20 1.3 Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օր 2. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն 2 Հիմնականը 2.1 Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ մուտքերի քանակը 2 2.2 Մուտքերի տեսակները Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ DVB-S/S2/S2X, ASI, IP 2.3 Տեսաազդանշանի դեկոդավորում

					MPEG2 MPEG4 H.264 H.265 (HEVC) 2.4 Վերծանում BISS1 BISS-E 1 x DVB-CI slots 2.5 Մուլտիպլեքսավորում Ներառված 2.6 Հեռակա կառավարում WEB browser Դիմային վահանակ LCD 2.7 Իրանը Rackmount 3.Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ 3.1 Ինտերֆեյսը 2 x F type 3.2 Մուտքային հաճախաշերտը 950 – 2150 ՄՀց 3.3 Սիմվոլային արագությունը 0.5–45 Մսիմբոլ/վ 3.4 Roll off factor 0.2 0.25 0.35 3.5 FEC DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 3.6 LNB բեւեռացումը 0Վ, 13Վ, 18Վ ընտրովի 3.7 LNB հաճախաշերտի ընտրությունը 0/22ԿՀց ընտրովի 4 Տեսաազդանշանը 4.1 Տեսաազդանշանը MPEG2/MPEG4, H.264, H.265 4.2 Ձևաչափը HD SD 1920×1080_50p; 1920×1080_50i; 1280×720_50P; 576I PAL 4.3 Ելք, ինտերֆեյսները 2×3G-SDI (BNC, 75 Ω, mirrored), 1×CVBS (BNC, 75 Ω), 1×HDMI 4.5 ASI ելք 2 x ASI, BNC 75Ohm 5 Audio 5.1 Ձևաչափը MPEG1

					Layer II, AAC, AC3 5.2 Ներառված ձայնային ազդանշանը SDI embedded, 2 stereo pairs /Stereo, Left, Right/ 5.3 Անալոգային ձայնային ազդանշանը 2 x DB-15 to XLR, կամ XLR , SPDIF 6 Ղեկավարումը և վերահսկումը 6.1 Տեղական կառավարում LCD վահանակի միջոցոց պարամետրների ղեկավարում 6.2 Հեռակա ղեկավարում HTTP (Web interface) , Telnet, SNMP 6.3 Հեռակա ղեկավարման ինտերֆեյս RJ45 100/100/1000 Base-T 7 ASI ելք 7.1 Ելքերի քանակը 2 7.2 Ելքերի ինտերֆեյսը BNC 75Ohm 7.3 Ելքային հոսքի աղբյուրը Tuner out Descrambler out 8 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 8.1 Սնուցումը 100–240 Վ AC / 50–60 Hz 8.2 Շահագործման ջերմաստիճանը 50 -450 C 8.3 Շահագործման խոնավությունը 10 – 90 % պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, եթե կիրառելի է:

					Ապրանքը նոր է՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					