

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ Գնդի տրամագիծը՝ 300սմ (3D մոդել) ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 1.5մմ, 6-8 մմ մետաղյա ձողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր, արծաթագույն փայլփլուն ծոպավոր շղթաներ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ,

					լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԳԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԳԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե
--	--	--	--	--	---

					միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների $-25 + 40^{\circ}\text{C}$: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

				բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПЕГАС-2020 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ Գնդի տրամագիծը՝ 300սմ (3D մոդել) ԿԱՐԿԱՍԸ՝ երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 2մմ, 15x15մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը՝ 1.5մմ, 6-8 մմ մետաղյա ձողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր, արծաթագույն փայլփլուն ծոպավոր շղթաներ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ,

					լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԳԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ ոսկեգույն, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԳԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 24վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե
--	--	--	--	--	---

					միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների $-25 + 40^{\circ}\text{C}$: Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

				բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	---