

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	Тренажер для спины Романа 207.04.10	207.04.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք «Թեք նստարան», Մարզասարքի չափերը՝ Երկարություն 973 մմ, Լայնություն 710 մմ, Բարձրություն 871 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը

					նախագծված և արտադրված է ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքը մետաղական կառուցվածք է, որը բաղկացած է
--	--	--	--	--	--

հարթակից, թիթեղային մարմնից,
 ծնկների և ոտքերի ամրակներից:
 Ամբողջ կառուցվածքը
 փոխկապակցված է իրար
 պողպատե 6x12 գամերով:
 Բաղկացած է հարթակից, առջևի,
 հետևի, 2 կողերի մետաղյա
 թիթեղներից, վերին դարակից, երկու
 ամրակներից: Հիմքը պատրաստված
 է 2- 4 մմ հաստությամբ պողպատե
 թերթից: Հիմքի չափերը ծովելուց
 հետո 681x260 (± 20 մմ): Պլատֆորմի
 վրա կան անցքեր 617x200(± 20 մմ)
 հեռավորության վրա: Առջևի վերին
 մակերեսի վրա անցքեր են արվում
 32 (± 2 մմ) տրամագծով, ստորին
 մակերևույթի վրա` 17 (± 7 մմ)
 տրամագծով: Ծնկների համար
 նախատեսված ամրակը
 պատրաստված է երկու խողովակից`
 76 (± 10 մմ) տրամագծով և 2 մմ
 պատի հաստությամբ, 420(± 20 մմ)
 երկարությամբ և 38-42 մմ
 տրամագծով և 2-2,8 մմ պատի
 հաստությամբ, 310 (± 20 մմ)
 երկարությամբ, որոնք եռակցված են
 երկու կողմից թեքված ներդիրի վրա:
 2- 2,5 մմ թիթեղից պատրաստված
 ներդիրը պատրաստված է Ո-աձև

					պրոֆիլի տեսքով՝ կռումից հետո 95x37 (± 15 մմ) չափերով և 392(± 20 մմ) երկարությամբ: Ներդիրի կողքի թեքված կողերի վրա 6 հատ անցք կա, յուրաքանչյուր կողի վրա երեք անցք՝ 6,3 ($\pm 1,5$ մմ) տրամագծով մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Առջևի հատվածը, որը պատրաստված է 2.1-2,5 մմ թիթեղից, Ո-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո , 707x95x76,5 մմ (± 20 մմ) կլինեն: Պրոֆիլը երկու եզրից թեքված է երկու տեղում՝ 158 (± 2) աստիճան եզրից 87(± 10 մմ) հեռավորության վրա և 120 (± 2) աստիճան դեպի ներս՝ մյուս եզրից 46(± 4 մմ) հեռավորության վրա: Միացման մասն ունի 6,3($\pm 1,5$ մմ) տրամագծով անցքեր 19 հատ: Կողքի պատը պատրաստված է 2-2,5 մմ պողպատե թիթեղից: Չափերը 626x687 մմ (± 20 մմ) ,: Կողային պատին 6,3 ($\pm 1,5$ մմ) տրամագծով 21 անցք կա: Ներքևի կողային պատն ունի հարթակին կցելու համար ուղղանկյուն կոնֆիգուրացիա, այն ընդլայնվում է վերևից, կողմերից մեկը
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 092-ЕДДС-02F-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					երկարաձգված է: Բռնակը պատրաստված է 26(±2 մմ) տրամագծով և 2- 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, որը կոելուց հետո ունի 412x134 (±20 մմ) չափսեր: Խողովակը թեքված է 50(±10 մմ) ճկման շառավղով 150(±2) աստիճանի անկյան տակ, ուրիշ հատվածները 200 (±20 մմ) են: Այն կողմում, որը եռակցված է կողոսկրին, խողովակը սեղմվում է 25(±5 մմ) տրամագծով 55 և 20 մմ տեխնիկական հատվածներով: Վերին դարակը պատրաստված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 591x95x167 (±20 մմ) չափսերով 2- 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Պրոֆիլը թեքված է 134(±2) աստիճանով՝ եզրից՝ 439(±20 մմ) հեռավորության վրա: Վերևի հատվածը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, բաց Ռ-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 492x209x38 (±20 մմ) չափսերով: Մարգասարքի նստատեղը պլաստմասե է, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերն են 269x330 (±20 մմ),, 24,5 մմ, բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական հատվածներով: Վերին դարակը պատրաստված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 591x95x167 (±20 մմ) չափսերով 2- 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Պրոֆիլը թեքված է 134(±2) աստիճանով՝ եզրից՝ 439(±20 մմ) հեռավորության վրա: Վերևի հատվածը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, բաց Ռ-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 492x209x38 (±20 մմ) չափսերով: Մարգասարքի նստատեղը պլաստմասե է, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերն են 269x330 (±20 մմ),, 24,5 մմ, բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	-	-	-	-	

				շառավիղը 20 (± 5 մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3(± 1 մմ) : Անկերային հեղյուսը 12 (± 2 մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 (± 10 մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300(± 20 մմ) չափսերով և 50 (± 5 մմ) թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	---