

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Romana	Тренажер бицепс Романа 207.44.10	207.44.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք Բիցեփս Չափերը՝ երկարություն 1205 մմ, լայնություն 1113 մմ, բարձրություն 1116 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բացօթյա մարզասարքերը , կլինեն բարձր ազդեցությունների և թրթռումների դիմացկուն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը , նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը , ամրացվի

					ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը , կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը , զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը , կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ, է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը , պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը , ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում
--	--	--	--	--	---

					թիման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները , ցինկապատ կլինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը , պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստենդը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից` թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովեկուց հետո 765x260 մմ, են: Պլատֆորմն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի
--	--	--	--	--	---

					վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ, է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ, է: Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղա թիթեղից՝ , 2,5 մմ հաստությամբ: Մարզասարքի նստատեղը հավաքվում է որպես թիթեղա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում կա հենարան, որը բաղկացած է , 42 մմ տրամագծով և , 2,8 մմ պատի հաստությամբ և , 340 մմ
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		երկարությամբ խողովակից: խողովակին եռակցվում է , 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված , 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը ունի , 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, 2,5 մմ
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИР-ЕУДԱՊԻՔ-25/136 ниже	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		հաստությամբ, ամրացվում են
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	հենակետին, ծառագործելով технические характеристики գամներ: Հիմքը սահմանում է
13	-	-	-	-	նստատեղի մարմնի ուղվագիծը: Հիմքը ունի , 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կա , 284 մմ երկարություն և , 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում , 477 մմ երկարություն և , 35 մմ լայնություն: Հիմքերը ունեն , 46 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ , 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց է, չափսերը ծավելուց հետո՝ 844x170x40 մմ: Մարգասարքի պլաստմասե նստատեղը ,

					պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը 269x330 մմ, են 24,5 մմ, բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը 3 մմ,: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում 30 մմ, են: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը ներառում է 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ կատարվում է նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ է տալիս նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները տեղակայված են
--	--	--	--	--	---

					Նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմն ունի 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը բնակարանային կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը ռետինե մետաղյա թիթեղ է՝ 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը ունի , 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակն ունի , 102x102x16 մմ չափսեր և ապահովված է , 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը միացված է կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ , 22 մմ տրամագծով և , 215 մմ երկարությամբ: Եզրից 24 մմ հեռավորության վրա կտրվում է , Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, 147 մմ երկարությամբ, որը թույլ է տալիս շարժական պատյանը
--	--	--	--	--	--

					տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրն ունի M8 չափի պարուրակավոր հատված՝, 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով շարժվում է պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան՝, 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինն ունի անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար՝ տրապեզոիդային թելով՝ Tr22x8, ոչ վատ բնութագրերով: Շարժական մարմինն ունի, 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար, 6 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝, 2,5 մմ հաստությամբ, 380x47x70 մմ չափսերով: Ալիքն ունի Ս-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում կան անցքեր, 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից, 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պատրաստված են, 34 մմ տրամագծով և, 5 մմ պատի
--	--	--	--	--	--

					հաստությամբ խողովակից: խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ , 23 մմ երկարությամբ և , 32,8 մմ տրամագծով: Ձողը , 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի մասն է, որը թեքված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ` ծալված կողքերով: Նախագծի չափերը 68x44x275 մմ, են: Նախագծի դարակների վրա կա 12 անցք` 6,3 մմ տրամագծով, յուրաքանչյուր դարակի վրա` 6 անցք, որոնք տեղակայված են գծագրի երկու կողմերում: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները, 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում , 300 մմ չափսերով և , 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը 18 մմ, է: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում նշված է M12 թելը: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը
--	--	--	--	--	--

					մեկ տարի E: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--	--