

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼՅՈՒ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                           | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | OYAL                  | OYAL GENERATOR      | OYR-125 | FUJIAN FIRSTALL<br>POWER<br>TECHNOLOGY<br>CO.LTD | Դիզելային գեներատորային<br>համակարգը պետք է լինի<br>նախատեսված ապահովելու<br>առնվազն 125 KVA / 100 KW<br>աշխատանքային հզորություն:<br>Գեներատորը պետք է գործի 50 Հց<br>հաճախականությամբ և օգտագործի<br>դիզելային վառելիք: Վառելիքի բաքի<br>տարողունակությունը պետք է լինի<br>առնվազն 180 լիտր: Վառելիքի<br>ծախսը պետք է կազմի՝ 25.6 լ/ժ՝<br>100% բեռնվածության դեպքում, 19.2<br>լ/ժ՝ 75% բեռնվածության դեպքում,<br>12.8 լ/ժ՝ 50% բեռնվածության<br>դեպքում: Շարժիչը պետք է լինի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>1500 պտ/րոպե արագությամբ: Այն պետք է ունենա ուղիղ ներարկման համակարգ և սեղմման հարաբերակցություն՝ 16:1: Մխոցի հարվածը պետք է լինի 130 մմ, իսկ շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 6.49 լիտր: Օդի ընդունումը պետք է իրականացվի տուրբոսարկիչի միջոցով՝ միջանկյալ սառեցմամբ: Սառեցման համակարգը պետք է լինի հեղուկ, 23 լիտր տարողունակությամբ: Շարժիչի կարգավորումը պետք է իրականացվի մեխանիկական եղանակով: Գեներատորի չափսերը չպետք է գերազանցեն՝ երկարությունը՝ 3150 մմ, լայնությունը՝ 1000մմ, բարձրությունը՝ 1700մմ, քաշը պետք է լինի առավելագույնը 1600 կգ: Գեներատորի կառավարման վահանակը պետք է լինի D-300 մոդելի: Այն պետք է ունենա հետևյալ գործառնությունները՝ վեբի վրա հիմնված վերահսկիչ, 128x64 գրաֆիկական LCD էկրան, հոսանքի և լարման ազդանշանների ձևի ցուցադրում, ներդաշնակության վերլուծություն, CANBUS-J1939 և MPU</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>աջակցություն, կարգավորման<br/>հնարավորություն՝ USB, RS-232 և<br/>GPRS միջոցով, GSM և GPS միացման<br/>հնարավորություն, IP65<br/>պաշտպանության աստիճան՝<br/>լրացուցիչ միջադիրով: Շարժիչը<br/>պետք է ունենա 6 բալուն:<br/>Ռադիատորը պետք է լինի<br/>արևադարձային տիպի:<br/>Գեներատորը պետք է հագեցած լինի<br/>արդյունաբերական տիպի<br/>խլացուցիչով և պողպատե<br/>փոխհատուցիչով, ինչպես նաև<br/>ազատ մեկնարկային մարտկոցով և<br/>ջրային վառարանով:<br/>Պաշտպանության աստիճանը պետք<br/>է համապատասխանի IP21-23<br/>չափանիշներին, իսկ մեկուսացման<br/>դասը՝ H: Սարքավորումը պետք է<br/>ունենա ավտոմատ լարման<br/>կարգավորիչ՝ <math>\pm 1\%</math> ճշգրտությամբ:<br/>Լարումը պետք է լինի 400/230 Վ,<br/>շարժիչի պտույտների քանակը՝ 1500<br/>պտ/րոպե, գեներատորը պետք է<br/>լինի 3 փուլի, <math>\cos \varphi = 0.8</math>:<br/>Գեներատորը պետք է ունենա<br/>հետևյալ հատուկ<br/>առանձնահատկությունները՝<br/>ավտոմատ և ձեռքով կառավարման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միավորներ, հեռակառավարման<br/>հնարավորություն, SMS և<br/>Էլեկտրոնային<br/>հաղորդագրությունների ուղարկում,<br/>վառելիքի ավտոմատ լիցքավորման<br/>համակարգ, հակավիբրացիոն<br/>սեպեր, փակվող դռներ և<br/>թափանցիկ դիտման պատուհան:<br/>Առաջադեմ անվտանգության<br/>համակարգ՝<br/>ծանրաբեռնվածությունից,<br/>հակադարձ հզորությունից, լարման<br/>անհավասարակշռությունից<br/>պաշտպանություն Գեներատորային<br/>համակարգի հետ միասին պետք է<br/>մատակարարվեն հետևյալ<br/>լրացուցիչ պարագաները՝ ԱՎԲԳ<br/>մալուխ՝ 4×120 մմ<sup>2</sup>, 40 մետր, ՎՎԳ<br/>մալուխ՝ 7×2.5 մմ<sup>2</sup>, 36 մետր,<br/>ծայրակալներ՝ 120 մմ<sup>2</sup>, 30 հատ, ATS՝<br/>400A, 1 հատ, կապիչներ՝ 2.5 սմ, 40<br/>հատ: Մատակարարը պարտավոր է՝<br/>իրականացնել սարքավորման<br/>մատակարարումը, բեռնաթափումը,<br/>տեղադրումը և ներդաշնակեցումը<br/>գործող Էլեկտրամատակարարման<br/>ցանցին և անհրաժեշտության<br/>դեպքում ուսուցումը: Ապրանքի<br/>համար տրամադրվելու է 1 տարվա</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի<br>նոր և չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

“ЛЮ АРТ” ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |