

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի:

				Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարվող վառելիքը կտրոններով: անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի: Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

შპს UPL в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 776-ECXCTQF-2025/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ROMPETROL	AI-92-K5	K5	ROMPETROL	Внешний вид: чистый и прозрачный. Октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91. По моторному методу: не менее 81. Содержание свинца не более 5 мг/дм3. Плотность: при 15 °C: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов, не более: ароматических - 21%, олефинов - 21%, объемная доля бензола не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%. Объемная доля окислителей, не

					более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, трет- бутиловый спирт - 7%, эфиры (C5 и выше) - 15%, прочие окислители - 10% : Топливо предоставляется по талонам. Безопасность, маркировка и упаковка согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТС 013/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 2011 № 826. Продавец также предоставляет Покупателю сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
--	--	--	--	--	--