

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Քառակողմ, բերանը փակ, համաձայն եւրիզի: Չափման միավորը` մմ, սմ: Չորս կողային պատերը և հատակը պետք է լինի երկաթյա թիթեղ 3մմ պատի հաստությամբ: Հատակի հատվածում` 10 մմ տրամագծով 3 հատ անցք: Կողային մասերի և հատակի մասի ամրացվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 6,4 մմ, չափերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ: Վերևի եզրերում պտտվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 3մմ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ: Աղբամանի բերանը պետք է ծածկված լինի երկաթյա 3մմ-յա թիթեղյա կափարիչով, որը պետք է ունենա 2 բացվող հավասար մասեր` բռնակներով: Կափարիչը բացելիս բռնակները պետք է ամրանան կողային պատերին ամրացված սեղմակներով: Դիմացի հատվածում վերևի եզրից 100

				<p>մմ ներքև պետք է ամրացված լինի իրարից 100 մմ հեռավորությամբ 2 հատ 30*30 մմ անկյունակներ (ուգոլնիկ), պատի հաստությունը 3 մմ: Չողումը կետային յուրաքանչյուր 3-10 սմ մեկ: Գույնը կանաչ, ամբողջովին (ներսից և դրսից) յուղային հիմքով ներկված /փչված /2 անգամ: • Երաշխիքը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Քառակողմ, բերանը փակ, համաձայն եւրիզի: Չափման միավորը՝ մմ, սմ: Չորս կողային պատերը և հատակը պետք է լինի երկաթյա թիթեղ 3մմ պատի հաստությամբ: Հատակի հատվածում՝ 10 մմ տրամագծով 3 հատ անցք: Կողային մասերի և հատակի մասի ամրացվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 6,4 մմ, չափերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ: Վերևի եզրերում պտտվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 3մմ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ: Աղբամանի բերանը պետք է ծածկված լինի երկաթյա 3մմ-յա թիթեղյա կափարիչով, որը պետք է ունենա 2 բացվող հավասար մասեր՝ բռնակներով: Կափարիչը բացելիս բռնակները պետք է ամրանան կողային պատերին ամրացված սեղմակներով: Դիմացի հատվածում վերևի եզրից 100</p>

				<p>մմ ներքև պետք է ամրացված լինի իրարից 100 մմ հեռավորությամբ 2 հատ 30*30 մմ անկյունակներ (ուգոլնիկ), պատի հաստությունը 3 մմ: Չողումը կետային յուրաքանչյուր 3-10 սմ մեկ: Գույնը կանաչ, ամբողջովին (ներսից և դրսից) յուղային հիմքով ներկված /փչված /2 անգամ: • Երաշխիքը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---