

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՄՌՀՄԴ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	Ձայնային երթուղիչ 4 FXS պորտ, Հեռահաղորդակցության և ցանցային արձանագրություններ • SIP (RFC3261) – UDP, TCP (համատեղելի Microsoft Lync-ի հետ) • MGCP • IMS ցանց • Telnet, SSH, HTTP • DHCP-Client, PPPoE, Radius, DNS Մեդիա մշակում • Caller ID – Bellcore Type 1 and 2, ETSI, BT, NTT և DTMF հիմքով CLI կոդեր • Կոդեկներ – G.711 a/μ-law, G.729A • DTMF – Թափանցիկ փոխանցում, RFC2833, SIP-INFO, hook-flash իրադարձություններ Ֆաքսի աջակցություն (Fax over IP) • T.38 համատեղելիություն • Group 3 Fax Relay մինչև 33.6 Կբիթ/վրկ, ավտոմատ անցում G.711-ից T.38-ի • Fax pass-through • Ֆաքսի մոդեմներ – V.17, V.21, V.27ter, V.29, V.34 (T.38 ռելեյի համար) • Smart Fax over IP (SFoIP) – ապահովում է ֆաքսի իրադարձությունների ավելի հոլսալի փոխանցում Կապի անջատման մեթոդներ • Չբաղվածության տոն (Busy tone) • Բևեռայնության փոփոխություն / Wink • Հոսանքի շղթայի դադարեցում Էխոյի չեղարկում Անվտանգություն • Օգտագործողի կողմից սահմանված պորտեր՝ SIP, HTTP/HTTPS (Web GUI մուտքի համար), RTP • Whitelist – Web GUI և Telnet

հասանելիության թույլատրված IP հասցեների ցանկ • SIP-ի IP ֆիլտրում •
 Գաղտնագրում – SIP ազդանշանման և/կամ մեդիա հոսքերի վրա • Ping-ի
 արգելափակում QoS (Quality of Service) • DiffServ • TOS • 802.1P/Q VLAN
 tagging Բարձր հասանելիություն (High Availability) • Ավելորդություն
 (Redundancy) – Primary-Standby, Active-Standby, Load Balancing • Failover –
 PSTN ավտոմատ անցում սնուցման կամ ցանցի խափանման դեպքում
 Հեռավար կառավարում • Սարքի կառավարում – TR-069, SNMP •
 Ինքնակարգավորում (Auto Provisioning) – TFTP, FTP, HTTP, DHCP option 66
 Հիմնական հնարավորություններ • Call Transfer – Blind transfer, Consultative
 transfer • Call Forward – CFA (Forward All), CFNA (Forward No Answer), CFB
 (Forward Busy) • Call Control – օ Routing ըստ զանգահարողի կամ զանգի
 ստացողի համարի օ Digitmap օ 3-կողմանի կոնֆերանս օ Արագ հավաքում
 (Speed Dial) օ Մի չանհանգստացնեք (DND) օ Forking օ Գոհնավոր Ringback
 Tone օ Hunt Group օ Ring Cadence օ Հաղորդագրության սպասման ցուցիչ
 (MWI) Կառավարում և մոնիտորինգ • Log management – մինչև 8
 մակարդակ, Syslog • Փաթեթների որսում – Ethereal capturing, Port capturing
 • Կոնֆիգուրացիա – ֆայլերի ներմուծում/արտահանում, գործարանային
 կարգավորումների վերականգնում • Վիճակ և վիճակագրություն – զանգերի
 վիճակ և պատմություն, սարքի վիճակի մոնիտորինգ և վիճակագրական
 տվյալների հավաքում Տարբերակներ և թարմացումներ • Firmware upgrade
 – Web GUI միջոցով Շրջակա միջավայրի պահանջներ • Աշխատանքային
 ջերմաստիճան – 0...40 °C • Աշխատանքային խոնավություն – 10%...90%
 (առանց խտացման) • Պահպանման ջերմաստիճան – -40...70 °C •
 Պահպանման խոնավություն – 5%...90% (առանց խտացման)
 Սերտիֆիկացում • FCC, CE Սարքավորման բնութագրեր • CPU – MIPS34Kc,
 700 ՄՀց, SOC • RAM – 128 ՄԲ • Flash – 64 ՄԲ, DDR2 ֆիզիկական տվյալներ
 • Չափեր (L×Ե×Բ) – 150×109×30 մմ • Քաշ (մաքուր) – 300 գ • Սնուցում – 12
 Վ DC / 1-1,5 Ա • Վարդակի խրոցը համատեղել C տիպի վարդակների հետ •
 Կորպուսի նյութ – պլաստիկ Արտադրողականություն • Միաժամանակյա

զանգերի առավելագույն քանակ - 4 • Կայծակի իմպուլսի դիմադրողականություն - 2.5 կՎ • Չանգի լարումը - 65 Վ Հետին վահանակ

- 4 RJ11 պորտ - միացումներ հեռախոսների/ֆաքսերի կամ անալոգային գծերի համար • 1 RJ45 WAN պորտ - WAN ինտերֆեյս ինտերնետին միանալու համար, 10/100 Մբիթ/վրկ • 1 RJ45 PC պորտ - LAN ինտերֆեյս համակարգչին միացնելու համար, 10/100 Մբիթ/վրկ • 1 DC սնուցման միակցիչ - DC սնուցման միացման համար Տարողություն • Առավելագույն FXS պորտերի քանակը - 4 Առջևի վահանակ Power (լույս) • Կայծկլտալ կանաչ - Սարքը սկսում է աշխատել • Կայուն կանաչ - Սարքը աշխատում է նորմալ • Անջատված (Off) - Սարքը անջատված է կամ

Էլեկտրամատակարարումը սխալված է STU (կարմիր/կանաչ) լույս • Կայուն կարմիր - WAN ինտերֆեյսը չի ստացել IP հասցե: Հնարավոր պատճառներ՝

- o WAN ինտերֆեյսը ցանցի լարին չի միացված o DHCP-ով IP հասցե չի ստացել o IP հասցեների բախում o PPPoE կապի ձախողում • Կայծկլտալ կարմիր - Սարքը սկսում է աշխատանքը կամ թարմացումը ընթանում է •

Կայուն կանաչ - Գրանցումը հաջող է • Կայծկլտալ կարմիր/կանաչ հերթափոխով - Գրանցումը ձախողվել է • Կայծկլտալ կանաչ - Մուտքային զանգ • Անջատված (Off) - Գրանցումը չի սկսվել WAN (կանաչ) լույս • Կայուն կանաչ - WAN կապ հաստատված է, ծառայության հոսք չկա • Կայծկլտալ կանաչ - WAN կապ հաստատված է ծառայության հոսքերի հետ •

Անջատված (Off) - WAN ինտերֆեյսը անջատված է PC (կանաչ) լույս • Կայուն կանաչ - Կապ հաստատված է, ծառայության հոսք չկա • Կայծկլտալ կանաչ - Ծառայության հոսք փոխանցվում է • Անջատված (Off) - Կապ չկա FXS/FXO (կանաչ) լույս • Կայուն կանաչ - Չանգ հաստատված է կամ հեռախոսը զբաղված է • Կայծկլտալ կանաչ - Մուտքային զանգ •

Անջատված (Off) - Պորտը անգործուն է: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում

			ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-SՍԼԿԿԳԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-25/1-ՄՌՀՄԴ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4			