

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	թվային հեռուստա ազդանշանի դեկոդերներ	թվային հեռուստա ազդանշանի դեկոդերներ	թվային հեռուստա ազդանշանի դեկոդերներ	թվային հեռուստա ազդանշանի դեկոդերներ	1.1 Ապրանքի անվանումը - DVB-S/S2 երկու մուտքանի արբանյակային ընդունիչ 1.2 Քանակը 20 1.3 Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 365 օրացուցային օր N Պարամետրի անվանումը Համառոտ Նկարագրություն 2 Հիմնականը 2.1 Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ մուտքերի քանակը 2 2.2 Մուտքերի տեսակները Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ ASI IP 2.3 Տեսաազդանշանի դեկոդավորում MPEG2 MPEG4 H.264 2.4 Վերծանում BISS1 BISS-E 1 x DVB- CI slots 2.5 Մուլտիպլեքսավորում

Ներառված 2.6 Հեռակա
 կառավարում WEB browser Դիմային
 վահանակ 2.7 Իրանը Rackmount
 3.Բարձր հաճախականային /DVB
 մուտք/ 3.1 Ինտերֆեյսը 2 x F type
 3.2 Մուտքային հաճախաշերտը 950
 - 2150 ՄՀց 3.3 Սիմվոլային
 արագությունը 1-40 Մսիմբոլ/վ 3.4
 Roll off factor 0.2 0.25 0.35 3.5 FEC
 DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3,
 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 3.6 LNB
 Բեկեռացումը 0Վ, 13Վ, 18Վ ընտրովի
 3.7 LNB հաճախաշերտի
 ընտրությունը 0/22ԿՀց ընտրովի 4
 Տեսաազդանշանը 4.1
 Տեսաազդանշանը MPEG2/MPEG4,
 H.264 4.2 Ձևաչափը HD SD
 1920×1080_50p; 1920×1080_50i;
 1280×720_50P; 576i PAL 4.3 Ելք,
 Ինտերֆեյսները 1x SD/HD- SDI, BNC
 75Ohm 4.5 ASI ելք 2 x ASI, BNC
 75Ohm 5 Audio 5.1 Ձևաչափը MPEG1
 Layer II 5.2 Ներառված ձայնային
 ազդանշանը SDI embedded, 2 stereo
 pairs /Stereo, Left, Right/ 5.3
 Անալոգային ձայնային ազդանշանը
 2 x DB-15 to XLR, կամ XLR 6

					Ղեկավարումը և վերահսկումը 6.1 Տեղական կառավարում LCD վահանակի միջոցոց պարամետրների ղեկավարում 6.2 Հեռակա ղեկավարում HTTP (Web interface) 6.3 Հեռակա ղեկավարման ինտերֆեյս RJ45 100/100/1000 Base- T 7 ASI ելք 7.1 Ելքերի քանակը Առնվազն 2 7.2 Ելքերի ինտերֆեյսը BNC 75Ohm 7.3 Ելքային հոսքի աղբյուրը Tuner out Descrambler out 8 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 8.1 Սնուցումը 220Վ/50Hz 8.2 Շահագործման ջերմաստիճանը 50 -450 C 8.3 Շահագործման խոնավությունը 10 - 90 % □ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, եթե կիրառելի է: □ Ապրանքը նոր է՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦПДР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					