ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lenovo ThinkSystem SR630 V3	Lenovo	ThinkSystem SR630 V3	Lenovo GT	Չափը - 1U ստանդարտ սերվերաքին պահարանում տեղադրման հնարաորություն: Շասսիի կոնֆիգուրացիան պետք է ներառի- Մինչև 4x 3.5" կամ 12x 2.5" կամ 16x EDSFF E1.S սկավառակներ Առջևի կողմ՝ մինչև 4x 3.5" / 10x 2.5" /16x EDSFF E1.short տաք փոխարինման սկավառակներ Հետևի կողմ՝ 2x 2.5"; 7 մմ SATA/NVMe տաք փոխարինման բեռնման սկավառակներ, RAID աջակցություն Ներքին 2x M.2 SATA/NVMe բեռնման սկավառակներ, RAID աջակցություն Direct NVMe, VROC/VMD և

					ներկառուցված SATA՝ SW RAID-ով (0,1,5,10) Պետք է ներառի էլեկտրական ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ լարերի փաթեթ: Պետք է ունենա սերվերի պատյանների կողպեքի հնարավորություն՝ դիմացի վահանակի մասում՝ սկավառակների մուտքը սահմանափակելու համար: Պետք է ունենա պատյանի բացման տվիչ՝ հեռակա ահազանգերի համակարգով: Պետք է ունենա 24 միջուկանի 2 պրոցեսոր, որը աշխատում է առնվազն 2.9 ԳՀց բազային հաճախականությամբ: Պետք է օժանդակի նվազագույնը 32 հիշողության մոդուլի տեղադրման հնարավորություն՝ նվազագույնը 5600 ՄՀց հաճախականությամբ: Պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 12 հատ հիշողության մոդուլներ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 64 ԳԲ (768ԳԲ): Պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 5 հատ U.3 7500 PRO 3.84TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 սկավառակ: Պետք է տեղադրված լինի RAID-կոնտրոլեր՝ հետևյալ բնութագրերով. RAID մակարդակներ՝ 0, 1, 10, 5; Pass-

					through Պետք է ունենա առնվազն LOM 1ադապտեր OCP 3.0 սլոտ: Պետք է ունենա առնվազն 2-պորտ 32ԳԲ PCI-e մանրաթելային ադապտեր: Պետք է ունենա առնվազն 4հատ 3մ LC-LC OM4 MMF մալուխ և 4 հատ փոխանցիչ-ընդունիչ համապատասխան ցանցային ադապտերների համար(SPF+SR Transceiver) Պետք է ունենա առնվազն 5x PCIe 4.0/5.0 սլոտ, 1x OCP 3.0 սլոտ, 1x մալուխային ներքին HBA/RAID ադապտեր, որը չի զբաղեցնում ստանդարտ PCIe սլոտ: Պետք է ունենա մինչև 3x ակտիվ SW GPU ադապտերների տեղադրման հնարավորություն: Պետք է ունենա. Դիմացին մասում հետեվյալ պորտերը՝ 1 x USB 3.1 G1, 1 USB 2.0 BMC-ի համար, 1 x VGA (ըստ ցանկության), 1 արտաքին ախտորոշիչ հեռախոսի միացք (ըստ ցանկության) Հետևի մասում հետեվյալ պորտերը՝ 3x USB 3.0 G1, 1x VGA, 1x 1GbE RJ45 (management), 2nd 1GbE management port (optional in OCP slot location), and 1x Serial port (optional) Ներքին պորտ՝ Պետք

					է ունենա Trusted Platform Module 2.0 ծածկագրման պրոցեսոր: Պետք է ունենա առնվազն երկու էներգիայի բլոկ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 1100W 230V/115V Platinum Hot-Swap: Պետք է համատեղելի լինի հետևյալ օպերացիոն համակարգերի և վիրտուալ մեքենաների հետ. Microsoft Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux from V8.4 up to V9.5; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SP4, SP5, Xen SP3, Xen SP4, Xen SP5; Ubuntu 22.04 LTS 64-bit, 24.04 LTS 64-bit; VMware ESXi 7.0 U3, 8.0,8.0 U1, 8.0 U2, 8.0 U3: Պետք է ունենա սարքավորումների և ծրագրային ապահովման համակարգ՝ հեռակա կառավարման և մոնիտորինգի համար: Կառավարման վահանակի հեռակա մուտք՝ Ինտելիգենտ Պլատֆորմի Կառավարման Ինտերֆեյս (IPMI) V2.0 Սովորական Ցանցի Կառավարման Պրոտոկոլ (SNMP) V3 (առանց SET հրամանների, առանց SNMP v1) Ընդհանուր Տեղեկատվության Մոդել (CIM-XML) Պատվիրիչ Դրամահավաքի փոխանցում (REST)

ЛАНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ** **предлагаемого товара**			աջակցություն Redfish աջակցություն (DMTF համապատասխան) Վեբ դիտարկիչ - HTML 5 վրա հիմնված դիտարկիչի ինտերֆեյս (Java և ActiveX չեն պահանջվում)՝ արձագանքող դիզայնով (բովանդակությունը օպտիմիզացված օգտագործվող սարքի համար՝ նոթբուք, պլանշետ, հեռախոս)՝ NLS աջակցությամբ: Սերվերը կլինի նոր, չօգտագործված, տուփով և իր գործարանային բոլոր փաստաթղթերով: Կտրամադրվի 3 տարվա երաշխիք (երաշխիքային սպասարկման կենտրոն «Լանս»ՍՊԸ, հասցե Կոմիտաս 49։) MAF-ը կտրամադրվի հաղթելու դեպքում։
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					