

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Lenovo ThinkSystem DE2000H	Lenovo	Lenovo ThinkSystem DE2000H	Lenovo GT	Չափը - 2U ստանդարտ սերվերաընիս պահարանում տեղադրման հնարաորություն: Պետք է ներառի 12 մեծ ֆորմ-ֆակտորով (3.5 դյույմանոց LFF) սկավառակներ (2U12 LFF); Պետք է տեղադրվի լինի 12 x 22 SF 3.5" SAS HDD Պետք է հնարավորություն ունենա մեծացնելու պահեստավորման հում ծավալը մինչև 1.47 PB: Պետք է հնարավորություն ունենա տեղադրելու 10/25 Gb iSCSI SFP28, 8/16/32 Gb FC կամ 12 Gb SAS կամ 1/10 Gb iSCSI RJ-45 տեխնոլոգիաների քարտեր: Պետք է

					տեղադրվի լինի 32 ԳԲ FC, 8 միացք (32Gb FC, 8-ports) Պետք է տեղադրվի լինի 2 x 8ԳԲ կոնտրոլեր՝ (Երկակի ակտիվ կոնտրոլերներ՝ ավտոմատ բեռի հավասարակշռմամբ և անցումային ռեժիմով, քեշ ֆլեշ կրիչի պահուստային պատճենով (մարտկոցով ապամոնտաժում ֆլեշ կրիչի վրա): Պետք է աջակցի Dynamic Disk Pools (DDP) տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև ավանդական RAID 0, 1, 3, 5, 6 և 10: Պետք է աջակցի SSD ընթերցման քեշ (SSD read cache), Վերլուծական պատկերներ (Snapshots) , Հատվածի պատճեն (Volume copy), Դիտվածի արտադրում (Thin provisioning) և Բառարանագրում (Encryption) Պետք է հնարավորություն ունենա Ինտուիտիվ, վեբ-հիմնված ԳՈՒԻ (GUI) հեշտ համակարգի կարգաբերման և կառավարման համար: Նախագծված լինի 99.9999% հասանելիություն ապահովող կրկնակի տաք փոխանակման բաղադրիչներով, ներառյալ կարգավորիչները և I/O մոդուլները, սնուցման աղբյուրները,
--	--	--	--	--	---

					նախահարձակ սպասարկումը և անխափան ներկառուցված ծրագրային ապահովման թարմացումներ: Պետք է աջակցի Կրկնակի, տաք փոխանակման և հաճախորդի կողմից փոխարինելի հարդվերայի բաղադրիչներ, ներառյալ SFP/SFP+ տրանսցիվերները, կարգավորիչները և I/O մոդուլները, սնուցման աղբյուրները և սկավառակները: Պետք է աջակցի հետևալ Հոսթ օպերացիոն համակարգեր՝ Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere Պետք է աջակցի հետևալ Կառավարման ինտերֆեյսներ՝ System Manager վեբ-հիմնված GUI; SAN Manager առանձին GUI; SSH CLI; Սերիալական կոնսոլային CLI; SNMP, Էլ. փոստի և syslog ծանուցումներ: Ունենա հետևալ Անվտանգության առանձնահատկություններ՝ Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH), օգտատիրոջ մակարդակի անվտանգություն, դերային մոլտքի վերահսկում (RBAC), LDAP նույնականացում: Հավաքածուն
--	--	--	--	--	---

					պետք է պարունակի առնվազն 4 հատ SFP մոդուլ, 4 հատ 5 մետրանոց LC-LC OM3 MMF մալուխ, հոսանքի մալուխներ, դարակաշարերի վրա ամրացվող ռելսեր Պահեստավորման համակարգը կլինի նոր, չօգտագործված, տուփով և իր գործարանային բոլոր փաստաթղթերով: Կտրամադրվի 3 տարվա երաշխիք (երաշխիքային սպասարկման կենտրոն «Լանս»ՍՊԸ, հասցե Կոմիտաս 49:) MAF-ը կտրամադրվի հաղթելու դեպքում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛАНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXCTQF-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					