

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	օդորակիչ, 36000 BTU	օդորակիչ, 36000 BTU	օդորակիչ, 36000 BTU	օդորակիչ, 36000 BTU	Տեսակ՝ Super slim կասետային ինվերտոր՝ A++ / A Էներգաշխողության դասի սառեցման, A դասի տաքացման համար, Հզորություն՝ Սառեցում ≈ 10.55 կՎտ ($\approx 36,000$ BTU), տաքացում ≈ 11.14 կՎտ, Սպառում՝ Սառեցում ≈ 4.00 կՎտ (0.89 4.15 կՎտ), տաքացում ≈ 3.00 կՎտ (0.78 4.00 կՎտ), Ընդդիմության ցուցանիշներ՝ SEER ≈ 6.30 , SCOP ≈ 3.90 , Օդահոսք (ներս) 1,800 / 1,600 / 1,400 մ ³ /ժ, աղմուկ՝ 50 / 47.5 / 44.5 / 39 dB(A), Ելքի աղմուկ՝ 64 dB(A), Չափսեր՝ Ներքին՝ 830×830×245 մմ, Քաշ՝ 27.2 կգ;

					Արտաքին՝ 946×410×810 մմ, Քաշ՝ ~80.5 կգ, Խողովակաշար՝ հեղուկ Φ9.52 մմ / գազ Φ15.9 մմ; pipe length ≤75 մ, ձգման առավելագույն բարձրության ≤30 մ, Օպերացիոն միջակայք՝ սառեցում -15...+50 °C, տաքացում -15...+24 °C; մասնակից ֆրեոն R32՝ ≈2.40 կգ, Ինվերտորային օդորակիչ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	օդորակիչ, 36000 BTU	օդորակիչ, 36000 BTU	օդորակիչ, 36000 BTU	օդորակիչ, 36000 BTU	Տեսակ՝ Super slim կասետային ինվերտոր՝ A++ / A Էներգաշխողության դասի սառեցման, A դասի տաքացման համար, Հզորություն՝ Սառեցում ≈ 10.55 կՎտ ($\approx 36,000$ BTU), տաքացում ≈ 11.14 կՎտ, Սպառում՝ Սառեցում ≈ 4.00 կՎտ (0.89 4.15 կՎտ), տաքացում ≈ 3.00 կՎտ (0.78 4.00 կՎտ), Ընդդիմության ցուցանիշներ՝ SEER ≈ 6.30 , SCOP ≈ 3.90 , Օդահոսք (ներս) 1,800 / 1,600 / 1,400 մ ³ /ժ, աղմուկ՝ 50 / 47.5 / 44.5 / 39 dB(A), Ելքի աղմուկ՝ 64 dB(A), Չափսեր՝ Ներքին՝ 830×830×245 մմ, Քաշ՝ 27.2 կգ;

					Արտաքին՝ 946×410×810 մմ, Քաշ՝ ~80.5 կգ, Խողովակաշար՝ հեղուկ Φ9.52 մմ / գազ Φ15.9 մմ; pipe length ≤75 մ, ձգման առավելագույն բարձրության ≤30 մ, Օպերացիոն միջակայք՝ սառեցում -15...+50 °C, տաքացում -15...+24 °C; մասնակից ֆրեոն R32՝ ≈2.40 կգ, Ինվերտորային օդորակիչ:
--	--	--	--	--	---