

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՄՌՀՄԴ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	APR-8142 + PDU-M3 221H03HHM3 309	CHENGDU BOLEIN TECHNOLOGYCO., LTD	Քանակը 2 հատ Սերվերային պահարան 42U PDU համակցելու հնարավորությամբ ` ձախ և աջ կոմերից 0U Տեսակ: հատակային, փակված Դռներ: օդանցքերով (ավելի լավ օդափոխության համար), առջևի և հետևի Կողային վահանակներ: շարժական, հարմարավետ հասանելիության համար Համատեղելիություն: 19" ստանդարտ Մոնտաժի խորությունը: Նվազագույն: 19.05 սմ, Առավելագույն: 91.49 սմ Կոմպլեկտավում պետք է լինեն Դարակների միացման հավաքածու,Փականներ դռների և կողային վահանակների համար,Կարգավորվող ուղքեր,Մոնտաժային սարքավորումներ,անիվներ,Կողային վահանակներ Նյութեր Կցորդիչներ: 14-gauge EIA,Առջևի դուռ: 16-gauge,Կանգնակներ: 16-gauge,Հետևի դուռ: 18-gauge,Վերին վահանակ: 18-gauge,Կողային վահանակներ: 18-gauge Ստանդարտներ: UL 2416, UL 60950-1, EIA-310E Աջակցություն UPS-ի համար: համատեղելի APC UPS-ների և այլ սարքավորումների հետ: Քանակը 4 հատ Սնուցման բաշխիչ սարք ` 2 հատ աջ և ձախ (PDU 0U, 1PH, 7.4kW 230V 32A)` վարդակների Էներգիայի չափմամբ Վարդակներ 21 x C13 and 3x

		C19 outlets Տեսակը: Սնուցման բաշխիչ սարք (PDU)՝ անհատական վարդակների հզորության վերահսկմամբ ֆունկցիոնալություն: Հոսանքի չափում յուրաքանչյուր ելքի համար Հեռակառավարում: Web, SNMP, Telnet Կենտրոնացված կառավարման աջակցություն Մալուխի երկարությունը: 3 մ Մալուխների քանակը: 1 Մուտքային լարում: 200 V / 208 V / 230 V Ելքային լարում: 230 V Ցանցի հաճախականություն: 50/60 Հց Մուտքային միակցիչ: IEC 60309 32 A 2P + E Ելքային վարդակներ: 21 x IEC 60320 C13, 3 x IEC 60320 C19 Մոնտաժի ձև: ուղղահայաց Աշխատանքային ջերմաստիճան: -5...60 °C Վկայագրեր: VDE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Աջակցություն UPS-ի համար: համատեղելի APC UPS-ների և այլ սարքավորումների հետ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՍԱԿԿԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՄՈՀՄԴ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	APR-8142 + PDU-M3 221H03HHM3 309	CHENGDU BOLEIN TECHNOLOGYCO., LTD	Количество 2 шт. Серверная стойка 42U с возможностью объединения PDU - 0U из левого и правого отсеков Тип: напольная, закрытая Двери: с вентиляционными отверстиями (для лучшей вентиляции), передняя и задняя Боковые панели: съемные, для удобного доступа Совместимость: стандарт 19" Монтажная глубина: Минимальная: 19,05 см, Максимальная: 91,49 см В комплект должны входить: Комплект для соединения стойки, Замки дверей и боковых панелей, Регулируемые ножки, Крепежная фурнитура, колеса, Боковые панели Материалы Разъемы: 14-калибр EIA, Передняя дверь: 16-калибр, Стойки: 16-калибр, Задняя дверь: 18-калибр, Верхняя панель: 18-калибр, Боковые панели: 18-калибр Стандарты: UL 2416, UL 60950-1, EIA-310E Поддержка ИБП: совместима с ИБП APC и другим оборудованием. Количество: 4 шт. Блок распределения питания: 2 шт. справа и слева (PDU 0U, 1PH, 7,4 кВт 230 В 32 А) с измерением мощности розеток Розетки 21 x C13 и 3 x C19 розетки Тип: Блок распределения питания (PDU) с индивидуальным управлением мощностью

			розеток Функциональность: Измерение мощности для каждой розетки Удаленное управление: Web, SNMP, Telnet Поддержка централизованного управления Длина кабеля: 3 м Количество кабелей: 1 Входное напряжение: 200 В / 208 В / 230 В Выходное напряжение: 230 В Частота сети: 50/60 Гц Входной разъем: IEC 60309 32 А 2Р + Е Выходные розетки: 21 x IEC 60320 C13, 3 x IEC 60320 C19 Тип монтажа: вертикальный Рабочая температура: -5...60 °С Сертификаты: VDE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Поддержка ИБП: совместимо с ИБП APC и другим оборудованием. *Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку товара за свой счёт. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Поставщик обязан за свой счёт устранить или заменить любые дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, в течение 3-5 дней, обеспечив транспортировку товара в соответствующий сервисный центр с последующим возвратом.
--	--	--	--