

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային. Սարքավորման տեսակ - միատոն լազերային 3-ը 1-ում սարքավորում Աջակցվող ֆունկցիաներ - տպում, սքանավորում, պատճենահանում Տպելու արագություն - նվազագույնը՝ 38 էջ րոպեում (A4), Տպելու ձև - մոնոքրոմ լազերային Տպելու կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, պատկերի որակի տեխնոլոգիայով՝ 1200x1200dpi Տաքացման ժամանակը - առավելագույնը՝ մոտ 14վրկ՝ հոսանքին միացման պահից Տպիչի

					լեզուներ - UFR II, PCL 5c, PCL6, Տառատեսակներ - 45 PCL, Տպելու դաշտեր - առավելագույնը՝ 5մմ՝ վերևից, ներքևից, աջից և ձախից, Տոների խնայողության ռեժիմի առկայություն, Տպման լրացուցիչ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ անվտանգ տպում, USB կրիչից տպելու կոճակ (JPEG/TIFF/PDF), Պատճենահանման արագություն - նվազագույնը՝ միակողմանի 38էջ րոպեում (A4), երկկողմանի 30 էջ րոպեում (A4), Պատճենահանման կետայնություն - նվազագույնը՝ 600x600dpi, Պատճենահանման ռեժիմներ - նվազագույնը՝ տեսքստ, տեսքստ/ֆոտո (լռայան), տեսքստ/ֆոտո (բարձրորակ), ֆոտո, Երկկողմանի պատճենահանման աջակցում, Փոքրացում/Մեծացում - նվազագույնը՝ 25-400%, 1%-անի քայլով, Պատճենահանման այլ ֆունկցիաներ - նվազագույնը՝ շրջանակի մաքրմամբ պատճենահանում, 2/1, 4/1, Սկանավորման տեսակ - գունավոր, Երկկողմանի փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարքով (մեկ անցում), Սկանավորման
--	--	--	--	--	---

						կետայնություն - նվազագույնը՝ օպտիկական միջև 600x600 dpi, որակի լավացմամբ 9600x9600 DPI, Սկանավորման արագություն - նվազագույնը՝ մոնոքրոմ միակողմանի: 38 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր միակողմանի/ 13 նկ./րոպե (300x600dpi), մոնոքրոմ երկկողմանի՝ 70 նկ./րոպե (300x600dpi), գունավոր երկկողմանի 26 նկ./ րոպե (300x600dpi), Սկանավորման գունային խորություն - առնվազն 24bit/24bit, Մոխրագույնի երանգներ - առնվազն 256 աստիճան, Համատեղելիություն - առնվազն TWAIN, WIA, ICA, Թղթի տեղավորման վայրում - նվազագույնը միջև 250 թուղթ, 100 թերթ տարողությամբ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, փաստաթղթերի ավտոմատ տրամադրման սարք 50 թերթի համար, Կրիչների տիպեր - սովորական, երկրորդական, խիտ, բարակ թղթեր, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ, Թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում - նվազագույնը՝ A4,
--	--	--	--	--	--	--

					A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Խտություն - նվազագույնը երիզ (ստանդարտ և լրացուցիչ)՝ 60-120 գ/մ2, ունիվերսալ սկուտեղ՝ 60-163 գ/մ2, թղթի ինքնաշխատ տրամադրման սարքավորում՝ 50-105 գ/մ2, Երկկողմանի տպում - նվազագույնը՝ A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Միջերեսի տիպ - նվազագույնը՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում, Աջակցվող ՕՏ - նվազագույնը՝ Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016, Mac OS X 10.9.5 կամ բարձր, Linux, Ցանցային պրոտոկոլներ - նվազագույնը՝ տպում. LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), սկանավորում. Էլ. փոստ, SMB, WSD սկանավորում (IPv4, IPv6), FTP սկանավորում, TCP/IP հավելվածների ծառայություններ. Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-ը SMTP-ից առաջ (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6), կառավարում. SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), անվտանգություն
--	--	--	--	--	---

					(լարային միացման դեպքում). ֆիլտրում IP/Mac-հասցեներով, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), անվտանգություն (անլար միացման դեպքում). WEP(64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), ենթակառուցվածքների ռեժիմներ. WEP (64/128 ԲԻՏ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) Access Point Mode
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-0505-14-00102-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		ռեժիմ, ծրագրային ապահովում և տալիս կառավարում -
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики նվազագույնը՝ հեռավար միջերես (RUI), ստորաբաժանման անվանման կառավարում, տոների մակարդակի գործիք, iW Enterprise Management Console: սերվերի վրա հիմնված ծրագրակազմ՝ eMaintenance սարքերի խմբի կենտրոնացված կառավարման համար: Ներկառուցված RDS, որը թույլ է տալիս օգտագործել eMaintenance-ի հեռավոր ծառայությունները, ինչպիսիք են ցուցանիշների չափումները, սպառվող նյութերի ավտոմատ կառավարումը և հեռավոր ախտորոշումը: Տպելու առաջարկվող տպելու ամսեկան ծավալը - նվազագույնը՝ 750-4000
11					

					Էջ, Արտադրողականություն - Նվազագույնը 80000 Էջ, Պրոցեսորի հաճախականություն - Նվազագույնը 800 Mhz x2, Հիշողություն - Նվազագույնը՝ 1GB, Կառավարման վահանակ - Նվազագույնը՝ գունավոր սենսորային ՀԲ Էկրան, Էներգախնայողություն - առավելագույնը՝ 1350-1370Վտ, սպասման ռեժիմում՝ մոտ 9.4Վտ, քնած ռեժիմում՝ մոտ 0.9Վտ, Քարթրիջների համատեղելիություն - 057 և 057H կամ համարժեք: Պետք է մատակարարվի առնվազն ստանդարտ քարթրիջով (սև՝ առնվազն 3100 էջի համար) և USB2 HI-SPEED լարով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--