

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հոփսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ԵԶ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/354 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Արմինե Հոփսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Ձմեռային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է հանովի գլխանոցով ձմեռային բաճկոնից, ձմեռային տաբատից, աշխատանքային պաշտպանիչ կոշիկից և հյուսած ձմեռային գլխարկից: Ձմեռային բաճկոնը և տաբատը պետք է կարվեն պոլիէսթերաբամբակային կտորից: Կտորը պետք է ունենա յուղաջրակայուն (MBO) և 50% կոնցենտրատով թթվային հիմքերից (защита от кислот концентрации 50% - K50) պաշտպանիչ հատկություն: Կտորի բաղադրությունը 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը - 245 ± 5 գ/մ²: Կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1,100Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 800Ն, կտորի յուղակայունությունը / յուղանդրադարձման ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Կտորի թթվակայունության ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 6 ժամ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -2%, ըստ միջնաթելի - 1.5%: Հագուստի գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ գույնը (գույնի կոդը 19-3920TCX) համադրված ֆլյուրոսցենտ լիմոնե դեղին գույնի հետ (գույնի կոդը 13-0630TN): Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, ներքևի հատվածում տեղադրված գոտի՝ ռեզինե մանժետով: Երկարությունը

գոտկատեղից 15-20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ, որը ևս մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ շեղանկյուն փախլավանման հյուսքով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60±5 գ/մ2: Սինթետիկ և մետաքսյա աստառի միջև լրացուցիչ դրվում է ոչ գործվածքային կտորեղեն՝ սինթետիկ թափանցումը բացառելու համար: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Պաշտպանող կափույրը միանում է առաջամասին նիկելագույն 4-5 գույգ կոճգամներով: Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է 2 ներսի գրպան, որնց մուտքի հատվածը մշակված է ֆյուրոսցենտ լիմոնե դեղին գույնի նեղ երիզներով, որոնց մեջտեղում տեղադրված է նեյլոնե շղթաներ: Բաճկոնն ունի նաև 1 - 2 վրադիր ծավալային գրպան կրծքամասի հատվածներում: Կրծքամասի գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինը մուգ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինը ֆյուրոսցենտ լիմոնե դեղին գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանը (ներք) մշակվում են գույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպանները չաղտոտելու համար: Կրծքային գրպանները փակվում է կպչունային փականներով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են 4 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Մեջքի հատվածում, ինչպես նաև թևերի ողջ շրջագծին լուսանդրադարձնող ժապավենները պետք է տեղադրվեն կրկնակի: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլեսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդարդարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կճ/ռկ.մ2 ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն գույգ կարով՝ մշակված գույգ կարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում ասեղնագործման եղանակով դաջվում է «ԷՐԵՐՈՒՆԻ» անվանումը, իսկ կրծքավանդակի ձախակողմյան գրպանի վրա վրադիր կտորի վրա ասեղնագործվում է Երևանի քաղաքապետարանի տարբերանշանը՝ պատկերների

համաչափության պահպանմամբ: Մեջքի ասեղնագործման և կրծքի լոգոյի չափսերը լրացուցիչ համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Գլխանոցը բաղկացած է 3 հատվածից, որից մեջտեղինը ֆյուրոսցենտ լիմոնե դեղին գույնի, իսկ երկու կողային հատվածներինը մուգ կապույտ: Գլխանոցն առանձնանում է բաճկոնից շղթայի միջոցով, իսկ կոճկումն իրականացվում է միմիայնց նկատմամբ խաչաձև կարված 7 սմ երկարությամբ երկու զույգ կաչունային ժապավեններով: Բաճկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վավերապայմանները, հագուստի չափսը, հագուստի համառոտ նկարագիրը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի: Ներսի կողմից որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 100-150 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ, որը միացվում է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ ուլտրաձայնային անկար եղանակով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60±5 գ/մ²: Սինթետիկ և մետաքսյա աստառի միջև լրացուցիչ դրվում է ոչ գործվածքային կտորեղեն՝ սինթետիկ թափանցումը բացառելու համար: Տաբատը ունի առջևից 2 կողային ներսի գրպաններ և 1 - 2 վրադիր ծավալային գրպաններ ծնկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է ֆյուրոսցենտ լիմոնե դեղին գույնի նեղ երիզներով: Վրադիր գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինն մուգ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինն ֆյուրոսցենտ լիմոնե դեղին գույնի՝ վերինից 1-2 մմ լայն: Վրադիր գրպանները մշակվում են զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպաններն չաղտոտելու համար: Գրպանները փակվում են կաչունային փականներով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 4 սմ լայնությամբ կրկնակի լուսանդրադարձնող ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 600C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ լվանալուց հետո չպետք է պակաս լինի 470 կճ/ռկ.մ2 ցուցանիշից: Տաբատի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով:

Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ: Տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը: Աշխատանքային պաշտպանիչ կոշիկը նախատեսված է աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստնդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով: Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ճտքերի ստորին հատվածից, ճտքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուից: Կոշիկի առաջամասը, ճտքերի ստորին հատվածները և լեզվակը պետք է կարված լինեն 1.9 – 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական նակատե կաշվից: Ճտքերի վերին մասը պետք է կարված լինի բաց մոխրագույն կաշվից կամ բարձրորակ բաց մոխրագույն կաշվե փոխարինիչից՝ բաղկացած երկու հատվածից, որից վերին հատվածի բարձրությունը կազմում է 3 սմ, իսկ ստորին Ս – աձև հատվածի մեջտեղի մասի բարձրությունը 6.5սմ: Բաց մոխրագույն կաշվե հատվածի ներսի կողմից պետք է տեղադրված լինի սպունգե ներդիր: Կոշիկի լեզվակը կողքերից մշակվում է լրացուցիչ փակ կափույրներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը պետք է կազմի 15 սմ, իսկ ճտքի բարձրությունն ետևամասի հատվածից պետք է կազմի 10.5 սմ: Ճտքերին առկա են 5 շարք մետաղական արագաքուղ կեռիկներ, կապումը՝ երկգույնանի կոշկաքուղներով: Կոշիկի տակացուն պետք է պատրաստված լինի երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտը պետք է լինի մոխրագույն գույնի, իսկ ստորին շերտն սև գույնի Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրսկում - PU Injection method, որը դարձնում է տակացուն զագատովկայի հետ մեկ ամբողջություն: Կոշիկը պետք է ունենա մետաղական քթամաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Զոուլ էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար և մետաղական ճկվող ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թաթերը սուր, կտրող իրերից պաշտպանելու համար: Կոշիկի ներսի հատվածում տեղադրված է նարնջագույն ծակոտկեն գործվածք: Կոշիկները պետք է արտադրված լինեն 2025 թ-ից ոչ շուտ, որի վերաբերյալ կոշիկի լեզվակի ներսի կողմում պետք է լինի համապատասխան մակնշում: Կոշիկի լեզվակի արտաքին հատվածի վրա կարվում է սև գույնի արհեստական թավշյա կտոր, որի վրա տպվում է «ԷՐԵՐՈՒՆԻ» անվանումը: Հյուսած ձմեռային գլխարկը նախատեսված է աշխատակցի գլուխը ցրտից պաշտպանելու համար: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% ակրիլ, գույնը սև: Գլխարկի չափսի կարգավորումն իրականացվում է ծալքավոր շերտի հաշվին: Գլխարկի

И / П Армине	Овсебян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦԱԸ ԴԶԲ-25/354	առաջամասում, ծալքավոր հատվածի ծալքի մեջտեղի հատվածում արհեստական թավիշի վրա ասեղնագործվում է «ԷՐԵԲՈՒՆԻ» անվանումը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնի մեկ լրակազմ օրինակ նմուշներ՝ արտաքին տեսքը սահմանված բոլոր ցուցանիշների հետ համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշը հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է սուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակը ներկայացնելիս: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում Գնորդի պահանջով մատակարար կազմակերպությունն իր միջոցների հաշվին պետք է ներկայացնի բոլոր ապրանքատեսակների տեխնիկական և արտադրողի համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ-ում և/կամ արտերկրում հաշվառումազրկած կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր փորձարկման արձանագրություն: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота	наименование	предлагаемый товар
	производителя	технические характеристики
1	И/П Армине Овсебян Элбек	Для технических работников аппарата главы административного района Эребуни необходимо приобрести комплект зимней униформы. Комплект зимней униформы состоит из зимней куртки со съемным капюшоном, зимних брюк, рабочей защитной обуви и вязаной зимней шапки: Зимняя куртка и брюки должны быть сшиты из полиэфирно-хлопчатобумажной ткани. Ткань должна обладать водонепроницаемостью (MVO) и защитными свойствами от кислотных щелочей с концентрацией 50% (защита от кислотности 50% - K50). состав ткани: 35% хлопок, 65% полиэстер, поверхностная плотность - 245±5 г/м2. нагрузка на разрыв ткани в зависимости от основы должна составлять не менее 1100 Н, в зависимости от промежуточной нити не менее 800 Н, показатель маслостойкости /маслоотражения ткани в исходном состоянии должен составлять 5 баллов, и после 5 -кратной стирки показатель не должен меняться. показатель кислотной стойкости ткани в исходном состоянии должен составлять 6 часов, а после 5-кратной стирки показатель не должен меняться. изменение линейных размеров одежды после влажной обработки в соответствии с это должно составлять не более -2% от основы, по волокну-1,5%: Цветовое сочетание одежды: темно-синий цвет (цветовой код 19-3920TCX) в сочетании с

флуоресцентно-лимонно-желтым цветом (цветовой код 13-0630TN).: Форма куртки прямого силуэта, пояс с резиновой манжетой в нижней части. длина на 15-20 см ниже талии, воротник-стойка, тканевая вешалка на воротнике и бирка с указанием ассортиментного размера. синтепон плотностью 300 г/м2 вставляется спереди и сзади куртки в качестве утепляющей вставки. переплетение в виде пахлавыв по диагонали с шелковистой подкладкой черного цвета, а на рукавах-200 г/м2. синтепон плотностью 2 м2, который также переплетен с шелковой подкладкой черного цвета. диагональная пахлавоподобная ткань. поверхностная плотность шелковой подкладки должна составлять не менее 60 ± 5 г/м2: Между синтепоном и шелковой подкладкой дополнительно кладется нетканый материал, чтобы исключить просачивание синтепона.: Рукава, окрашенные, с резиновой манжетой шириной 5 см на запястье. куртка застегивается на нейлоновую пуговицу под ветрозащитным клапаном. защитный клапан соединяется спереди 4-5 парами никелевых пуговиц: В нижней боковой части куртки есть 2 внутренних кармана, входная часть которых украшена узкими полосками желто-лимонного цвета с нейлоновыми шнурками посередине. куртка также имеет 1 - Карманы на груди закрываются клапанами, при этом клапаны изготавливаются из 2 частей, верхняя часть из которых темно-синего цвета, а внутренняя часть-бледно-лимонно-желтого цвета, шириной 1-2 мм выше верхней. клапан выполнен прямой с одной стороны и диагональной формы с другой. карманы (карманы) на нагрудной части куртки обработаны парными стежками, а на закрывающих клапанах есть прорези, чтобы карманы не открывались. нагрудные карманы закрываются липкими клапанами: Светоотражающие ленты шириной 4 см расположены по всей окружности груди куртки, а также на рукавах. на спине, а также по всей окружности рукавов светоотражающие ленты должны быть двойными: Светоотражающий коэффициент светоотражающих лент после 40 циклов стирки при температуре 600 ° С не должен быть меньше 470 кд/лк.из индекса M2: На спине куртки методом вышивки вытатуировано название «Эребуни"" , а на набивном полотне на левом нагрудном кармане вышит логотип мэрии Еревана с соблюдением симметрии изображений. размеры вышивки на спине и логотипа на груди дополнительно согласовываются с заказчиком: На внутренней стороне куртки, на высоте 15 см от низа, пришита информационная нейлоновая этикетка, на которой указаны данные производителя /

реквизиты, размер одежды, краткое описание одежды и инструкция по уходу.: Брюки прямого кроя. Синтепон плотностью 100-150 г / м2 устанавливается в качестве утепляющей подкладки с внутренней стороны, которая соединяется с шелковой подкладкой черного цвета ультразвуковым способом. поверхностная плотность шелковой подкладки должна составлять не менее 60 ± 5 г/м2. между синтепоном и шелковой подкладкой дополнительно подкладывается нетканый материал, чтобы исключить просачивание синтепона. брюки имеют 2 боковых внутренних кармана спереди и 1 внутренний карман спереди. - Накладные карманы закрываются клапанами, при этом клапаны изготавливаются из 2 частей, из которых верхняя часть темно-синего цвета, а внутренняя часть темно-лимонно-желтого цвета, шириной 1-2 мм выше верхней. накладные карманы обработаны парными швами, а на закрывающих клапанах расположены застежки-молнии шириной 1-2 мм. карманы закрываются на защелкивающиеся клапаны: Пояс брюк шириной 4 см с 5 перемычками для удержания ремня. передняя часть застегивается на нейлоновую цепочку и пуговицу. в пояс брюк встроена эластичная лента шириной 3,5 - 4 см на резинке в форме кvasцов, предназначенная для регулировки размера брюк. ниже колен брюк расположены двойные светоотражающие ленты шириной 4 см, основа светоотражающих лент-30% хлопок и 70% полиэстер. коэффициент светоотражения светоотражающих лент после 40 циклов стирки при температуре 600 ° С не должен быть менее 470 кд/ЛК. из индекса М2: Все трикотажные изделия для брюк должны быть сшиты парным швом, обработанным парной швейной машиной.: Пакеты с маркировкой, на этикетках должны быть указаны название ассортимента, количество, размер: Рабочая защитная обувь предназначена для обеспечения безопасности сотрудников. обувь должна соответствовать требованиям стандарта EN 20345 со степенью защиты S3. обувь состоит из передней части, нижней части голени, верхней части голени, язычка, подошвы. передняя часть обуви, нижние части голени и язычок должны быть сшиты в соответствии с требованиями стандарта 1.9 – Верхняя часть голени должна быть сшита из светло-серой кожи или высококачественного заменителя светло-серой кожи, состоящего из двух секций, высота верхней части которых составляет 3 см, а нижняя часть и – высота средней части фасонной части 6,5 см. С внутренней стороны светло-серой кожаной части должна быть вставлена губчатая вставка. язычок обуви обрабатывается с

		боков дополнительными закрытыми клапанами, предназначенными для предотвращения попадания грязи. общая высота обуви должна составлять 15 см, а высота голенища от задней части должна составлять 10,5 см. на голенищах есть 5 рядов металлических быстросъемных крючков, завязка-двухцветные шнурки. подошва обуви должна быть изготовлена из должен быть двухслойным из полиуретана, при этом верхний слой подошвы должен быть серого цвета., и способ соединения нижнего слоя подошвы обуви черного цвета: прямое распыление полиуретана. - Метод впрыска полиуретана, который делает подошву единым целым с загатовкой. обувь должна иметь металлический носок, предназначенный для защиты пальцев ног от ударов с энергией до 200 Джоулей, и металлический гибкий язычок, предназначенный для защиты подошв ног от острых режущих предметов. на внутренней стороне обуви есть оранжевая перфорированная ткань. обувь должна быть изготовлена не ранее 2025 года, на которой должна быть соответствующая маркировка на внутренней стороне язычка обуви. на внешней стороне язычка обуви должна быть соответствующая маркировка. поверх пришта искусственная замша черного цвета., на котором напечатано название «Эребуни» : Вязаная зимняя шапка предназначена для защиты головы сотрудника от холода. состав ткани: 100% акрил, цвет черный. регулировка размера шапки осуществляется за счет гофрированного слоя. спереди шапки, в середине складки гофрированной части, на искусственном бархате вышито название «Эребуни: Утвержденный образец является частью количества, установленного контрактом, и подлежит вводу при представлении последней партии: Поставляемые товары должны быть новыми для каждой поставляемой партии, при необходимости, по требованию заказчика, организация-поставщик за свой счет должна представить заключение о лабораторных испытаниях, выданное организацией, аккредитованной в Армении и/или за рубежом, на соответствие техническим характеристикам всех видов продукции.
--	--	--