

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միռա Տեխնո Գրուպ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Wuhhan Maiji	MK28/15 MIGik	Environmental Protection	1.Բարձր ճնշման տակ աշխատող սարք. Աշխատանքային ճնշում՝ առնվազն 200 բար. Ջրի արտադրողականություն՝ առնվազն 900 լ/ժ Հոսանքի պարամետրեր՝ 3/400/50 (լ/վ/Հց) Բարձր ճնշման խողովակ Սնուցող ջրի տաքություն՝ մաքսիմում 60 C Էներգիայի առավելագույն ծախս 7.5 կվտ Սարքը իր մեջ պետք է ներառի ղեկավարման վահանակ, Էլեկտրական շարժիչի ֆազային պաշտպանիչ: Սարքի դետալները մանրամասն ներկայացված են աղյուսակում 1-ում: Աղյուսակ 1 Հ/հ Գնման առարկայի անվանումը Քանակը հատ 1 Պոմպ նիկել հատ 1: 2 Շարժիչ 7,5 հատ 1: 3 Էլ. շրջանց 300 բար հատ 1: 4 Չափիչ պոմպ /դոզավորում/ հատ 1: 5 Ատրճանակ ՍՎ հատ 2: 6 Բարձր ճնշման փական հատ 1: 7 Ցածր ճնշման փական հատ 1: 8 Ատրճանակի ձմեռայինի պահեստամաս /ձմեռային

			ռեժիմ/ հատ 8: 9 Ձող 90սմ հատ 1: 10 Ձող փրփուրի հատ 1: 11 Ասեղ /կող 25065 / հատ 1: 12 Ասեղ փրփուրի 1,35 հատ 1: 13 Անցում 1/4-1/4 հատ 1: 14 Անցում 1/4-1/4 ՍՎ հատ 1: 15 Անցում 1/4-3/8 հատ 1: 16 Անցում 3/8-3/8 հատ 2: 17 Անցում 3/8-3/8 ՍՎ հատ 1: 18 Անցում 3/8-1/2 հատ 2: 19 Բարձիկ հատ 4: 20 Եռաբաշխիկ անցում հատ 1: 21 Ռետինե խողովակ ջրի 8-2 մետր 41: 22 Պարույր մեծ մետր 48: 23 Պաշտպան մեծ հատ 2: 24 Հավկ պահեստամաս հատ 7: 25 Գլխիկ 8-22 հատ 2: 26 Գլխիկ 8-1/4 հատ 2: 27 Գլխիկ 8-3/8 հատ 4: 28 Շրջանակ 8-2 հատ 8: 29 Գլուխ 1000 հատ 8: 30 Ռետինե խողովակ ցածր ճնշման 3/4 մետր 3: 31 Մետաղական կարկաս հատ 1: 32 Ատրճանակի հենակ հատ 2: 33 Ավտոլվացման համակարգի էլեկտրական ավտոմատ համակարգ հատ 1: Բարձր ճնշման տակ աշխատող սարքի հետ պետք է մատակարարվի նաև պահարան հետևյալ չափերի՝ Բարձրությունը 1250-1300 մմ, Լայնությունը 1250-1300 մմ, Խորությունը 750-800 մմ, Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ: Պահարանը պետք է ներկված լինի: Պահարանը պետք է ջերմամեկուսացված լինի , որը ձմռանը կապահովի սարքավորումների աշխատանքը: Պահարանը տեղադրվելու է բացոթյա հատվածում, սարքը տեղադրվելու է պահարանում: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժումը, գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Միջա Տեխնիկ Գրուշի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Wuhhan Maiji	MK28/15 MIGik	Environmental Protection	1. Устройство, работающее под высоким давлением Рабочее давление: не менее 200 бар Производительность по воде: не менее 900 л/ч Параметры электропитания: 3/400/50 (фазы/В/Гц) Шланг высокого давления Температура подаваемой воды: максимум 60°C Максимальное потребление энергии: 7,5 кВт Устройство должно быть оснащено панелью управления и фазной защитой электродвигателя. Детали устройства представлены в Таблице 1 ниже. Таблица 1. Комплектующие № Наименование позиции Кол-во Ед. изм. 1 Насос никелированный 1 шт. 2 Электродвигатель 7,5 кВт 1 шт. 3 Электрический байпас 300 бар 1 шт. 4 Дозировочный насос 1 шт. 5 Пистолет высокого давления (СВ) 2 шт. 6 Клапан высокого давления 1 шт.

				7 Клапан низкого давления 1 шт. 8 Запасная часть для зимнего режима пистолета 8 шт. 9 Штанга 90 см 1 шт. 10 Пеногенераторная штанга 1 шт. 11 Игла (код 25065) 1 шт. 12 Игла пеногенератора 1,35 1 шт. 13 Переходник 1/4-1/4 1 шт. 14 Переходник 1/4-1/4 СВ 1 шт. 15 Переходник 1/4-3/8 1 шт. 16 Переходник 3/8-3/8 2 шт. 17 Переходник 3/8-3/8 СВ 1 шт. 18 Переходник 3/8-1/2 2 шт. 19 Прокладка 4 шт. 20 Тройник переходной 1 шт. 21 Резиновый водяной шланг 8-2 41 м 22 Большая спираль 48 м 23 Большой кожух (защита) 2 шт. 24 Запасная часть клапана 7 шт. 25 Головка 8-22 2 шт. 26 Головка 8-1/4 2 шт. 27 Головка 8-3/8 4 шт. 28 Кольцо 8-2 8 шт. 29 Головка 1000 8 шт. 30 Резиновый шланг низкого давления 3/4 3 м 31 Металлический каркас 1 шт. 32 Подставка под пистолет 2 шт. 33 Электроавтоматическая система автомойки 1 шт. Шкаф (бокс) для установки оборудования Должен поставляться вместе с устройством. Габаритные размеры: Высота: 1250-1300 мм Ширина: 1250-1300 мм Глубина: 750-800 мм Толщина металла: не менее 1,5 мм Шкаф должен быть окрашен Шкаф должен быть термоизолирован, обеспечивая возможность работы оборудования в зимний период Установка планируется на открытом воздухе, устройство будет размещено внутри шкафа Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию осуществляется поставщиком Гарантийный срок: 365 дней
--	--	--	--	--