

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/222 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	Ռոտորային գոլորշացուցիչ Պտտվող շիշ՝ 1 L (ստանդարտ չափ) Հավաքածու շիշ՝ 0,5լ (ստանդարտ չափ) Ապակու Նյութ՝ ԳԳ-17 Կաղապարող կորպուսի Նյութ՝ հակակոռոզիոն թաղանթով պողպատ Տաքացուցիչի չափը՝ 250*388*169 մմ Ավազանի չափսը՝ $\phi 220*140$ մմ Ձեռուցման հզորություն՝ 1 կՎտ Ձերմաստիճանը միջակայք՝ 0-99°C Ձերմաստիճանը Ճշգրտություն՝ $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Ձերմաստիճանային Սենսոր՝ PT100 Վակուում՝ 0,096 ՄՊա Պտտվող շարժիչի հզորություն՝ 30 Վտ Պտտման արագություն՝ 0-120 rpm Վերելակ՝ Motor Բարձրացնող ուժ՝ 15 Վտ Բարձրացում՝ 150 մմ Արագության վերահսկում՝ արագության կարգավորիչ Փակման մեթոդ՝ Ֆտոր ռետինե կմախքի յուղի կնիք Կոնդենսատոր/սառնարան՝ $\phi 85*450$ մմ Լիցքավորման փական՝ 19 (ստանդարտ չափս) Էլեկտրամատակարարում 220 Վ / 50 Հց Արտաքին չափս (W*D*H)՝ 640*340* (860-1010) մմ Փաթեթի չափը (W*D*H)՝ ոչ ավել, քան 665*465*415 մմ Համախառն քաշը՝ ոչ ավել, քան 20 կգ Ստանդարտ աքսեսուարներ՝ 1 լ պտտվող շիշ, 0,5 լ հավաքող շիշ Լրացուցիչ աքսեսուար՝ վակուումային պոմպ, Վերաշրջանառվող չիլեր՝ Թափանցիկ

		թաղանթ Պոմպ Աշխատանքային գործառույթ՝ Վակուումային պոմպ Պոմպի գլուխ՝ 4 Տարհանման արագությունը՝ 10 Լ / րոպե Վակուում՝ -0,098 ՄՊա Շրջանառվող պոմպի հոսք՝ 40 Լ / րոպե Պոմպի վերհոսք՝ 12 մ Նյութ՝ Հակակոռոզիոն Հոսանքի հզորությունը՝ 370 Վտ Տարողություն՝ 15լ Էլեկտրամատակարարում՝ AC220V±10%, 50Hz Փաթեթի չափը (W*D*H) մմ՝ ոչ ավել, քան 600*480*620, Համախառն քաշ (կգ)՝ ոչ ավել, քան 19, Տրանսպորտային փաթեթ՝ Փայտե պատյան, Մղում՝ 10 Լ / րոպե Արտադրական հզորությունը՝ 1000 միավոր ամսական Չիլլեր Ջրամբարի ծավալը (L)՝ 7.49 Առանց բեռի նվազագույն ջերմաստիճան (°C)՝ -40 Շրջանառու պոմպի հզորությունը (վտ)՝ 100 Շրջանառվող պոմպի հոսք (L/min)՝ 20 Շրջանառության պոմպի գլուխ (M)՝ 6 Արտաքին շրջանառության միջերես (մմ)՝ 10 Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СМАР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/222 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	Ռոտորային գոլորշացուցիչ Պտտվող շիշ՝ 1 L (ստանդարտ չափ) Հավաքածու շիշ՝ 0,5լ (ստանդարտ չափ) Ապակու Եյուր՝ ԳԳ-17 Կաղապարող կորպուսի Եյուր՝ հակակոռոզիոն թաղանթով պողպատ Տաքացուցիչի չափը՝ 250*388*169 մմ Ավազանի չափսը՝ փ220*140 մմ Ձեռուցման հզորություն՝ 1 կՎտ Ձերմաստիճանը միջակայք՝ 0-99°C Ձերմաստիճանը ճշգրտություն՝ ±1°C Ձերմաստիճանային Սենսոր՝ PT100 Վակուում՝ 0,096 ՄՊա Պտտվող շարժիչի հզորություն՝ 30 Վտ Պտտման արագություն՝ 0-120 rpm Վերելակ՝ Motor Բարձրացնող ուժ՝ 15 Վտ Բարձրացում՝ 150 մմ Արագության վերահսկում՝ արագության կարգավորիչ Փակման մեթոդ՝ Ֆտոր ռետինե կմախքի յուղի կնիք Կոնդենսատոր/սառնարան՝ փ85*450 մմ Լիցքավորման փական՝ 19 (ստանդարտ չափս) Էլեկտրամատակարարում 220 Վ / 50 Հց Արտաքին չափս (W*D*H)՝ 640*340* (860-1010) մմ Փաթեթի չափը (W*D*H)՝ ոչ ավել, քան 665*465*415 մմ Համախառն քաշը՝ ոչ ավել, քան 20 կգ Ստանդարտ աքսեսուարներ՝ 1 և պտտվող շիշ, 0,5 և հավաքող շիշ Լրացուցիչ աքսեսուար՝ վակուումային պոմպ, Վերաշրջանառվող չիլեր՝ Թափանցիկ

		թաղանթ Պոմպ Աշխատանքային գործառույթ՝ Վակուումային պոմպ Պոմպի գլուխ՝ 4 Տարհանման արագությունը՝ 10 Լ / րոպե Վակուում՝ -0,098 ՄՊա Շրջանառվող պոմպի հոսք՝ 40 Լ / րոպե Պոմպի վերհոսք՝ 12 մ Նյութ՝ Հակակոռոզիոն Հոսանքի հզորությունը՝ 370 Վտ Տարողություն՝ 15լ Էլեկտրամատակարարում՝ AC220V±10%, 50Hz Փաթեթի չափը (W*D*H) մմ՝ ոչ ավել, քան 600*480*620, Համախառն քաշ (կգ)՝ ոչ ավել, քան 19, Տրանսպորտային փաթեթ՝ Փայտե պատյան, Մղում՝ 10 Լ / րոպե Արտադրական հզորությունը՝ 1000 միավոր ամսական Չիլլեր Ջրամբարի ծավալը (L)՝ 7.49 Առանց բեռի նվազագույն ջերմաստիճան (°C)՝ -40 Շրջանառու պոմպի հզորությունը (վտ)՝ 100 Շրջանառվող պոմպի հոսք (L/min)՝ 20 Շրջանառության պոմպի գլուխ (M)՝ 6 Արտաքին շրջանառության միջերես (մմ)՝ 10 Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	---