

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/355 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԶ ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում: Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900 մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3 մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունն պետք է լինի առնվազն 630 մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ առնվազն 70x70 մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունն առնվազն 1,5 մմ: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ՝ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4 մմ, առնվազն 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա

		մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 30x20 մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5 մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն 1900x60x40 մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի «Աջափնյակ»: Նստարանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք է կատարի շահող կազմակերպությունը: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքը կորացումները պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Նստարանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2. Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝ տրամադրված օրվանից:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП ГАРЕГИН АГАБЕКЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПР-25/355 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Частный предприниматель ГАРЕГИН АГАБЕКЯН	Приобретение и установка скамеек с металлическим каркасом и деревянными сиденьями. Скамейка с металлическим каркасом и деревянными сиденьями должна быть изготовлена размером не менее 2000х900 мм. Металлический каркас должен быть изготовлен из трубы квадратного сечения /40х40х3 мм/, приваренной с 2-х сторон скамейки (сварные детали отшлифовать шлифовальным камнем). Высота металлических бортов должна быть не менее 630 мм. К платформе /полу/ должны быть приварены 4 металлические пластины размером не менее 70х70 мм и толщиной не менее 3 мм с 4 отверстиями на каждой. Непосредственно под сиденьем скамейки /под деревянными частями, спереди и сзади/, к 2-м металлическим бортам должны быть приварены 2 куска трубы квадратного сечения размерами не менее 30х30 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм; Для крепления перекладин сиденья к двум металлическим сторонам должны быть приварены стальные уголки сечением не менее 40х40х4 мм и длиной не менее 460 мм, а для крепления перекладин костылей к двум металлическим сторонам должны быть приварены стальные уголки сечением не менее 40х40х4 мм и длиной не менее 300 мм. Посередине скамейки, под деревянными частями сиденья и под деревянными частями спинки, установить прямоугольную металлическую

	трубу толщиной не менее 30x20 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм, приваренную к каркасу и к деревянным частям, скрепленную шкантом и дюбелем. Спинка скамейки (4 шт.) и сиденье (6 шт.) должны быть прикреплены к 2 металлическим боковинам шкантом и дюбелем, шкантом и дюбелем, деревянными шлифованными деталями из высушенного бука размером не менее 1900x60x40 мм, с закругленными краями в частях сиденья. Металлические детали должны быть окрашены в два слоя /выберите цвет по заказу заказчика/. Деревянные детали должны быть покрыты лаком, затемняющим цвет бука. На верхней деревянной части спинки должна быть нанесена лазерная гравировка «Ачапняк». Транспортировка и монтаж скамеек по адресу, указанному заказчиком, осуществляется организацией-победителем. Металлический каркас скамейки должен быть подготовлен в соответствии с фотографией, предоставленной заказчиком. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Скамейки должны быть подготовлены в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями. 2. Указанные работы должны быть выполнены на основании технического задания, предоставленного заказчиком. 3. Транспортировка и монтаж по адресу, указанному заказчиком, осуществляется поставщиком. 4. Гарантия на продукцию устанавливается сроком на один год с момента поставки.
--	---