ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/226 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	20 կՎտ DYLLU DTGEAA20V	DYLLU	DTGEAA20V	DYLLU	• Լարումը (Վ): 220-240 • Հաճախականությունը (Հց): 50-60 • Հզորությունը (կՎտ)՝ 19,0-26,0 • Հաստատուն հզորությունը (կՎտ)՝ 17.0-25,0 • Հաստատուն արագություն (պտ/ր): 3000-6000 • Շարժիչը՝ 2 մխոց կամ 4, 4-տակտային, OHV, օդային հովացմամբ, 32,5 – 45 ձիաուժ • Աշխատանքային ծավալը (մլ)՝ 999-2000 • THD լրիվ բեռնվածությամբ <5% • Մեկ սեղմումով մեկնարկ մարտկոցով • Թվային հաշվիչ (ժամ, Հց, Վ) • Սառեցման համակարգ՝ օդային • Բոցավառման համակարգ՝

					T.C.I. • Պղնձե գեներատոր փոփոխական հոսանքի • Վառելիքի բաք (լ)՝ 65 - 85 • Յուղի տարողություն (լ)՝ 2.2լ - 4լ Ցածր յուղի աստիճանի կանգառի համակարգով՝ նախազգուշացնող լույսով • Օժանդակ բռնակով և անիվների 1 հավաքածուով • Չափերը՝ 100×70.5×97.5 սմ – 150x120x150սմ • Քաշը՝ 250 կգ – 350 կգ • Տեղադրումով և 1 տարի երաշխիքով։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬҬ<-ЕЦЖЦҬҨР-25/226 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	20 кВт DYLLU DTGEAA20V	DYLLU	DTGEAA20V	DYLLU	• Напряжение (В): 220–240 • Частота (Гц): 50–60 • Мощность (кВт): 19,0–26,0 • Постоянная мощность (кВт): 17,0–25,0 • Постоянная частота вращения (об/мин): 3000–6000 • Двигатель: 2-цилиндровый или 4-цилиндровый, 4-тактный, с верхним расположением клапанов (OHV), с воздушным охлаждением, мощностью 32,5–45 л.с. • Рабочий объём (мл): 999–2000 • КНИ при полной нагрузке <5% • Запуск одним нажатием с аккумулятора • Цифровой счётчик (моточасы, Гц, В)

					• Система охлаждения: воздушная • Система зажигания: T.C.I. • Медный генератор переменного тока • Топливный бак (л): 65–85 • Объём масла (л): 2,2–4 л. Система остановки при низком уровне масла с контрольной лампой. • С дополнительной ручкой и 1 комплектом колёс. • Размеры: 100×70,5×97,5 см – 150×120×150 см. • Вес: 250–350 кг. • С установкой и гарантией 1 год.