

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	----	Ֆոտոխցիկ՝ ընտրությամբ՝ հետևյալ արտադրողներից և մոդելներից - 1 հատ • Canon EOS R6 Mark II Mirrorless Camera • Լրակազմ՝ 1 հատ RF 24-70 մմ F/2.8 L IS USM LENS, 1 հատ RF 70-200 մմ F/2.8 L IS USM LENS • Sony A7 IV • Լրակազմ՝ 1 հատ Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM II LENS, • 1 հատ Sigma 70-200 f/2.8 DG DN OS Sports Lens (Sony E) • Nikon Z6 II • Լրակազմ՝ 1 հատ Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S II Lens, • 1 հատ Nikkor Z 70-200 mm f/2.8 VR S LENS with UV Filter Kit Լրակազմ՝ ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի՝ 160 ԳԲ ծավալով հիշողության քարտ - 2 հատ • Տեսակ՝ CFexpress Type A TOUGH կամ CFexpress Type B • Տարողունակություն՝ 160 ԳԲ • Մատույց՝ PCI-Express 3.0 • Կարդալ/գրել առավելագույն արագություն՝ 800/700 ՄԲ/վ • Գրելու նվազագույն արագություն՝ 400 ՄԲ/վ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10 °C-ից 70 °C

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Դիմացկունություն՝ հարվածների, UV և X-ray ճառագայթների նկատմամբ Լրակազմ՝ Լիցքավորվող մարտկոցների հավաքածու (AA/HR6 Ni-MH, 2700 mAh) - 8 հատ Տիպ՝ Ni-MH (նիկել-մետաղ հիդրիդ) Չափս՝ AA/HR6 (ստանդարտ չափ) Լարում՝ 1.2 Վ Տարողություն՝ առնվազն 2700 mAh, վերալիցքավորվող Կրկնակի լիցքավորման ցիկլերի քանակ՝ առնվազն 1000 անգամ Օգտագործման ոլորտ՝ թվային տեսախցիկներ, ֆլեշ սարքեր և այլ բարձր հոսանք պահանջող սարքեր Մարտկոցների լրակազմում՝ լիցքավորիչ սարք - 1 հատ Տիպ՝ Լիցքավորիչ սարք AA և AAA չափի Ni-MH / Ni-Cd մարտկոցների համար Լիցքավորվող մարտկոցների քանակ՝ միաժամանակ առնվազն 4 հատ Համատեղելիություն՝ AA (HR6), AAA (HR03) Ni-MH և Ni-Cd մարտկոցներ Մուտքային լարում՝ AC 100-240 Վ, 50/60 Հց Ելքային լարում՝ DC 1.4 Վ (յուրաքանչյուր ալիքին) Լիցքավորման կառավարում՝ ավտոմատ անջատում գերլիցքավորման դեպքում: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</li></ul>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	----	----	----	Камера: от следующих производителей и моделей - 1 шт. • Беззеркальная камера Canon EOS R6 Mark II • Полный комплект: 1 объектив RF 24-70 мм F/2.8 L IS USM, 1 объектив RF 70-200 мм F/2.8 L IS USM • Sony A7 IV • Полный комплект: 1 объектив Sony FE 24-70 мм f/2.8 GM II, • 1 спортивный объектив Sigma 70-200 f/2.8 DG DN OS (Sony E) • Nikon Z6 II • Полный комплект: 1 объектив Nikkor Z 24-70 мм f/2.8 S II, • 1 объектив Nikkor Z 70-200 мм f/2.8 VR S с комплектом УФ-фильтров Полный комплект: совместим с камерой: карта памяти на 160 ГБ - 2 шт. • Тип: CFexpress Type A TOUGH или CFexpress Type B • Емкость: 160 ГБ • Поддержка: PCI-Express 3.0 • Максимальная скорость чтения/записи: 800/700 МБ/с • Минимальная скорость записи: 400 МБ/с • Рабочая температура: от -10 °С до

70 °С • Устойчивость к ударам, УФ- и рентгеновским лучам  
Комплектация: Комплект аккумуляторных батарей (AA/HR6 Ni-MH, 2700 мАч) - 8 шт. Тип: Ni-MH (никель-металлгидридные) Размер: AA/HR6 (стандартный размер) Напряжение: 1,2 В Емкость: не менее 2700 мАч, перезаряжаемая Количество циклов двойной зарядки: не менее 1000 раз Область применения: цифровые фотоаппараты, вспышки и другие мощные устройства Комплект батарей: зарядное устройство - 1 шт. Тип: Зарядное устройство для Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типоразмера AA и AAA Количество заряжаемых аккумуляторов: не менее 4 одновременно Совместимость: Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторы типоразмера AA (HR6), AAA (HR03) Входное напряжение: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц Выходное напряжение: постоянный ток 1,4 В (на каждый канал) Управление зарядом: автоматическое отключение в случае перезаряда.  
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ \* Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком своими силами и за свой счет. \*\* Для гарантийного обслуживания поставщик осуществляет двухстороннюю транспортировку и разгрузку товара за свой счет и за свой счет.