

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահան և Ինգա Գրիգորյանների ՍՊԸ-ն ՀՀ ՄՍՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	սեղմված բնական գազ	սեղմված բնական գազ	սեղմված բնական գազ	Գազպրոմ Արմենիա	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է

					համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել քան 15°C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները՝ ««Վախենում է կրակից»», անվտանգությունը՝ հրավտանգ: Մատակարարը պետք է ունենա լցակայան Տաշիր համայնքում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահան և Ինգա Գրիգորյաններ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUSՀ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Сжатый природный газ	Сжатый природный газ	Сжатый природный газ	Газпром Армения	Газ метан, для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких последовательных этапов обработки газа в технологических процессах сжиженных газов: очистка смеси, удаление влаги и других загрязнений и сжатие, не предусматривающее изменения состава компонентов, избыточное давление сжатого топлива из природного газа во время заправки цилиндра должно соответствовать

					техническим условиям сжиженных газов и заправляемых газовых баллонов и не должно превышать предела давления 19,6 МПа, температура заправляемого баллонного газа может быть выше температуры окружающей среды не более чем на 15°С, стандарт-ГОСТ 27577-87, условные обозначения - "боится огня", безопасность-опасность. поставщик должен иметь заправочную станцию в общине Ташир:
--	--	--	--	--	--