

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/374 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ледер ООО	Խաղային համալիր: Չափերը՝ 1762 մմ X 3693 մմ X 2748 մմ (Կարող է լինել +- 100 մմ շեղում): Կառուցվածքը. համալիրը բաղկացած է եռանկյունաձև աշտարակից սահնակով և ցանցային կառուցվածքով: Աշտարակի երեք հենասյուների համար օգտագործվում են խեժափիճու (կվենու) փայտից պատրաստված գերաններ՝ տրամագիծը 170-230 մմ, բնական չորացման, ծեռքով մշակված՝ առանց գլանաձեւ մեքենաների օգտագործման: Բոլոր գերանների ծայրերը մշակվում են հատուկ ծայրերի յուղով՝ չափազանց ճաքելուց պաշտպանելու և ջուր չանցկացնելու հատկության համար: Գերանների արտաքին մասը չի ծածկվում, իսկ ներքևի՝ բետոնապատվող մասը մշակվում է փայտի հակասեպտիկով՝ «Ուլտան»-ով: Աշտարակի եռանկյունաձև հատակը պատրաստված է չոր, հղկված խեժափիճու (կվենու) տախտակից՝ 40x90 մմ և 40x140 մմ հատումով: Սահքը պատրաստված է AISI 304 չժանգոտվող պողպատից՝ թերթի հաստությունը՝ 2.5 մմ, սահքի բարձրությունը՝ 1200 մմ, լայնությունը՝ 500 մմ: Սահքի վերին եզրերը եզերված են 32 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ չժանգոտվող խողովակով: Սահքին բարձրացումն իրականացվում է երկու գերանի՝ կաղնու գերաններից պատրաստված, տրամագծով 80-120 մմ, որոնք ամրացվում են համալիրի երկու հենարանային սյուներին հատուկ մշակված չժանգոտվող պողպատի ամրացման համակարգով՝ այլումինե

		լվակներով և պոլիուրեթանային հեռավորեցնող թուլերով: Եռանկյունաձև հարթակի ներքևի կողմերից մեկին միանում է ցանցային պարանային կառուցվածք՝ պատրաստված պոլիպրոպիլենային պարաններից՝ 16 մմ տրամագծով և պողպատե միջուկով: Հորիզոնական և ուղղահայաց պարանի հանգույցները մեխանիկորեն ամրացված են չանջատվող այլումինե միացուցիչներով: Պարանները ամրացվում են գերաններին՝ հատուկ չժանգոտվող պողպատե 4 մմ հաստությամբ ամրակներով: Պարանի ծայրը պետք է լինի անմատչելի օգտվողի համար: Բոլոր պտուտակային միացումները, ինքնակամ պտուտակները, տաղավարային տարրերը, թիթեղները, խողովակները, հատման խողովակները, թեք սյուների բետոնապատման ներդիրները պատրաստված են AISI 304 չժանգոտվող պողպատից: Տեղադրում՝ Կառուցվածքի հենարանային տարրերը կայուն դիրքում տեղադրելու համար անհրաժեշտ է դրանք տեղադրել նախապես փորված 1000 մմ խորությամբ անցքերում՝ հետագա բետոնապատմամբ՝ ոչ պակաս B22.5 դասի բետոնով: Սարքավորման գույնը, վերջնական տեսքը և տեղադրման հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահանջվող երաշխիք՝ 2 տարի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/374 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-