

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	վերակենդանացմա ն սարքեր SV300	վերակենդանացմա ն սարքեր SV300	SV300	Mindray Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր. 12.1 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները հասանելի են 72 ժամվա ընթացքում ՌԲՆի Էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի պահուստավորմամբ Ունի

					ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է ԹԱՇ-ի 3 ժամ ամբողջական աշխատանք: Շնչառական ռեժիմները. Մեծահասակներ և մանկաբուժություն VCV - Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PSV - Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP - Շարունակական դրական ճնշում շնչողիներում SIMV (VCV) - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP - Երկմակարդակ դրական օդողիների ճնշում APRV (Օդողիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա Նորածիններ VCV - Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա
--	--	--	--	--	---

PSV - Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP - Շարունակական դրական ճնշում շնչողիներում SIMV (VCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP - Երկմակարդակ դրական օդողիների ճնշում APRV (Օդողիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա CPAP շարունակական հոսքով (Ոչ ինվազիվ վենտիլացիայի դեպքում արտահոսքի կոմպենսացիայով) Շնչառական ծավալը՝ 2 - 2000 մլ տիրույթում Ծրագրավորվող թոպեական ծավալը՝ 0.2-100 լիտր/րոպե տիրույթում Ներշնչման ժամանակը՝ 0.1 - 10 վրկ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը՝ 4:1 - 1:10 տիրույթում Շնչառական հաճախությունը. Մեծահասակ. 1-80 շնչ/րոպե միջակայքում Մանկական / նորածնային. 1-150 շնչ/րոպե
--

միջակայքում FiO_2 : 21-100%.
 Ներշնչման զգայնություն. Հոսքը՝ 0,5
 - 20 Լ / րոպե միջակայքում ճնշումը՝
 -20 ից -0,5 սմ H_2O միջակայքում:
 PEEP/CPAP: 0 - 50 cmH_2O
 միջակայքում Controlled Pressure
 (PCV): 1 - 80 cmH_2O . միջակայքում
 Pressure Support (PSV): 0 - 80 cmH_2O
 միջակայքում Inspiratory Pause
 (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): 0 - 2
 վարկյան միջակայքում Inspiratory
 pressure: 0 - 80 cmH_2O միջակայքում
 Առավելագույն ճնշման
 սահմանափակում (անվտանգության
 սահմաններ). 0 - 80 cmH_2O
 միջակայքում Ահագանգեր Լուսային
 և ծայրային ազդանշաններ՝ ըստ
 առաջնահերթության և Էկրանի
 հաղորդագրությունների
 Համակարգը թույլ է տալիս անջատել
 ահագանգերը Բարձր և ցածր
 ներշնչման ճնշում O_2 -ի և օդի կամ
 դրանցից մեկի ցածր ճնշումը
 Հիմնական Էներգիայի կորուստ
 Մարտկոցի ցածր լիցք Բարձր
 շարունակական ճնշում Անջատում
 հիվանդից Թթվածինը բավարար չէ
 Րոպեական ծավալը Բարձր և ցածր
 ընդհանուր ծավալը Բարձր և ցածր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					տոկոս 02 Շնչառության կանգ Արտահոսք Շնչառության բարձր հաճախություն PEEP կորուստ Դիսփլեյ / մոնիտորինգ Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և այլն ՀՀ ԱՆ ԷԱՀԱ ԴԶԲ-2025/71-ի նախատեսված հաղորդագրություններ
Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.				Կարգավիճակի ցուցիչ՝
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	վերնախաղիչի ռեժիմ, մաղսուկի տեխնիկական հատկություններ, մակարդակ, ժամացույց 02 %
20					պարունակությունը խառնված գազի մեջ սնուցում՝ 220 Կ, 50/60 Հց Համակարգը ներառում է. Բժշկական տուրբին խոնավացուցիչ 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման 02-միացնող խողովակ՝ 2 մ 1 օդի միացման խողովակ՝ 2 մ Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Կ-մասով, դիմակի միակցիչով,

					կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Կ-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված
--	--	--	--	--	--

					խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիք՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ և/կամ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---