

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էռա	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	LED լուսարձակ /проектор/ պատին ամրացնելու համար: Նյութի տեսակը՝ DO Floodlight/Universal Floodlight, Լուսավոր հոսք, Lm:2700, Մուտքային լարումը, V.:220-230, Հզորությունը, Վտ (Վտ/մ): 50, Հզորության գործակից (PF):» 0.9, Գույնի ջերմաստիճան, K:6400, Հորիզոնական դիտման անկյուն, °:120, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40 ... +45 °C, Հաճախականություն, Հց: 50-ից 60, լույսի ելքը՝ ոչ պակաս 140լմ/վտ, Նյութը՝ ալյումին / ապակի, ձևը՝ ուղղանկյուն, չափսերը որ

					պակաս 185սմ*125սմ: Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP65, Տեղադրման եղանակը՝ մակերեսային/պատին ամրացված, Ճառայության ժամկետը՝ 25000 ժամ, Երաշխիք՝ 1 տարի, Բաց գույնը՝ սպիտակ ոչ պակաս 6400K: Ջրամեկուսիչ հատկությամբ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էռա	Էռա	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	LED լուսարձակ /прожектор/ պատին ամրացնելու համար: Նյութի տեսակը՝ DO Floodlight/Universal Floodlight, Լուսավոր հոսք, Lm:2700, Մուտքային լարումը, V.:220-230, Հզորությունը, Վտ (Վտ/մ): 50, Հզորության գործակից (PF):» 0.9, Գույնի ջերմաստիճան, K:6400, Հորիզոնական դիտման անկյուն, °:120, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40 ... +45 °C, Հաճախականություն, Հց: 50-ից 60, լույսի ելքը՝ ոչ պակաս 140լմ/վտ, Նյութը՝ ալյումին / ապակի, ձևը՝ ուղղանկյուն, չափսերը որ

					պակաս 185սմ*125սմ: Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP65, Տեղադրման եղանակը՝ մակերեսային/պատին ամրացված, Ճառայության ժամկետը՝ 25000 ժամ, Երաշխիք՝ 1 տարի, Բաց գույնը՝ սպիտակ ոչ պակաս 6400K: Ջրամեկուսիչ հատկությամբ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:
--	--	--	--	--	---