

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/6-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Կոստյում` ամառային, Ս2 գունաքողարկմամբ, կեպիով, զինվորի /Լրակազմը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից, կեպիից, թևքանշաններից, կրծքանշաններից և ուսադիրներից/: Ամառային կոստյում կեպիով, զինվորական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C-8061 արտիկուլի (կամ համարժեք), ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ գործերի հաստատված գունավորմամբ (երկգույն քողարկող կտոր), մակերեսային խտությունը 235-240 գր/մ2, բաղադրությունը` 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, (թույլատրվում է բամբակի պարունակությունը շատացնել մինչև 50%) բաղադրությամբ, փափկեցված (ցանկալի է հրակայուն նյութերով ներծծվածք)</p> <p>գործվածքից է: Գործվացքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը` լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է գաղտնի, կենտրոնական կոճկվածքով 6 օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 5 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնն ունի ծոծորակի հատվածում 5,5-6,2սմ լայնությամբ , և առաջամասում սրվող` 7,5-8,5սմ լայնությամբ ուղղանկյունաձև ծալովի վերնաշապիկային օձիք: Օձիքի միացման կարում,թիկունքում, ներսից մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջամասը և

փեշամասերը ուղիղ ձևացքով, տաբատի մեջ դնելու հնարավորությամբ: Թևատակերին առկա են կանաչ գույնի հովացման, օդափոխման եռանկյունաձև ցանցեր: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում /կոկետկայի տակ/ մշակված են ծավալային, վրադիր երկու գրպաններ կափույրներով, որոնք տեղակայված են կրծքամասում, կենտրոնական ուղղահայաց կարերից 1.5-2,5սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14-14,5սմ, խորությունը 14,5-16,0սմ, կափույրը 6,7-7,2սմ: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով, որոնց անկյունները շեղ կտրվածքներով են: Ձախ գրպանի կափույրի մեջտեղում, ներսամասից նախատեսված է գրիչների համար գրպանիկ, 4.5սմ լայնությամբ կտրվածքով: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով 4 օղակ կոճակներով: Առաջամասի աջ գրպանի կափույրից 0.5սմ վերևը կարով ամրացվում է «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» ասեղնագործ կրծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևին ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի ասեղնագործ, կաչուն ժապավենով «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» գրառմամբ կրծքանշան: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում` կոկետկայից դեպի ներքև, մշակվում է 3սմ լայնքով կողային, ծավալային ծալքեր: Ձևվածքը ապահովում է թևերի ազատ շարժը: Գոտկատեղում ներսից 3,5-4 սմ լայնքով, աստառի հետ, մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը ներսից կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Թևքերին տեղադրվում են շեղ կտրվածքներով կափույրներ, որոնք ունեն առաջամասում ծավալուն, վրադիր գրպաններ (լայնությունը 14սմ, խորությունը 15սմ, կափույրը 6,-6,5սմ) , որոնք կոճկվում են զույգ կոճակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի նկատմամբ` 15 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են, լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմնկակալներ, որոնք 12-13սմ լայնքով սկսվում են արմունկի վերևի հատվածից և շարունակվում մինչև բազկակալների բացվածք: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են կոճակ օղակով: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Ձախ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ» թևքանշանը, իսկ աջ թևքի վրադիր գրպանին` «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են անկյունաձև կտրվածքով

պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են (5սմ * 9սմ չափսի) ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկական կոճակ օղակով: Աստառը դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն, բամբակյա /բիազ 120 գր/մ2/ գործվածքից է, ձգվում է ուսերից թիկունքի հատվածում՝ մինչև կոկետկա և կրծքավանդակի հատվածում՝ մինչև գոտկատեղի գաղտնի գոտի: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է աստառացու կտորով 14,0*16,0սմ չափսի վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է 15մմ տրամագծով կոճակով և օղակով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կոճկվում է 1 հատ գոտու վրա 18մմ կոճակով սովորական կոճկվացք, և 4 հատ 14-15մմ կոճակով բացվածքի վրա՝ փակ գաղտնի կոճկվածքով (16-17,5սմ բացվածք՝ ըստ չափսերի), կոճակ օղակներով: Տաբատի կոնքային հատվածի ձևը թույլ է տալիս մարտիկին ազատ շարժումներ կատարելը և առաջամասի գրպաններից օգտվելը: Տաբատի դիմացից լայն բացվածքը ապահովում է հեշտ և արագ հագնելը: Տաբատի հետևամասում մշակվում են 2 հատ կափույրով (անկյունները՝ շեղ կտրվածքով), վրադիր ամբողջությամբ ծավալային կախովի գրպաններ՝ գրպանի լայնությունը 13սմ, խորությունը 12-13սմ, 5,5-6,0սմ անոց վրադիր կափույրներով, կոճկվող (ապահովում է 2սմ ծավալային բացվածք): Նստատեղի հատվածում մշակվում են լրացուցիչ զարդակարերով օվալաձև երկտակ նստատեղային գործվածք: Գուլֆիկը՝ գոտու աջ և ձախ հատվածներում, ներսից ունի 9-11 սմ երկարությամբ, 3սմ լայնքով ռեզինային, գոտու չափը կարգավորող էլաստիկ հատվածներ (շիպլետ) : Գոտին 5.2-5.5սմ լայնությամբ է որի վրա մշակված է 8 հատ 1.2-1.3սմ լայնքով և 5.5 սմ բացվածքով կամրջակներ: Հետևի մասի 2 կամրջակները ամրակարված են և կարող են ավելի լայն լինել, որպեսզի ապահովեն՝ կախոցի և պարանի միջոցով, քաշելով, մարտիկի դուրս բերումը կրակի գոտուց: Տաբատին՝ գոտկատեղից ներքև, կողքերից թեք ներկարված են 17-18սմ բացվածքով, 16-17սմ խորությամբ աջ և ձախ գրպաններ (140-160գր/մ2 բյազ): Գրպանների ստորին եզրից 2 սմ ներքևից, կողքերից, 2 հատ կափույրով վրադիր, եռաձալ, ծավալուն գրպաններ են: Կողային գրպանների կափույրների առաջամասը ֆիքսված է ամրակարով, իսկ հետևամասը կոճկվող է և կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով, մեկական կոճակ օղակներով: Գրպանի լայնությունը ստորին հատվածում 19-20 սմ, իսկ վերին բացվածքում 21սմ, խորությունը 21 - 23սմ (ըստ չափս-հասակի), եռաձալ, ծալքերի լայնությունը 5սմ, հետին հատվածում ծավալային (ապահովում է 4սմ ծավալային բացվածք): Տաբատի

առաջամասում՝ ծնկներին, մշակվում են վրակարված, քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փողքերի ծալքի մեջ մշակվում է սև գույնի էլաստիկ, ռետինային ժապավեն , չափսը կարգավորելու համար, որոնց հանգուցված ծայրերը (4սմ) դուրս են գալիս ծավառքի ներսամասում արված անցքերից՝ միմյանց կապելու համար: Տաբատի փողքերը ծավառ միակար կարված են: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ և 15մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ 1,8-2,3մմ հաստությամբ և 6,0-7,0սմ լայնքով պոլիմերային հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասը ներսից պարուրված է 2,6-2,8սմ լայնքով նույն քողարկող կտորով, միջնամասը և հատակը մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի (բաճկոնի մեջ օգտագործված տեսակի) աստառով: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական կամ դարչնագույն գույնի պլաստմասե, չափսի կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Ճակատային մասին տեղադրված է 3,0-3,2 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, 5մմ զարդակարով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը (54-62 չափսի): Թևքանշաններ և կրծքանշաններ: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղակի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակաջուն ժապավեն /լիպուլկա/: Թևքանշաններ «ՀՀ ԱԱԾ» և «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում են թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի

		պահանջով Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի օգտագործված գործվածքների սերտիֆիկատները և/կամ բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված վերոնշյալ չափանիշների վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության դրական եզրակացություն: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 3% :
--	--	---