

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բոստոն Սայենստիֆիկ Starter™ Guidewire	Starter™ Guidewire	Starter™ Guidewire	Բոստոն Սայենստիֆիկ	Ուղղորդիչ տրամագիծը՝ 0,018/0,025/0,028/0,032/0,035/ ,0,038 դույմ, երկարությունը՝ 180, 260սմ: Տարբերակներ՝ միակողմանի /երկկողմանի :: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ ֆիքսված: Ծածկույթ՝ Տեֆլոն (PTFE):): Ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J1.5 J3մմ: Ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 3,4,8,9,10,11,15, սմ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը

					պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Բոստոն Սայենսիֆիկ Starter™ Guidewire	Starter™ Guidewire	Starter™ Guidewire	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Ուղղորդիչ տրամագիծը՝ 0,018/0,025/0,028/0,032/0,035/ 0,038 դույմ, երկարությունը՝ 180, 260սմ: Տարբերակներ՝ միակողմանի /երկկողմանի :: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Միջուկի կառուցվածքը՝ ֆիքսված: Ծածկույթ՝ Տեֆլոն (PTFE):): Ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J1.5 J3մմ: Ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 3,4,8,9,10,11,15, սմ: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը

					պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--