

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	անխափան սնուցման սարք, shenzhen invt electric zhongshan invt precision technology co., ltd.	INVT	INVT Model HTT1103CS	shenzhen invt electric zhongshan invt precision technology co., ltd.	INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական բնութագրերով Համակարգի իզոլյուցիոն՝ 3 kVA: Փուլ՝ Մեկփուլ մուտք / մեկփուլ ելք: Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC: Կայունություն՝ $\pm 1\%$: Հաճախականություն՝ 50/60 Hz ± 0.1 Hz: THDu $\leq 2\%$: PF = 1.0 (0.9՝ 200/208 VAC): Crest Factor = 3:1 Դինամիկ արձագանք՝ $\leq 5\%$. Overload 102-110%՝ 30 ր 110-125%՝ 10 ր 125-150%՝ 30 վ Մարտկոցային ռեժիմում՝ 102-110%՝ 1 ր, 110-125%՝

				10 վ, 125-150%` 5 վ Battery (Մարտկոց) DC լարում` 96 VDC Տիպ` 12 V 7Ah × 8 (External կամ Built-in): Լիցքավորման հոսանք` 1-12 A: Էֆեկտիվություն` Normal Mode - 95.5%@100% բեռ: ECO Mode - 97% Battery Mode - 91.5%@100% բեռ Ինտերֆեյս` RS232, USB (օպցիոն` RS485, SNMP, Dry Contact) Երաշխիքային ժամկետ ոչ պակաս 12 ամսից Տեղափոխումը տեղադրումը` ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է լինեն, չօգտագործված:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմմա Մելքոնյան Արմենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/54
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	անխափան սնուցման սարք, shenzhen invt electric zhongshan invt precision technology co., ltd.	INVT	INVT Model HTT1103CS	shenzhen invt electric zhongshan invt precision technology co., ltd.	INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան և որ սերնդի տեխնիկական բնութագրերով Համակարգի իզորություն՝ 3 kVA: Փուլ՝ Մեկփուլ մուտք / մեկփուլ ելք: Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC: Կայունություն՝ $\pm 1\%$: Հաճախականություն՝ 50/60 Hz ± 0.1 Hz: THDu $\leq 2\%$: PF = 1.0 (0.9՝ 200/208 VAC): Crest Factor = 3:1 Դինամիկ արձագանք՝ $\leq 5\%$. Overload 102-110%՝ 30 ր 110-125%՝ 10 ր 125-150%՝ 30 վ Մարտկոցային ռեժիմում՝ 102-110%՝ 1 ր, 110-125%՝

				10 վ, 125-150%` 5 վ Battery (Մարտկոց) DC լարում` 96 VDC Տիպ` 12 V 7Ah × 8 (External կամ Built-in): Լիցքավորման հոսանք` 1-12 A: Էֆեկտիվություն` Normal Mode - 95.5%@100% բեռ: ECO Mode - 97% Battery Mode - 91.5%@100% բեռ Ինտերֆեյս` RS232, USB (օպցիոն` RS485, SNMP, Dry Contact) Երաշխիքային ժամկետ ոչ պակաս 12 ամսից Տեղափոխումը տեղադրումը` ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: Ապրանքները պետք է լինեն, չօգտագործված:
--	--	--	--	--