

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/113 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AOHUA	AOHUA MBC6	Դյուրակիր բրոնխոսկոպ ներկառուցված լույսի աղբյուրով և մոնիտորով: Մոնիտորը թեքվող, առնվազն 70 աստիճան տիրույթում, գունավոր, առնվազն 3,5 դույմ անկյունագծով, Ճկուն մասի թեքման անկյունները առնվազն 160 աստիճան վերև 130 աստիճան ներքև: Տեսադաշտի անկյունը առնվազն 100 աստիճան, խորության տիրույթը ոչ պակաս քան 3-50մմ: Ներկառուցված լույսի աղբյուրը ԼԵԴ տեսակի, առնվազն 10000 լյուքս: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 600մմ: Աշխատանքային կանալը առնվազն 2,6 մմ: Դիստալ մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 5,8մմ: Դիստալ մասում ներկառուցված գունավոր CMOS մատրիցիայով: Արտածման կանալի առկայություն, քանդվող և ավտոկլավվող փականով: Հիշողության քարտը SD տեսակի, առնվազն 16Գբ ծավալով, տեսա և ֆոտո ձայնագրման գործառնությով: Առնվազն 2 լուսատարի առկայություն դիստալ ծայրին: Պաշտպանության դասը առնվազն IP67: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առնվազն 12 ամիս երաշխիքով: Լրակազմում առնվազն 2 արտածման փականի առկայություն: Որակի և

			համապատասխանության վկայականներ առնվազն՝ ISO13485, ISO 9001, ISO14001 MDR (EU) 2017/745):
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EMXU72F-25/113 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1	АОНУА	АОНУА МВС6	Դյուրակիր բրոնխոսկոպ ներկառուցված լույսի աղբյուրով և մոնիտորով: Մոնիտորը թեքվող, առնվազն 70 աստիճան տիրույթում, գունավոր, առնվազն 3,5 դույմ անկյունագծով, Ճկուն մասի թեքման անկյունները առնվազն 160 աստիճան վերև 130 աստիճան ներքև: Տեսադաշտի անկյունը առնվազն 100 աստիճան, խորության տիրույթը ոչ պակաս քան 3-50մմ: Ներկառուցված լույսի աղբյուրը LED տեսակի, առնվազն 10000 լյուքս: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 600մմ: Աշխատանքային կանալը առնվազն 2,6 մմ: Դիստալ մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 5,8մմ: Դիստալ մասում ներկառուցված գունավոր CMOS մատրիցիայով: Արտածծման կանալի առկայություն, քանդվող և ավտոկլավվող փականով: Հիշողության քարտը SD տեսակի, առնվազն 16Գբ ծավալով, տեսա և ֆոտո ձայնագրման գործառույթով: Առնվազն 2 լուսատարի առկայություն դիստալ ծայրին: Պաշտպանության դասը առնվազն IP67: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առնվազն 12 ամիս երաշխիքով: Լրակազմում առնվազն 2 արտածծման փականի առկայություն: Որակի և համապատասխանության վկայականներ առնվազն՝ ISO13485, ISO 9001,

