

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՄՍԴՐՈ ՍՊԸ-ն ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-79/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HK Audio, LDSystems, Fonestar , Fonestar , AUDAC , Fonestar , Fonestar, dBTechnologies, Shure, Gravity	Polar 12 System, VIBZ 12 DC, MSH-887-631, MSH-883-570, CMX726/S, MSHR-45-631, MSHT-42S-631, B- HYPE M BODYPACK, SM58 S, MS 4321 B	Ակտիվ ակուստիկ համակարգի հավաքածու HK Audio, Polar 12 System Ակտիվ ակուստիկ համակարգի հավաքածու, որը բաղկացած է վերին Mid/Hi սյունակից, 3 դյույմ բարձրախոսներով, սյունակում 6-ից 16 կտորի չափով: Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 8-ից 12 դյույմ, մեկ պատյանում 1-ից 2 հատ , ներկառուցված D դասի ուժեղացուցիչ՝ 500 Վտ, DSP Processing- ով և 126 դԲ SPL ճնշումով: Ներկառուցված խառնիչ վահանակ՝ 2 խոսափողի մուտքով, 1 գծի մուտքով, Bluetooth ընդունիչով և 1 աուդիո ելքով: Ունիվերսալ անալոգային խառնիչ LDSystems, VIBZ 12 DC, Ունիվերսալ անալոգային խառնիչ հավասարակշռված 4 միկրոֆոնային մուտքերով, հագեցած բարձրորակ նախաուժեղացուցիչներով և ցածր կտրվածքի ֆիլտրով, 3-շերտով հավասարեցնող՝ կարգավորվող միջին հաճախականության ֆիլտրով և անջատվող ֆանտոմային հզորությամբ: Խառնիչն ունի նաև երեք ստերեո ալիք՝ TRS մուտքային վարդակներ: Խառնիչի հիմնական հատվածը ունի երկու ճեղքվածք արտաքին էֆեկտների միացման համար, 2 հավասարակշռված XLR ելք, խմբային և

մոնիտորային ելքեր և ականջակալների խցիկ, թվային էֆեկտների պրոցեսոր, որն ունի 100 տարբեր նախադրյալներ 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Fonestar, MSH-887-631 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Ռադիոհամակարգը ունի 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց կամ 512-525 ՄՀց հաճախականություն, ավտոմատ սկանավորման գործառնություններ և ալիքի փոխանցում դեպի խոսափող ինֆրակարմիր պորտի միջոցով:

Ռադիոհամակարգը հագեցած է անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով: Ներառված է ձեռքի խոսափող՝ բազմակողմանի էլեկտրական կարդիոիդ ուղղորդման էլեկտրական կոնդենսատոր միկրոֆոնի պարկուճով: Ռադիոհամակարգի հավաքածուն ներառում է նաև 19 դյույմանոց 1Ս դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր: 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով Fonestar , MSH-883-570 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով-Ռադիոհամակարգը ունի 32 ընտրովի ալիք, 570-ից մինչև 582 ՄՀց հաճախականություն, ավտոմատ սկանավորման գործառնություններ և ալիքի փոխանցում դեպի խոսափող ինֆրակարմիր պորտի միջոցով: Հագեցած է անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով: Ռադիոհամակարգը ունի լավալյերային խոսափող՝ կարդիոիդ ուղղորդման էլեկտրական կոնդենսատոր միկրոֆոնի պարկուճով: Հավաքածուն ներառում է նաև 19 դյույմ 1Ս դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր: 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով AUDAC, CMX726/S Գլխային կոնդենսատոր

խոսափող (головник), ներառված են 4 տեսակի միակցիչներով:
Հարմարավետ թեթև դիզայն ականջներին ամրացնելու համար:
Հաճախականության արձագանքը՝ (± 3 դԲ) 20 Հց - 20 կՀց, բևեռային բազմակողմանի օրինաչափություն: Չգայունությունը՝ (1վտ/1մ) 42 դԲ ± 3 դԲ, $\pm 30\%$ 2 կՕմ դիմադրությամբ $\pm 30\%$ 2 կՕմ: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 1,5 ~ 9 V DC: Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով Fonestar, MSHR-45-631 Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով որն ունի 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց հաճախականություն կամ 512-525 ՄՀց: Հագեցած է անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա Էկրանով: Ռադիոհամակարգի հավաքածուն ներառում է՝ 19 դյույմ 1Ս դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր: Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով Fonestar, MSHT-42S-631 Անլար միկրոֆոնային համակարգի հաղորդիչ ունեցող կոնֆերանսի խոսափողը ունի՝ 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց կամ 512-525 ՄՀց հաճախականություն և ինֆրակարմիր պորտի միջոցով ստացողին միանալու գործառնություն: Հաղորդիչը հագեցած է միացման/անջատման կոճակներով, հաճախականության ընտրությամբ և դիմային վահանակի վրա գտնվող հեղուկ բյուրեղային Էկրանով և ներկառուցված ալեհավաքով Ակտիվ ակուստիկ բարձրախոս մարտկոցով և ձեռքի խոսափողով dBTechnologies, B-HYPE M BODYPACKԱկտիվ բարձրախոսը ունի անլար ձեռքի խոսափող՝ հաղորդիչով, որն աշխատում է ռադիոհաճախականության վրա կամ 542-566, կամ 638-662, կամ 863-865 ՄՀց միջակայքում, ներկառուցված D դասի ուժեղացուցիչ՝ 190 Վտ հզորությամբ, ներկառուցված՝ SD քարտ, ծայնային մեդիա կապով ներկառուցված SD համակարգ, ծայնասկավառակով, SD նվագարկիչ, ներկառուցված մարտկոց և անալոգային խառնիչ՝ 2 մուտքային ալիքով:

			Ակտիվ ակուստիկ համակարգը հագեցած է՝ 1 դյույմ բարձր հաճախականությամբ մեկ բարձրախոսով և 10 դյույմ՝ մեկ ցածր հաճախականությամբ բարձրախոսով: Ակտիվ բարձրախոսը հագեցած է անիվներով և եռակողմ բռնակով: Այն ունի նաև 36 մմ հաստոցային ամրակ E10: Ձեռքի խոսափող դիսամիկ կարդիոիդ պարկուճով Shure, SM58 S Ձեռքի խոսափող դիսամիկ կարդիոիդ պարկուճով ունի կարդիոիդ բևեռային նախշ, ընդլայնված միջին միջակայք, ցածր հաճախականության դորդյունը վերացնելու համար ցածր կտրվածքով գտիչ և ինտեգրված փոփ ֆիլտր՝ քամու և շնչառության աղմուկը նվազեցնելու համար: Խոսափողը ունի միացման/անջատման անջատիչ: Հաճախականության միջակայքը՝ 50 Հց-ից մինչև 15 կՀց Խոսափողի ծալովի տակդիր եռոտանի հիմքով Gravity, MS 4321 B Խոսափողի ծալովի տակդիր եռոտանի հիմքով: Կոշտ և դիմացկուն կառուցվածք, ծանր ցինկածուլվածքով հիմք, ձողի 2 կետանոց կարգավորում, Էրգոնոմիկ կառավարում
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУС-ЕԱՃԱՊԶԲ-79/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1	HK Audio, LDSystems, Fonestar , Fonestar , AUDAC , Fonestar , Fonestar, dBTechnologies, Shure, Gravity	Polar 12 System, VIBZ 12 DC, MSH-887-631, MSH-883-570, CMX726/S, MSHR-45-631, MSHT-42S-631, B-HYPE M BODYPACK, SM58 S, MS 4321 B	Ակտիվ ակուստիկ համակարգի հավաքածու HK Audio, Polar 12 System Ակտիվ ակուստիկ համակարգի հավաքածու, որը բաղկացած է վերին Mid/Hi սյունակից, 3 դյույմ բարձրախոսներով, սյունակում 6-ից 16 կտորի չափով: Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 8-ից 12 դյույմ, մեկ պատյանում 1-ից 2 հատ , ներկառուցված D դասի ուժեղացուցիչ՝ 500 Վտ, DSP Processing-ով և 126 դԲ SPL ճնշումով: Ներկառուցված խառնիչ վահանակ՝ 2 խոսափողի մուտքով, 1 գծի մուտքով, Bluetooth ընդունիչով և 1 աուդիո ելքով: Ունիվերսալ անալոգային խառնիչ LDSystems, VIBZ 12 DC, Ունիվերսալ անալոգային խառնիչ հավասարակշռված 4 միկրոֆոնային մուտքերով, հագեցած բարձրորակ նախաուժեղացուցիչներով և ցածր կտրվածքի ֆիլտրով, 3-շերտով հավասարեցնող՝ կարգավորվող միջին հաճախականության ֆիլտրով և անջատվող ֆանտոմային հզորությամբ: Խառնիչն ունի նաև երեք ստերեո ալիք՝ TRS մուտքային վարդակներ: Խառնիչի հիմնական հատվածը ունի երկու ճեղքվածք արտաքին էֆեկտների միացման համար, 2 հավասարակշռված XLR ելք, խմբային և

մոնիտորային ելքեր և ականջակալների խցիկ, թվային էֆեկտների պրոցեսոր, որն ունի 100 տարբեր նախադրյալներ 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Fonestar, MSH-887-631 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Ռադիոհամակարգը ունի 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց կամ 512-525 ՄՀց հաճախականություն, ավտոմատ սկանավորման գործառնություններ և ալիքի փոխանցում դեպի խոսափող ինֆրակարմիր պորտի միջոցով:

Ռադիոհամակարգը հագեցած է անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով: Ներառված է ձեռքի խոսափող՝ բազմակողմանի էլեկտրական կարդիոիդ ուղղորդման էլեկտրական կոնդենսատոր միկրոֆոնի պարկուճով: Ռադիոհամակարգի հավաքածուն ներառում է նաև 19 դյույմանոց 1Ս դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր: 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով Fonestar , MSH-883-570 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով-Ռադիոհամակարգը ունի 32 ընտրովի ալիք, 570-ից մինչև 582 ՄՀց հաճախականություն, ավտոմատ սկանավորման գործառնություններ և ալիքի փոխանցում դեպի խոսափող ինֆրակարմիր պորտի միջոցով: Հագեցած է անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով: Ռադիոհամակարգը ունի լավալյերային խոսափող՝ կարդիոիդ ուղղորդման էլեկտրական կոնդենսատոր միկրոֆոնի պարկուճով: Հավաքածուն ներառում է նաև 19 դյույմ 1Ս դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր: 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով AUDAC, CMX726/S Գլխային կոնդենսատոր

խոսափող (головник), ներառված են 4 տեսակի միակցիչներով:
Հարմարավետ թեթև դիզայն ականջներին ամրացնելու համար:
Հաճախականության արձագանքը՝ (± 3 դԲ) 20 Հց - 20 կՀց, բևեռային բազմակողմանի օրինաչափություն: Չգայունությունը՝ (1վտ/1մ) 42 դԲ ± 3 դԲ, $\pm 30\%$ 2 կՕմ դիմադրությամբ $\pm 30\%$ 2 կՕմ: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 1,5 ~ 9 V DC: Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով Fonestar, MSHR-45-631 Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով որն ունի 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց հաճախականություն կամ 512-525 ՄՀց: Հագեցած է անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա Էկրանով: Ռադիոհամակարգի հավաքածուն ներառում է՝ 19 դյույմ 1Ս դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր: Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով Fonestar, MSHT-42S-631 Անլար միկրոֆոնային համակարգի հաղորդիչ ունեցող կոնֆերանսի խոսափողը ունի՝ 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց կամ 512-525 ՄՀց հաճախականություն և ինֆրակարմիր պորտի միջոցով ստացողին միանալու գործառնություն: Հաղորդիչը հագեցած է միացման/անջատման կոճակներով, հաճախականության ընտրությամբ և դիմային վահանակի վրա գտնվող հեղուկ բյուրեղային Էկրանով և ներկառուցված ալեհավաքով Ակտիվ ակուստիկ բարձրախոս մարտկոցով և ձեռքի խոսափողով dBTechnologies, B-HYPE M BODYPACKԱկտիվ բարձրախոսը ունի անլար ձեռքի խոսափող՝ հաղորդիչով, որն աշխատում է ռադիոհաճախականության վրա կամ 542-566, կամ 638-662, կամ 863-865 ՄՀց միջակայքում, ներկառուցված D դասի ուժեղացուցիչ՝ 190 Վտ հզորությամբ, ներկառուցված՝ SD քարտ, ծայնային մեդիա կապով ներկառուցված SD համակարգ, ծայնասկավառակով, SD նվագարկիչ, ներկառուցված մարտկոց և անալոգային խառնիչ՝ 2 մուտքային ալիքով:

			Ակտիվ ակուստիկ համակարգը հագեցած է՝ 1 դյույմ բարձր հաճախականությամբ մեկ բարձրախոսով և 10 դյույմ՝ մեկ ցածր հաճախականությամբ բարձրախոսով: Ակտիվ բարձրախոսը հագեցած է անիվներով և եռակողմ բռնակով: Այն ունի նաև 36 մմ հաստոցային ամրակ E10: Ձեռքի խոսափող դիսամիկ կարդիոիդ պարկուճով Shure, SM58 S Ձեռքի խոսափող դիսամիկ կարդիոիդ պարկուճով ունի կարդիոիդ բևեռային նախշ, ընդլայնված միջին միջակայք, ցածր հաճախականության դորդյունը վերացնելու համար ցածր կտրվածքով գտիչ և ինտեգրված փոփ ֆիլտր՝ քամու և շնչառության աղմուկը նվազեցնելու համար: Խոսափողը ունի միացման/անջատման անջատիչ: Հաճախականության միջակայքը՝ 50 Հց-ից մինչև 15 կՀց Խոսափողի ծալովի տակդիր եռոտանի հիմքով Gravity, MS 4321 B Խոսափողի ծալովի տակդիր եռոտանի հիմքով: Կոշտ և դիմացկուն կառուցվածք, ծանր ցինկածուլվածքով հիմք, ձողի 2 կետանոց կարգավորում, Էրգոնոմիկ կառավարում
--	--	--	---