

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	Canon IMEGECLASS LBP6030	Canon	Սարքը պետք է լինի սև-սպիտակ լազերային տպիչ՝ նախատեսված փոքր կամ միջին գրասենյակային օգտագործման համար, որն ապահովում է տպման, պատճենահանման և սկանավորման հնարավորություններ: Տպիչը պետք է աշխատի սև-սպիտակ տպման ռեժիմով, որտեղ տպման արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 18 էջ/րոպե (A4 ծևաչափով) կամ 19 էջ/րոպե (Letter ծևաչափով): Տպման լուծաչափը պետք է լինի ոչ պակաս քան

						600×600 dpi, իսկ պատկերի որակը պետք է հասնի հավասարազոր 2400×600 dpi լուծաչափի միջոցով՝ ապահովելով հստակ տեքստային և գրաֆիկական արդյունքներ: Տպիչը պետք է ունենա «Warm-up» ժամանակը՝ միացման պահից ոչ ավելի քան 10 վայրկյան, իսկ առաջին էջի դուրսբերման (FPOT) ժամանակը պետք է լինի մոտավորապես 7,8 վայրկյան կամ պակաս: Սարքը պետք է ունենա վերականգնման (Recovery) ժամանակը ոչ ավելի քան 1 վայրկյան, երբ սարքը պառկած է «Ուղեւորության» (Sleep) կամ «Սպասման» (Sleep) ռեժիմում: Թղթերի մուտքային պահունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 150 թուղթ (80 գ/մ²) ստանդարտ կասետում, իսկ ելքային պահունակությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 100 թուղթ: Սարքը պետք է ընդունի տարբեր թղթի չափսեր՝ ներառյալ A4, B5, A5, Legal (215.9×356 մմ), Letter, Executive, 16K, ինչպես նաեւ կոնվերտներ (COM10, Monarch, C5, DL) եւ հարմարեցված չափսեր՝ ընդլայնված
--	--	--	--	--	--	--

					թույլատրելիության տիրույթով (առնվազն մինչև 76.2×216 մմ լայնությամբ եւ 188×356 մմ երկարությամբ): Թղթի թույլատրելի հաստությունը պետք է լինի 60-163 գ/մ², և ավտոմատ երկու-կողմանի տպման (Duplex) համար թույլատրելի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 60-105 գ/մ²: Միացումների տեսակները պետք է ներառեն USB 2.0 High Speed ինտերֆեյս, ինչպես նաեւ սարքի հիշողությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 32 ՄԲ: Սարքի չափսերը պետք է լինեն մոտ 364×249×199 մմ (L×Խ×Բ), քաշը՝ մոտ 5,0 կգ (առանց քարտրիջի): Տպիչի աշխատանքային միջավայրի համար պետք է ապահովի ջերմաստիճանի տիրույթ ոչ պակաս քան 10 °C-ից մինչև +30 °C, հարաբերական խոնավություն 20 %-ից մինչեւ 80 % (կոնդենսացիայով չլցված): Էլեկտրական սնուցման պահանջը պետք է լինի 220-240 Վ AC (±10 %), 50/60 Հց (±2 Հց): Էներգիայի սպառումը պետք է լինի սերտ խնամքով՝ առավելագույն սպառում աշխատելիս չպետք է
--	--	--	--	--	---

					գերազանցի 870 Վտ, միջին գործադիր սպառում պետք է կազմի մոտավորապես 330 Վտ, սպասման (Standby) ռեժիմում սպարումը պետք է լինի մոտ 1,8 Վտ, իսկ քնած վիճակում (Sleep)՝ մոտ 0,8 Վտ: Սարքը պետք է ունենա թոներային քարտրիջ՝ օրինակ՝ Cartridge 325, որն ապահովում է մոտավորապես 1 600 էջ տպողունակություն (ISO/IEC 19752 չափորոշիչով): Մշակված սարքի համար առաջարկվող ամսական բեռի (Duty Cycle) ստանդարտը պետք է լինի առնվազն 5 000 էջ: Ընդհանուր առաջարկվող տպման ծավալը պետք է լինի օրինաչափ 200-800 էջ/ամիս: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UYUWY-UYXUYWF-2025/134
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					