

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	<<ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ>> ՍՊԸ	Ուսադիրները պատրաստվում են կանաչ կիսափափուկ կտորից՝ մահուդե աստառի վրա, երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Ուսադիրներն իրենցից ներկայացնում են ձգված վեցանկյուն՝ երկարավուն, զուգահեռ կողմերով, որի ներքևի վերջնամասն ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է ստորին եզրին զուգահեռ բութանկյուն կտրվածքով: Ուսադիրի երկարությունը 110-140 մմ է, լայնությունը՝ 50-52 մմ: Ուսադիրները երկու կամ մեկ կարմիր մակաշերտով են կամ առանց մակաշերտի են: Ուսադիրի հակադարձ կողմից ներքին եզրից, ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք՝ ուսադիրի ամրացման համար: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5 սմ: Ուսադիրի հակադարձ կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3,5 սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ամրացման լեզվակը և կամրջակը պետք է լինեն պատրաստված արհեստական կաշվից կամ ամուր կտորից: Ուսադիրների քանակներն, ըստ տեսակի, կտրամադրվի Գնորդի կողմից: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
26	ООО Текстиль Пип	Погоны изготовлены из зеленой полумягкой ткани на велюровой подкладке, оттенок согласовывается с Покупателем. Погоны представляют собой растянутый шестиугольник с удлинёнными, параллельными сторонами, нижний конец которого прямоугольный, а верхний заканчивается тупым срезом, параллельным нижнему краю. Длина погона 110-140 мм, ширина 50-52 мм. Погоны с двумя или одной красной подкладкой или без подкладки. С изнаночной стороны погона, с внутреннего края, по всей длине погона пришивается язычок крепления, на конце которого прорезано отверстие диаметром 5 мм для крепления погона. Ширина язычка крепления 2,5 см. С изнаночной стороны погона, на расстоянии 3,5 см внутрь от внутреннего края, по ширине погона обработана перемычка шириной 2 см, через которую проходит язычок крепления погона. Застёжка и перемычка должны быть изготовлены из искусственной кожи или прочной ткани. Количество плечевых ремней, в зависимости от типа, предоставляется Покупателем. Общие условия технического задания и чертежи комплекта представлены в Приложении 1.