

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ավանգարդ Մոթորս ՓԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մերսեդես-Բենց	Մերսեդես-Բենց	Մերսեդես-Բենց	Դայմլեր ԷյՋի	Մերսեդես-Բենց Սպրինտեր պանել Վան ՊՈՌ 311 ՍիԴիԱյ ստանդարտ RWD: Արտադրման տարեթիվ՝ 2024թ.: Վազքը՝ ոչ ավել քան 300 կմ; Քառաչակումը՝ ետնաքարշակ; Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 1950 խորանարդ սանտիմետր; Շարժիչի հզորությունը՝ 84 կվտ/114 Ձ.Ու.: Առավելագույն ոլորող մոմենտը 1400 պտ/րոպ. դեպքում՝ 300 Նմ; Դեկային կառավարում՝ ծախ; Քաշը՝ առջևի կամրջակ՝ 1307 կգ, հետևի կամրջակ՝ 956 կգ, ընդհանուր քաշը՝ 2263 կգ; Առավելագույն թուլատրելի

					զանգվածային բաշխում՝ առջևի կամրջակ՝ 1860 կգ, հետևի կամրջակ՝ 2250 կգ, հետևի կամրջակի օգտակար բեռնվածություն՝ 1237 կգ, թույլատրելի ընդհանուր զանգված՝ 3500 կգ; Ընդհանուր երկարություն՝ 5932 մմ, անվային բազա՝ 3665 մմ, լուսածերպը /սվազագույն կետում/՝ 188 մմ; Բարձրությունը՝ 2707մմ; Լայնությունը արտաքին հայելիներով՝ 2345մմ, լայնությունը առանց հայելիների՝ 2020մմ, Բեռնատարածքի բարձրությունը՝ 2009մմ; Բեռնատարածքի երկարությունը՝ 3272մմ; Առջևի կախոցի անկյունը՝ 18.4 աստիճան; Հետևի կախոցի անկյունը՝ 21.1 աստիճան; Ռամպայի անկյունը՝ 17.4 աստիճան; Անվակամարի արտաքին լայնությունը՝ 920մմ; Գույնը՝ արկտիկ սպիտակ; Վառելիքային զտիչ ջրանջատիչով; Ձայնամեկուսիչ փաթեթ; Սրահի երեսպատումը՝ Maturin գործվածքով; Պողպատյա անվահեծեր՝ 6,5 J x 16; Անվադողերի չափը՝ 235/65 R16 C; Պահեստային անվադողի ամրացումը հետևի կամջակից հետո (հետևի ցվիքի
--	--	--	--	--	--

					տակ); Պահեստային անվադող; Մեխանիկական փոխանցման տուփ ECO Gear 6-աստիճան; Առջևի կամրջակի լրացուցիչ ուժեղացում; Թերմոմեկուսիչ դիմապակի լուսակլանիչ ժապավենով; Աջակողմյան սահող դուռ; Հետևի երկփեղկ դուռ 270 աստիճան բացվող; Թափքի երկայնական ամրաններ; Կցորդման հետևի ականջ; "Tempmatik" կարգավորվող օդորակիչ; Դիմապակու տակ երկայնական դարակ; Պահոց առջևի վահանակի տակ; Դեկասյան դիրքի կարգաբերում երկու ուղղությամբ; Ամբողջական միջնապատ; Վարորդի և ուղևորի համար մուտքային բռնակ; Սահող դռան համար մուտքային բռնակ; Ներքին բռնակ աջ կանգնակին; Հոսանքալարերի պատյան կողային պատին; Հոսանքալարերի պատյան հետին պատին; MBUX տեսաձայնային համակարգ; Վթարային իրավիճակում արգելակման ակտիվ համակարգ; Ուղևորի ամրագագոտու օգտագործման տվիչ; Անձրևի տվիչ; TEMPOMAT կրուիզ-կոնտրոլ համակարգ;
--	--	--	--	--	---

					Վարորդի անվտանգության բարձրիկ; Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձրիկ; Բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ; Բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ; Տեղից շարժվելու օժանդակ start-off համակարգ; 5Վ լարման համար USB վարդակ; Լրացուցիչ մարտկոցի միացման վարդակ; Հետին տեսարանի տեսախցիկ; Արագաչափ, կմ; Արտաքին ջերմաստիճանի տվիչ; Հիդրավլիկ դմկրատ; Ծայրագույն պայմանների համար նախատեսված ակկումուլյատորային մարտկոց 12Վ 70 Աժ; Շահագործման Էլեկտրոնային ձեռնարկ; Կախոցքի համակարգ վատ ճանապարհային պայմանների համար: Կողային քամուն հակազդման համակարգ; Մոտակա լույսի ավտոմատ կարգավորում; Երրորդ կանգ-լուսարձակ; Ադապտիվ կանգ-լուսարձակներ; Գործիքային վահանակի գունավոր դեսպլեյ; Թափքի լրացուցիչ ուժեղացում; Առանց արագության սահմանափակման ավտոմեքենա; Հիմնական վառելիքային բաքի տարողությունը 93 լ; Բարձր տանիք;
--	--	--	--	--	--

					Առևի ուղևորի երկու նստատեղ; Գեներատոր 14Վ/200 Ա: ԱՅԼ ՉԱՓՆԻՇՆԵՐ՝ 1. Ապրանքը չի եղել շահագործման մեջ, չի ենթարկվել վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման; Չի գտնվել / չի գտնվում գրավի, արգելանի կամ այլ ծանրաբեռնվածության տակ; 2. Ապրանքի վրա մեխանիկական կոդով ՎՇԾԻ-ԼԱՃԱ 12F-26/02 նիջե վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի տեխնիկական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ արկա չեն: 3. Մատակարարը եղևան Mercedes-Benz Спринтер Панель Ван ПРО 311 Сп Ди Ай Стандарт պաշտոնական ներկայացուցչություն KWB: Год выпуска: 2024; Пробег: не более 300 км; Трансмиссия: задний привод; Объем двигателя: 1950 куб. см; Мощность двигателя: 84 кВт/114 л. с.; Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин: 300 Нм; Рулевое управление: левое; иրականացվում է Մատակարարի Մасса: передняя ось: 1307 кг, задняя ось: 956 кг, полная масса: 2263 кг; Максимально допустимое распределение массы: передняя ось: 1860 кг, задняя ось: 2250 кг, полезная нагрузка на заднюю ось: рացառությամբ արագամաշ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					
АВАНГАРД МОТОРС ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Мерседес-Бенц	Мерседес-Бенц	Мерседес-Бенц	Даймлер Эйджи	

[illegible]

				Продольный фильтр шума; Задний брызговик (75W+85W); Регулируемый кондиционер «TEMPOMAT»); Продольная полка под приборным щитком, 10236 для
				хранения под передней панелью; Регулировка рулевой колонки в двух направлениях; Полная перегородка; Ручка доступа для водителя и пассажира; Ручка доступа для сдвижной двери; Внутренняя ручка на правой стойке; Корпус кабеля на боковой стенке; Корпус кабеля на задней стенке; Аудиовизуальная система MBUX; Система активного экстренного торможения; Датчик использования ремня безопасности пассажира; Датчик дождя; Система круиз-контроля TEMPOMAT; Подушка безопасности водителя; Подушка безопасности переднего пассажира; Многофункциональное рулевое колесо; Многофункциональное рулевое колесо; Система помощи при трогании с места; Разъем USB на напряжение 5 В; Разъем для подключения дополнительной

					аккумуляторной батареи; Камера заднего вида; Спидометр, км; Датчик наружной температуры; Гидравлический домкрат; Аккумуляторная батарея для экстремальных условий 12 В 70 Ач; Электронное руководство по эксплуатации; Система подвески для плохих дорожных условий. Система реагирования на боковой ветер; Автоматическая регулировка ближнего света; Третий стоп-сигнал; Адаптивный стоп-сигнал; Цветной дисплей панели приборов; Дополнительное усиление кузова; Автомобиль без ограничителя скорости; Объем основного топливного бака 93 л; Высокая крыша; Два передних пассажирских сиденья; Генератор 14В/200 А. ДРУГИЕ КРИТЕРИИ: 1. Изделие не было в эксплуатации, не ремонтировалось, не обновлялось и не реставрировалось; Не находилось/не находится под залогом, удержанием или иным обременением; 2. На изделии отсутствуют следы механических
--	--	--	--	--	---

					повреждений, а также другие несоответствия официальному описанию поставляемого товара; 3. Поставщик имеет официальное представительство и официальный сервисный центр в г. Ереван по адресу Гаи 14/3; 4. Гарантийное обслуживание: два года без ограничения пробега при условии проведения текущего (негарантийного) обслуживания на станции технического обслуживания Поставщика, за которое Покупатель платит дополнительно. Гарантийное обслуживание распространяется на все комплектующие автомобиля, за исключением изнашиваемых деталей и расходных материалов, периодичность замены которых зависит от пробега автомобиля; 4. Компания обязуется проводить соответствующие обучающие курсы со специалистами/мастерами по ремонту автомобилей, знакомя их с профессиональными направлениями, необходимыми для ремонта. 5. Эксплуатация поставляемой продукции (включая
--	--	--	--	--	---

					тип и характеристики масел, используемых для двигателя и гидравлической системы автомобиля для зимнего и летнего периодов и условий хранения) обеспечивается следующим образом: 1. Моторное масло: индекс качества: 228,51;229,51;229,52;229,71 (5w30;0w30;0w40;0w20), при температуре от 5 до 32 градусов Цельсия; 2. Антифриз: 325,6; 3. Масло дифференциала переднего моста: 235,8;235,9 (85W-90;75W-90); 4. Масло дифференциала заднего моста: 235,31;235,33 (75W-85); 5. Тормозная жидкость: 331,0 (DOT4+); 6. Масло гидроусилителя руля: 236,3.
--	--	--	--	--	--