

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վավ Դեկոր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույ ր)	Վավ Դեկոր ՍՊԸ	Վավ Դեկոր ՍՊԸ	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից՝ - այլումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ: - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու

				զանգվածը կազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունը առնվազն 0,40մմ է: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Вав Декор» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Рулонные шторы (бальные шторы)	ООО «Вав Декор»	ООО «Вав Декор»	4 Рулонные (галарные) шторы Рулонные шторы имеют простую конструкцию. Полотно крепится к алюминиевой трубе и вращением опускается или поднимается, наматываясь на трубу. Крепление — к стене или потолку с помощью кронштейнов. Штора состоит из алюминиевой трубы, полотна и вращательного механизма: • Диаметр трубы — 32 мм • Механизм крепится к трубе и обеспечивает вращение вверх или вниз • Полотно из полиэстера, окрашено и пропитано специальными составами для защиты от солнца Плотность полотна — не менее 220 г/м ² , толщина — не менее 0,40 мм. Или эквивалент. Цвет и фактура согласовываются заказчиком. Поставка — по запросу заказчика. Замеры — 2 рабочих дня, установка — 5 рабочих дней. Товар должен быть новым и

				неиспользованным. кв. м 250 Во всех корпусах ЕГУ 2026 гг. на основании наличия финансовых средств для этой цели и на основании заключения соответствующего соглашения между сторонами с даты вступления соглашения в силу до 20 декабря 2026 г.:
--	--	--	--	--